



代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘材质	护套材质	颜色
ZIE52	动力电缆	带屏蔽	裸铜丝	PVC	PVC	黑色

适用:

- 常用于机械设备、机床的固定安装或者偶尔移动应用;
- 特殊改性PVC材质具有良好的耐磨性和介质抗性, 赋予电缆百万次以上周期性弯曲。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



代码	型号		芯数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)
	导体AWG(mm²)							
ZIE52	20(0.5)		2	100 (100米整卷销售)	28/0.15	39	2.0±0.1	6.5±0.2
			3					6.8±0.2
			4					7.2±0.2
	19(0.75)		2		42/0.15	26	2.2±0.1	7.0±0.2
			3					7.2±0.2
			4					7.8±0.2
	17(1)		4		56/0.15	19.5	2.4±0.1	8.5±0.3
			2					8.5±0.3
	15(1.5)		3		84/0.15	13.3	2.8±0.1	8.8±0.3
			4					9.6±0.3
	13(2.5)		3		140/0.15	7.98	3.6±0.1	10.5±0.3
			4					11.5±0.3
	11(4)		4		224/0.15	5.17	4.4±0.1	13.5±0.3
			4					15.5±0.3
9(6)		4	336/0.15	3.3	5.0±0.1	15.5±0.3		
		4						



型号		芯数	长度(m)
代码	导体AWG(mm²)		
ZIE52	20(0.5)	2	100 (100米整卷销售)
		3	

ZIE52—20—2—100

芯线颜色识别

序号	颜色
1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色
4	红色

技术参数

额定温度	80°C
额定电压	300V
测试电压	2000V
弯曲半径	7.5×电缆外径
移动寿命	≥200万次

