

以太网线束

代码	类型	屏蔽	线芯材质
ZKQ05	Cat5E STP 普通网线	有	无氧铜
ZKQ07	Cat5E UTP 普通网线	无	
ZKQ11	Cat6 STP 普通网线	有	
ZKQ13	Cat6 UTP 普通网线	无	

特点

- 绞线型方便接线作业；
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断；
- 水晶头镀金50μ。



接线图

CN1	CN2
1	1 橙白
2	2 橙
3	3 绿白
4	4 蓝
5	5 蓝白
6	6 绿
7	7 棕白
8	8 棕



型号		长度m	电缆导体	外径
代码	颜色			
ZKQ05		10	绞线	6.6±0.2
ZKQ07	BK(黑色)	1 5 10		5.2±0.2
ZKQ11		1 2 3 5 10		6.5±0.2
ZKQ13		1 5 10		5.8±0.2

技术参数

标准	ANSI/TIA-568-B.2(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×4倍
接线类型	同号接线	
温度范围	< 75°	



请按图示订货

型号		长度m
代码	颜色	
ZKQ11	BK	1 2 3 5 10
ZKQ11 - BK - 1		