



IME

适用于工业环境的高性价比标准件

SICK
Sensor Intelligence.



技术参数概览

设计构造	米
螺纹尺寸	M8 x 1 M8 x 1 6g M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5
外壳直径	Ø 8 mm ... Ø 30 mm (取决于型号)
触发感应距离 S _n	1 mm ... 38 mm (取决于型号)
电气规格	DC 3 线 DC 2线 DC 4 线 (取决于型号)
外壳材料	黄铜 / 不锈钢 V2A (取决于型号)
外壳防护等级	IP67 IP65 (取决于型号)
设计构造	米
螺纹尺寸	M8 x 1 M8 x 1 6g M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5
外壳直径	Ø 8 mm ... Ø 30 mm (取决于型号)
触发感应距离 S _n	1 mm ... 38 mm (取决于型号)
电气规格	DC 3 线 DC 2线 DC 4 线 (取决于型号)
外壳材料	黄铜 / 不锈钢 V2A (取决于型号)
外壳防护等级	IP67 IP65 (取决于型号)

产品描述

精密，高可用性和长使用寿命是感应式传感器十分重要的指标。感应式传感器 IME 在窄小的空间应用上运用高科技。集成的专用集成电路芯片在独立的制造工艺后实现数字化调节。数据存贮于专用集成电路内确保准确的开关点以及超高的数值重复性，覆盖所有的产品批次。在外壳的内部，创新的“热熔浇铸成型”确保非常高的抗冲击和抗振动性。对于用户来说，它实现机器内部的高定位精度以及传感器可靠稳定地工作。

概览

- 构型：M8 至 M30
- 更长的触发感应距离：1.5 mm 至 38 mm
- 电气规格：DC 3/4 导体，DC 2 导体
- 外壳防护等级：IP67
- 温度范围：-25 °C 至 +75 °C
- 镀镍黄铜外壳，塑料材质感应面

优点

- 坚固的设计实现高机器可用性
- 购买成本低，非常经济
- 广泛的标准系列产品选择
- 准确的开关行为实现高定位精度

订购信息

其他设备规格和配件 → www.sick.com/IME

- 产品子系列: IME08
- 公制设计: M8
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
1.5 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M8, 3 针	IME08-1B5NSZT0S	1040846
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5NSZW2S	1040848
				电缆, 3 芯, 5 m	IME08-1B5NSZW5S	1043555
			开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-1B5NOZT0S	1040850
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5NOZW2S	1040852
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME08-1B5PSVC0S	1051740
					IME08-1B5PSVC0SS25	1055198
				插头, M8, 3 针	IME08-1B5PSZT0S	1040838
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5PSZW2S	1040840
			开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-1B5POZT0S	1040842
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5POZW2S	1040844
	短形	NPN	常开接点	插头, M8, 3 针	IME08-1B5NSZT0K	1040845
				电缆, 3 芯, 0.6 m	IME08-1B5NSZUDKS40	1067788
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5NSZU2K	1044449
					IME08-1B5NSZW2K	1040847
			开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-1B5NOZT0K	1040849
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5NOZW2K	1040851
		PNP	常开接点	带插头的电 缆, M8, 3 针, 0.4 m	IME08-1B5PSZUDKS60	1139526
				插头, M8, 3 针	IME08-1B5PSZT0K	1040837
					IME08-1B5PSZT0KS44	1091110
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5PSZW2K	1040839
				电缆, 3 芯, 6 m	IME08-1B5PSZUDKS31	1061643
					IME08-1B5PSZUDKS36	1064498
			开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-1B5POZT0K	1040841
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-1B5POZW2K	1040843
	短形	PNP	常开接点	带有 3 针 Tyco 插头的电 缆, 450 mm	IME08-01BPSZWDKS29	1058687
				电缆带有伍尔 特插头, 3 针 (688003113322) , 230 mm	IME08-01BPSZWDKS27	1058685
				电缆带有伍尔 特插头, 3 针	IME08-01BPSZWDKS28	1058686

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
				(688003113322) 450 mm		
2 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	带有 3 针 AMP 插头的电 缆, 200 mm	IME08- 02BNSZWDSS59	1115033
				插头, M12, 4 针	IME08-02BNSZC0S	1051127
				插头, M8, 3 针	IME08-02BNSZT0S	1040878
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-02BNSZU2S	1046451
					IME08-02BNSZW2S	1040880
				电缆, 3 芯, 3 m	IME08- 02BNSZW3SS55	1104244
				电缆, 3 芯, 5 m	IME08-02BNSZW5S	1138730
			开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-02BNOZT0S	1040882
				电缆, 3 芯, 10 m	IME08-02BNOZW6S	1044816
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-02BNOZW2S	1040884
2 mm	标准结构形式	NPN	开口常闭	电缆, 3 芯, 5 m	IME08-02BNOZW5S	1044815
			常开接点	带有插头的 电缆, M8, 4 针, 带有滚 花螺丝, 2 m	IME08-02BPSZR2S	1102562
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME08-02BPSZC0S	1051205
				插头, M8, 3 针	IME08- 02BPSVT0SS12	1051462
					IME08- 02BPSVT0SS17	1053131
					IME08-02BPSZT0S	1040870
				电缆, 3 芯, 2 m	IME08-02BPSZW2S	1040872
				电缆, 3 芯, 3.1 m	IME08- 02BPSZWDSS06	1047608
				电缆, 3 芯, 5 m	IME08-02BPSZW5S	1043966
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME08-02BPOZC0S	1051207

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
	短形			插头，M8，3 针	IME08-02BPOVT0SS08	1048214
					IME08-02BPOVT0SS18	1053132
					IME08-02BPOZT0S	1040874
				电缆，3 芯，2 m	IME08-02BPOZW2S	1040876
		NPN	常开接点	插头，M8，3 针	IME08-02BNSZT0K	1040877
					IME08-02BNSZT0KS09	1048437
				电缆，3 芯，0.6 m	IME08-02BNSZUDKS39	1067744
				电缆，3 芯，2 m	IME08-02BNSZW2K	1040879
				电缆，3 芯，3 m	IME08-02BNSZU3K	1072466
			开口常闭	插头，M8，3 针	IME08-02BNOZT0K	1040881
				电缆，3 芯，2 m	IME08-02BNOZW2K	1040883
		PNP	常开接点	带插头的电 缆，M12，4 针，0.5 m	IME08-02BPSZQDKS51	1100011
				插头，M8，3 针	IME08-02BPSZT0K	1040869
				电缆，3 芯，2 m	IME08-02BPSZW2K	1040871
					IME08-02BPSZW2KS68	1114609
				电缆，3 芯，5 m	IME08-02BPSZW5K	1047424
			开口常闭	插头，M8，3 针	IME08-02BPOZT0K	1040873
				电缆，3 芯，2 m	IME08-02BPOZW2K	1040875
				电缆，3 芯，3 m	IME08-02BPOZW3K	1084271
				电缆，3 芯，5 m	IME08-02BPOZW5K	1047423

- 产品子系列: IME08
- 公制设计: M8
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应 距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
2.5 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5NSZT0S	1040862
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5NSZW2S	1040864
			开口常闭	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5NOZT0S	1040866
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5NOZW2S	1040868
		PNP	常开接点	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5PSZT0S	1040854
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5PSZW2S	1040856
			开口常闭	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5POZT0S	1040858
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5POZW2S	1040860
	短形	NPN	常开接点	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5NSZT0K	1040861
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5NSZW2K	1040863
			开口常闭	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5NOZT0K	1040865
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5NOZW2K	1040867
		PNP	常开接点	—	插头, M8, 3 针	IME08-2N5PSZT0K	1040853
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-2N5PSZW2K	1040855
			开口常闭	—	电缆, 3 芯, 5 m	IME08-2N5PSZW5K	1045368
					插头, M8, 3 针	IME08-2N5POZT0K	1040857
4 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M8, 3 针	IME08-04NNSZT0S	1040894
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NNSZW2S	1040896
4 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	电缆, 3 芯, 3 m	IME08-04NNSZW3S	1111495
			开口常闭	—	插头, M8, 3 针	IME08-04NNOZT0S	1040898
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NNOZW2S	1040900
					电缆, 3 芯, 3 m	IME08-04NNOZW3S	1111496

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
		PNP	常开接点	—	带有 MOLEX 插头的电缆 43020-0409, 0.1 m	IME08-04NPSZW2SS50	1097796
					带有插头的电缆, M8, 3 针, 带有滚花螺丝, 0.3 m	IME08-04NPSZRDSS02	1043843
					插头, M12, 4 针	IME08-04NPSZC0S	1051209
					插头, M8, 3 针	IME08-04NPSVT0SS19	1053133
						IME08-04NPSZT0S	1040886
						IME08-04NPSZT0SS58	1109930

触发感应 距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
			开口常闭	—	电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NPSZW2S	1040888
					电缆, 3 芯, 6 m	IME08- 04NPSZUDSS56	1106485
					插 头, M12, 4 针	IME08-04NPOZC0S	1051208
					插 头, M8, 3 针	IME08- 04NPOVT0SS20	1053134
						IME08-04NPOZT0S	1040890
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NPOZW2S	1040892
	短形	NPN	常开接点	—	插 头, M8, 3 针	IME08-04NNSZT0K	1040893
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NNSZW2K	1040895
					电缆, 3 芯, 3 m	IME08-04NNSZW3K	1055977
					电缆, 3 芯, 5 m	IME08-04NNSZW5K	1098179
			开口常闭	—	插 头, M8, 3 针	IME08-04NNOZT0K	1040897
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NNOZW2K	1040899
		PNP	常开接点	—	插 头, M8, 3 针	IME08-04NPSZT0K	1040885
						IME08- 04NPSZT0KS07	1047752
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NPSZW2K	1040887
					电缆, 3 芯, 5 m	IME08-04NPSZW5K	1050046
			开口常闭	—	插 头, M8, 3 针	IME08-04NPOZT0K	1040889
						IME08-04NPOZW6K	1053957
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04NPOZW2K	1040891
					电缆, 3 芯, 5 m	IME08-04NPOZW5K	1053956
5 mm	标准结构形式	PNP	常开接点	—	插 头, M8, 3 针	IME08- 05NPSZT0SS01	1042961

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
6 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME08-06NNSZC0S	1072569
					插头, M8, 3 针	IME08-06NNSZT0S	1071210
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NNSZW2S	1071206
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME08-06NNOZC0S	1072570
					插头, M8, 3 针	IME08-06NNOZT0S	1071211
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NNOZW2S	1071207
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME08-06NPSZC0S	1071212
					插头, M8, 3 针	IME08-06NPSZT0S	1071208
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NPSZW2S	1071204
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME08-06NPOZC0S	1071213
					插头, M8, 3 针	IME08-06NPOZT0S	1071209
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NPOZW2S	1071205
	短形	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-06NNSZT0K	1071202
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NNSZW2K	1071198
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-06NNOZT0K	1071203
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NNOZW2K	1071199
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-06NPSZT0K	1071200
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NPSZW2K	1071195
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-06NPOZT0K	1071201
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-06NPOZW2K	1071196

- 产品子系列: IME08
- 公制设计: M8 x 1 6g
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
1.5 mm	标准结构形式	PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME08-1B5PSVC0SS15	1052641

- 产品子系列: IME08
- 公制设计: M8
- 安装在金属: 准齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
3 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME08-03BNSZC0S	1074031
					插头, M8, 3 针	IME08-03BNSZT0S	1073663

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
			开口常闭	三倍触发感应距离	电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BNSZW2S	1074044
					插头, M12, 4 针	IME08-03BNOZC0S	1074033
					插头, M8, 3 针	IME08-03BNOZT0S	1074026
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BNOZW2S	1074045
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	带有插头的电缆, M12, 8 针, 带有滚花螺丝, 0.9 m	IME08-03BPSZQDSS70	1128535
					带有插头的电缆, M12, 8 针, 带有滚花螺丝, 1.5 m	IME08-03BPSZQDSS71	1128538
					插头, M12, 4 针	IME08-03BPSZC0S	1074029
					插头, M8, 3 针	IME08-03BPSZT0S	1073457
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BPSZW2S	1074042
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME08-03BPOZC0S	1074030
					插头, M8, 3 针	IME08-03BPOZT0S	1073662
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BPOZW2S	1074043
	短形	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-03BNSZT0K	1074040
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BNSZW2K	1074009
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-03BNOZT0K	1074041
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BNOZW2K	1074035
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-03BPSZT0K	1074037
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BPSZW2K	1074007
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-03BPOZT0K	1074038
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-03BPOZW2K	1074008

触发感应距离 S_n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
4 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	4 倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-04BNSZT0S	1086327
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04BNSZW2S	1086323
			开口常闭	4 倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-04BNOZT0S	1086328
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04BNOZW2S	1086324
		PNP	常开接点	4 倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-04BPSZT0S	1086325
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04BPSZW2S	1079510
			开口常闭	4 倍触发感应距离	插头, M8, 3 针	IME08-04BPOZT0S	1086326
					电缆, 3 芯, 2 m	IME08-04BPOZW2S	1086321

- 产品子系列: IME08
- 公制设计: M8
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n : 2 mm

外壳形状	开关功能	连接类型	类型	订货号
标准结构形式	常开接点	插头, M8, 3 针	IME08-02BDSZT0S	1067109
		电缆, 2电线, 2 m	IME08-02BDSZY2S	1068251
	开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-02BDOZT0S	1067108
		电缆, 2电线, 2 m	IME08-02BDOZY2S	1068250
短形	常开接点	电缆, 2电线, 2 m	IME08-02BDSZY2K	1070432
	开口常闭	电缆, 2电线, 2 m	IME08-02BDOZY2K	1109633

- 产品子系列: IME08
- 公制设计: M8
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n : 4 mm
- 外壳形状: 标准结构形式

开关功能	连接类型	类型	订货号
常开接点	插头, M8, 3 针	IME08-04NDSZT0S	1067177
	电缆, 2电线, 2 m	IME08-04NDSZY2S	1068253
开口常闭	插头, M8, 3 针	IME08-04NDOZT0S	1067197
	电缆, 2电线, 2 m	IME08-04NDOZY2S	1068252

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S_n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
2 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-02BNSZC0S	1040740
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BNSZW2S	1040742
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-02BNOZC0S	1040743
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BNOZW2S	1040746
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-02BPSZC0S	1040732
				电缆, 3 芯, 10 m	IME12-02BPSZW6S	1052248
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BPSZW2S	1040734
					IME12-02BPSZW2SS70	1114909

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
				电缆, 3 芯, 3 m	IME12-02BPSZU3S	1043108
				电缆, 3 芯, 5 m	IME12-02BPSZW5S	1046726
				电缆, 3 芯, 6 m	IME12-02BPSZWDSS04	1043384
				电缆, 3 芯, 8 m	IME12-02BPSZWDSS02	1042861
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-02BPOZC0S	1040736
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BPOZW2S	1040738
	短形	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-02BNSZC0K	1040739
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BNSZW2K	1040741
					IME12-02BNSZW2KS14	1044939
					IME12-02BNSZW2KS15	1045050
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-02BNOZC0K	1040744
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BNOZW2K	1040745
					IME12-02BNOZW2KS16	1045051
		PNP	常开接点	带有插头的 电缆, M8, 3 针, 带有滚 花螺丝, 0.3 m	IME12-02BPSZR9K	1090477
				插头, M12, 4 针	IME12-02BPSZC0K	1040731
				电缆, 3 芯, 10 m	IME12-02BPSZW6K	1051993
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BPSZW2K	1040733
				电缆, 3 芯, 5 m	IME12-02BPSZW5K	1042724
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-02BPOZC0K	1040735
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-02BPOZW2K	1040737
3.2 mm	标准结构形式	PNP	开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-3B2POZC0SS28	1056197
4 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-04BNSZC0S	1040772
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BNSZW2S	1040774
					IME12-04BNSZW2SS34	1063528

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
			开口常闭	电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04BNSZW5S	1044612
				电缆, 3 芯, 6 m	IME12-04BNSZWDSS12	1044599
				插头, M12, 4 针	IME12-04BNOZC0S	1040776
				电缆, 3 芯, 10 m	IME12-04BNOZW6S	1044830
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BNOZW2S	1040778
				电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04BNOZW5S	1044829
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-04BPSZC0S	1040764
					IME12-04BPSZC0SS71	1115941
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BPSVW2S	1051424
					IME12-04BPSZW2S	1040766
				电缆, 3 芯, 3 m	IME12-04BPSZU3S	1042626
				电缆, 3 芯, 4 m	IME12-04BPSVWDS	1043110
				电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04BPSZW5S	1043329
				电缆, 3 芯, 8 m	IME12-04BPSZWDS	1057403
			开口常闭	带插头的电 缆, M12, 4 针, 0.6 m	IME12-04BPOZQDSS52	1090475
				插头, M12, 4 针	IME12-04BPOZC0S	1040768
					IME12-04BPOZC0SS01	1042579
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BPOZW2S	1040770
				电缆, 3 芯, 8 m	IME12-04BPOZWDS	1057405
	短形	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-04BNSZC0K	1040771
4 mm	短形	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-04BNSZC0KS35	1063529
				电缆, 3 芯, 2.5 m	IME12-04BNSZWDK	1060014
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BNSZW2K	1040773
				电缆, 3 芯, 4 m	IME12-04BNSVWDK	1044353
				电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04BNSZW5K	1052062
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-04BNOZC0K	1040775
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BNOZW2K	1040777
		PNP	常开接点	带插头的电 缆, M12, 4 针, 150 mm	IME12-04BPSZQDK	1056892
				插头, M12, 4 针	IME12-04BPSVC0K	1065021
					IME12-04BPSZC0K	1040763

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
					IME12-04BPSZC0KS21	1051971
					IME12-04BPSZC0KS41	1068239
				插头, M8, 3 针	IME12-04BPSZT0K	1042973
					IME12-04BPSZT0KP01	1046196
					IME12-04BPSZT0KS08	1044447
					IME12-04BPSZT0KS17	1046007
				电缆, 3 芯, 0.5 m	IME12-04BPSZWDKP02	1049021
				电缆, 3 芯, 10 m	IME12-04BPSZW6K	1060824
					IME12-04BPSZW6KS56	1093752
				电缆, 3 芯, 1 m	IME12-04BPSZUDKS37	1065145
					IME12-04BPSZW1KP03	1049107
				电缆, 3 芯, 2.5 m	IME12-04BPSZWDKS30	1060015
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BPSZU2KS67	1114608
					IME12-04BPSZW2K	1040765
				电缆, 3 芯, 3 m	IME12-04BPSZU3K	1042735
				电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04BPSZU5KS69	1114610
					IME12-04BPSZW5K	1044448
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-04BPOZC0K	1040767
				插头, M8, 3 针	IME12-04BPOZT0K	1074637
				电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04BPOZW2K	1040769

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
10 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	带插头的电缆, M12, 4 针, 50 mm	IME12-10NNSZQDS	1099920
					插头, M12, 4 针	IME12-10NNSZC0S	1071244
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NNSZW2S	1071240
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME12-10NNOZC0S	1071245
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NNOZW2S	1071241
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME12-10NPSZC0S	1071242
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NPSZW2S	1071238
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME12-10NPOZC0S	1071243
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NPOZW2S	1071239
	短形	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME12-10NNSZC0K	1071232
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NNSZW2K	1071236
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME12-10NNOZC0K	1071237
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NNOZW2K	1071233
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	带插头的电缆, M12, 4 针, 0.3 m	IME12-10NPSZQ9KS72	1122230
					插头, M12, 4 针	IME12-10NPSZC0K	1071234
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NPSZW2K	1071230
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME12-10NPOZC0K	1071235
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-10NPOZW2K	1071231

触发感应 距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
4 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NNSZC0S	1040756
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NNSZW2S	1040757
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NNOZC0S	1040760
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NNOZW2S	1040762

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
		PNP	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NPSVC0S	1058759
						IME12-04NPSZC0S	1040748
					电缆, 3 芯, 10 m	IME12-04NPSZU6S	1043256
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NPSZW2S	1040750
					电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04NPSZW5S	1043383
					电缆, 3 芯, 8 m	IME12-04NPSZWDSS03	1042862
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NPOZC0S	1040752
					电缆, 3 芯, 10 m	IME12-04NPOZU6S	1043926
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NPOZW2S	1040754
	短形	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NNSZC0K	1040755
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NNSZW2K	1040758
					电缆, 3 芯, 3 m	IME12-04NNSZW3K	1084999
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NNOZC0K	1040759
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NNOZW2K	1040761
		PNP	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NPSVC0KS09	1044005
						IME12-04NPSZC0K	1040747
				—	电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NPSZU2K	1050977
					电缆, 3 芯, 5 m	IME12-04NPSZW2K	1040749
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME12-04NPOZC0K	1040751
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-04NPOZW2K	1040753
8 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME12-08NNSZC0S	1040788
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NNSZW2S	1040790
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME12-08NNOZC0S	1040826

触发感应 距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
		PNP	常开接点	—	电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NNOZW2S	1040793
					带有 3 针 Tyco 插头的 电缆, 450 mm	IME12- 08NPSZWDSS49	1079641
					带有 MOLEX 插头的电缆 43020-0409, 0.1 m	IME12- 08NPSZWDSS61	1101193
					插 头, M12, 4 针	IME12-08NPSZC0S	1040780
						IME12- 08NPSZC0SS57	1093992
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NPSZW2S	1040782
					电缆, 3 芯, 5 m	IME12-08NPSZW5S	1047147
			开口常闭	—	带插头的电 缆, M12, 4 针, 0.8 m	IME12- 08NPOZQDSS53	1090476
					插 头, M12, 4 针	IME12-08NPOZC0S	1040784
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NPOZW2S	1040786
					电缆, 3 芯, 6 m	IME12-08NPOZW6S	1052158
	短形	NPN	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME12-08NNSZC0K	1040787
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NNSZW2K	1040789
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME12-08NNOZC0K	1040791
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NNOZW2K	1040792
		PNP	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME12-08NPSZC0K	1040779
					电缆, 3 芯, 10 m	IME12-08NPSZW6K	1044861
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NPSZW2K	1040781
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME12-08NPOZC0K	1040783
						IME12- 08NPOZC0KS64	1109923
					电缆, 3 芯, 2 m	IME12-08NPOZW2K	1040785
					电缆, 3 芯, 5 m	IME12-08NPOZW5K	1118192

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 4 线
- 开关量输出: PNP
- 开关功能: 补偿量
- 连接类型: 插头, M12, 4 针

触发感应距离 S_n	外壳形状	类型	订货号
4 mm	短形	IME12-04NPPZC0K	1043660
8 mm	标准结构形式	IME12-08NPPZC0S	1060464

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 4 线
- 触发感应距离 S_n : 4 mm
- 开关量输出: PNP
- 开关功能: 补偿量

外壳形状	连接类型	类型	订货号
标准结构形式	插头, M12, 4 针	IME12-04BPPZC0S	1060232
短形	插头, M12, 4 针	IME12-04BPPZC0K	1060546
	电缆 4针, 2 m	IME12-04BPPZW2K	1056423
	电缆 4针, 5 m	IME12-04BPPZW5K	1064560

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 准齐平
- 电气规格: DC 3 线
- 触发感应距离 S_n : 6 mm
- 特殊特征: 三倍触发感应距离

外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-06BNSZC0S	1071228
			电缆, 3 芯, 2 m	IME12-06BNSZW2S	1071224
		开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-06BNOZC0S	1071229
			电缆, 3 芯, 2 m	IME12-06BNOZW2S	1071225
	PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-06BPSZC0S	1071226
			电缆, 3 芯, 2 m	IME12-06BPSZW2S	1071222
		开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-06BPOZC0S	1071227
			电缆, 3 芯, 2 m	IME12-06BPOZW2S	1071223

外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
短形	NPN	常开接点	插头，M12，4 针	IME12-06BNSZC0K	1071220
			电缆，3 芯，2 m	IME12-06BNSZW2K	1071216
		开口常闭	插头，M12，4 针	IME12-06BNOZC0K	1071221
			电缆，3 芯，2 m	IME12-06BNOZW2K	1071217
	PNP	常开接点	带插头的电 缆，M8，3 针，0.2 m	IME12- 06BPSZP8KS74	1142535
			插头，M12，4 针	IME12-06BPSZC0K	1071218
			电缆，3 芯，2 m	IME12-06BPSZW2K	1071214
			电缆，3 芯，3 m	IME12-06BPSZW3K	1092616
			电缆，3 芯，5 m	IME12-06BPSZW5K	1088039
			电缆，3 芯，7 m	IME12-06BPSZWDK	1095533
		开口常闭	插头，M12，4 针	IME12-06BPOZC0K	1071219
			电缆，3 芯，2 m	IME12-06BPOZW2K	1071215

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 2线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关功能	连接类型	类型	订货号
2 mm	标准结构形式	常开接点	电缆, 2电线, 2 m	IME12-02BDSZY2S	1069022
4 mm	标准结构形式	常开接点	带插头的电 缆, M12, 4 针, 0.3 m	IME12-04BDSZQ9S	1068718
			插头, M12, 4 针	IME12-04BDSZC0S	1067178
			电缆, 2电线, 2 m	IME12-04BDSZY2S	1068255
		开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-04BDOZC0S	1067200
			电缆, 2电线, 2 m	IME12-04BDOZY2S	1068254
	短形	常开接点	电缆, 2电线, 2 m	IME12-04BDSZY2K	1072274
		开口常闭	电缆, 2电线, 2 m	IME12-04BDOZY2K	1109634

- 产品子系列: IME12
- 公制设计: M12
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n: 8 mm
- 外壳形状: 标准结构形式

开关功能	连接类型	类型	订货号
常开接点	插头, M12, 4 针	IME12-08NDSZC0S	1067180
	电缆, 2电线, 2 m	IME12-08NDSZY2S	1068257
	电缆, 2电线, 3 m	IME12-08NDSZY3S	1093042
开口常闭	插头, M12, 4 针	IME12-08NDOZC0S	1067203
	电缆, 2电线, 2 m	IME12-08NDOZY2S	1068256

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
5 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME18-05BNSZC0S	1040942
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BNSZW2S	1040944
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-05BNOZC0S	1040946

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
		PNP		电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BNOZW2S	1040948
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-05BNOZW5S	1048309
			常开接点	插头, M12, 4 针	IME18-05BPSZC0S	1040934
				电缆, 3 芯, 10 m	IME18-05BPSZW6S	1044903
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BPSZW2S	1040936
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-05BPSZW5S	1046725
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-05BPOZC0S	1040938
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BPOZW2S	1040940
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-05BPOZW5S	1048308
		NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME18-05BNSZC0K	1040941
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BNSZW2K	1040943
				电缆, 3 芯, 3 m	IME18-05BNSZW3K	1047511
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-05BNOZC0K	1040945
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BNOZW2K	1040947
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME18-05BPSZC0K	1040933
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BPSZW2K	1040935
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-05BPSZW5K	1042722
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-05BPOZC0K	1040937
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-05BPOZW2K	1040939
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-05BPOZW5K	1043474
8 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	带有 3 针德国 DT04-3P 插头的电缆, 0.3 m	IME18-08BNSZU9SS35	1126848
8 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME18-08BNSZC0S	1040974
				电缆带 AMP Superseal 插头, 插座外壳, 3 针, 5 m	IME18-08BNSZW5SS39	1140828
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08BNSZW2S	1040976
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-08BNSZW5S	1044613
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-08BNOZC0S	1040978
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08BNOZW2S	1040980
		PNP	常开接点	带有 3 针德国 DT04-3P-CE09 插头的电缆, 1 m	IME18-08BPSZU1SS37	1135559
				插头, M12, 4 针	IME18-08BPSZC0S	1040966
					IME18-08BPSZC0SS11	1051972
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08BPSZW2S	1040968

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
			开口常闭	电缆，3 芯，5 m	IME18-08BPSZW5S	1048156
				插头，M12，4 针	IME18-08BPOZC0S	1040970
					IME18-08BPOZC0SS12	1051973
				电缆，3 芯，2 m	IME18-08BPOZW2S	1040972
	短形	NPN	常开接点	插头，M12，4 针	IME18-08BNSZC0K	1040973
				电缆，3 芯，2 m	IME18-08BNSZW2K	1040975
				电缆，3 芯，3 m	IME18-08BNSZW3K	1054020
			开口常闭	插头，M12，4 针	IME18-08BNOZC0K	1040977
				电缆，3 芯，2 m	IME18-08BNOZW2K	1040979
		PNP	常开接点	带插头的电 缆，M12，4 针，300 mm	IME18-08BPSZQ9KS25	1081180
				插头，M12，4 针	IME18-08BPSZC0K	1040965
					IME18-08BPSZC0KS22	1068857
				电缆，3 芯，2 m	IME18-08BPSZW2K	1040967
				电缆，3 芯，3 m	IME18-08BPSZW3K	1054018
				电缆，3 芯，5 m	IME18-08BPSZW5K	1122599
			开口常闭	带插头的电 缆，M12，4 针，0.3 m	IME18-08BPOZQ9K	1084644
				插头，M12，4 针	IME18-08BPOZC0K	1040969
				电缆，3 芯，2 m	IME18-08BPOZW2K	1040971
				电缆，3 芯，3 m	IME18-08BPOZW3K	1054086
				电缆，3 芯，5 m	IME18-08BPOZW5K	1044534

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 4 线
- 开关量输出: PNP
- 开关功能: 补偿量

触发感应距离 S _n	外壳形状	连接类型	类型	订货号
5 mm	标准结构形式	插头, M12, 4 针	IME18-05BPPZC0S	1046743
	短形	插头, M12, 4 针	IME18-05BPPZC0K	1092476
8 mm	标准结构形式	插头, M12, 4 针	IME18-08BPPZC0S	1056708
		电缆 4针, 15 m	IME18-08BPPZWDSS21	1067897
	短形	插头, M12, 4 针	IME18-08BPPZC0K	1089009

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S_n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
12 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NNSZC0S	1040990
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NNSZW2S	1040992
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NNOZC0S	1040994
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NNOZW2S	1040996
		PNP	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NPSZC0S	1040982
						IME18-12NPSZC0SS33	1114517
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NPSVW2S	1065020
						IME18-12NPSZW2S	1040984
			开口常闭	—	电缆, 3 芯, 5 m	IME18-12NPSZW5S	1048365
						IME18-12NPOZC0S	1040986
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NPOZW2S	1040988
	短形	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NNSZC0K	1040989
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NNSZW2K	1040991
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NNOZC0K	1040993
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NNOZW2K	1040995
		PNP	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NPSZC0K	1040981
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NPSZW2K	1040983
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-12NPOZC0K	1040985
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12NPOZW2K	1040987

触发感应距离 S_n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
20 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NNSZC0S	1071279
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NNSZW2S	1071275
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NNOZC0S	1071280
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NNOZW2S	1071276
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NPSZC0S	1071277
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NPSZW2S	1071273
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NPOZC0S	1071278
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NPOZW2S	1071274
	短形	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NNSZC0K	1071271
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NNSZW2K	1071267
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NNOZC0K	1071272
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NNOZW2K	1071268
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-20NPSZC0K	1071269
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-20NPSZW2K	1071264
			开口常闭	三倍触发感应距离	电缆, 3 芯, 5 m	IME18-20NPSZW5K	1101098
					插头, M12, 4 针	IME18-20NPOZC0K	1071270
8 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NNSZC0S	1040958
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NNSZW2S	1040959

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NNSZW2S	1040960
					电缆, 3 芯, 6 m	IME18-08NNSZWDSS06	1044601
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NNOZC0S	1040962
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NNOZW2S	1040964
		PNP	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NPSZC0S	1040950
					插头, M8, 3 针	IME18-08NPSZT0S	1068737
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NPSZW2S	1040952
					电缆, 3 芯, 5 m	IME18-08NPSZW5S	1046875
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NPOZC0S	1040954
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NPOZW2S	1040956
					电缆, 3 芯, 5 m	IME18-08NPOZW5S	1049098
	短形	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NNSZC0K	1040957
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NNSZW2K	1040959
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NNOZC0K	1040961
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NNOZW2K	1040963
		PNP	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NPSZC0K	1040949
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NPSZW2K	1040951
					电缆, 3 芯, 5 m	IME18-08NPSZW5K	1042723
			开口常闭	—	插头, M12, 4 针	IME18-08NPOZC0K	1040953
					电缆, 3 芯, 2 m	IME18-08NPOZW2K	1040955

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 4 线
- 开关量输出: PNP
- 开关功能: 补偿量
- 连接类型: 插头, M12, 4 针

触发感应距离 S _n	外壳形状	特殊特征	类型	订货号
12 mm	标准结构形式	—	IME18-12NPPZC0S	1044127
20 mm	短形	三倍触发感应距离	IME18-20NPPZC0K	1096266
8 mm	标准结构形式	—	IME18-08NPPZC0S	1046894

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 准齐平
- 电气规格: DC 3 线
- 触发感应距离 S_n: 12 mm

外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
标准结构形式	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BNSZC0S	1071262
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BNSZW2S	1071258
		开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BNOZC0S	1071263
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BNOZW2S	1071259
	PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BPSZC0S	1071260
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BPSZW2S	1071256
		开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BPOZC0S	1071261
					IME18-12BPOZC0SS38	1138457
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BPOZW2S	1071257
短形	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	带有 3 针 AMP 插头的电缆, 0.99 m	IME18-12BNSZUDKS28	1087502
				插头, M12, 4 针	IME18-12BNSZC0K	1071254
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BNSZW2K	1071248
		开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BNOZC0K	1071255
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BNOZW2K	1071249
	PNP	常开接点	—	带插头的电缆, M12, 4 针, 0.3 m	IME18-12BPSZQ9KS24	1081179
			三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BPSZC0K	1071252
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BPSZW2K	1071246
				电缆, 3 芯, 3 m	IME18-12BPSZW3K	1092617
				电缆, 3 芯, 5 m	IME18-12BPSZW5K	1088038
				电缆, 3 芯, 7 m	IME18-12BPSZWDK	1095534
		开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME18-12BPOZC0K	1071253
				电缆, 3 芯, 2 m	IME18-12BPOZW2K	1071247

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n : 8 mm

外壳形状	开关功能	连接类型	类型	订货号
标准结构形式	常开接点	带插头的电 缆, M12, 4 针, 0.3 m	IME18-08BDSZQ9S	1068719
		插头, M12, 4 针	IME18-08BDSZC0S	1067207
		电缆, 2电线, 2 m	IME18-08BDSZY2S	1068259
	开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-08BDOZC0S	1067206
		电缆, 2电线, 2 m	IME18-08BDOZY2S	1068258
短形	常开接点	电缆, 2电线, 2 m	IME18-08BDSZY2K	1072277
	开口常闭	电缆, 2电线, 2 m	IME18-08BDOZY2K	1109636

- 产品子系列: IME18
- 公制设计: M18
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n : 12 mm
- 外壳形状: 标准结构形式

开关功能	连接类型	类型	订货号
常开接点	插头, M12, 4 针	IME18-12NDSZC0S	1067181
	电缆, 2电线, 2 m	IME18-12NDSZY2S	1068261
开口常闭	插头, M12, 4 针	IME18-12NDOZC0S	1067222
	电缆, 2电线, 2 m	IME18-12NDOZY2S	1068260

- 产品子系列: IME30
- 公制设计: M30
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号		
10 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-10BNSZC0S	1041006		
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-10BNSZW2S	1041008		
				电缆, 3 芯, 6 m	IME30-10BNSZWDSS06	1044604		
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-10BNOZC0S	1041009		
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-10BNOZW2S	1041012		
				PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-10BPSZC0S	1040998
		电缆, 3 芯, 2 m	IME30-10BPSZW2S			1041000		
		开口常闭	插头, M12, 4 针			IME30-10BPOZC0S	1041002	
			电缆, 3 芯, 2 m		IME30-10BPOZW2S	1041004		
			短形		NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-10BNSZC0K
		电缆, 3 芯, 2 m					IME30-10BNSZW2K	1041007
		开口常闭		插头, M12, 4 针		IME30-10BNOZC0K	1041010	
	电缆, 3 芯, 2 m			IME30-10BNOZW2K		1041011		
	PNP	常开接点		插头, M12, 4 针		IME30-10BPSZC0K	1040997	
				电缆, 3 芯, 10 m		IME30-10BPSZW6K	1047654	
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-10BPSZW2K	1040999		
				电缆, 3 芯, 5 m	IME30-10BPSZW5K	1042720		
		开口常闭		插头, M12, 4 针	IME30-10BPOZC0K	1041001		
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-10BPOZW2K	1041003		
	12 mm	标准结构形式		PNP	开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-12BPOZC0SS14	1051974
	15 mm	标准结构形式		NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-15BNSZC0S	1041038
			电缆, 3 芯, 2 m			IME30-15BNSZW2S	1041040	
			电缆, 3 芯, 5 m			IME30-15BNSZW5S	1044614	

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-15BNOZC0S	1041042
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BNOZW2S	1041044
		PNP	常开接点	带有 3 针德国 DT04-3P-CE09 插头的电缆, 2 m	IME30-15BPSZU2SS45	1135561
				插头, M12, 4 针	IME30-15BPSZC0S	1041030
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BPSZW2S	1041032
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-15BPOZC0S	1041034
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BPOZU2SS40	1104694
					IME30-15BPOZW2S	1041036
	短形	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-15BNSZC0K	1041037
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BNSZW2K	1041039
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-15BNOZC0K	1041041
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BNOZW2K	1041043
		PNP	常开接点	带有 3 针德国 DT04-3P-CE09 插头的电缆, 2 m	IME30-15BPSZU2KS44	1135560
				插头, M12, 4 针	IME30-15BPSZC0K	1041029
					IME30-15BPSZC0KS34	1098582
				电缆, 3 芯, 0.1 m	IME30-15BPSZW7K	1116265
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BPSZW2K	1041031
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-15BPOZC0K	1041033
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15BPOZU2KS43	1122818
					IME30-15BPOZW2K	1041035

- 产品子系列: IME30
- 公制设计: M30
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 3 线

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
15 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插头, M12, 4 针	IME30-15NNSZC0S	1041022
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NNSZW2S	1041024

触发感应 距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
			开口常闭	—	电缆, 3 芯, 6 m	IME30- 15NNSZWDSS07	1044605
					插 头, M12, 4 针	IME30-15NNOZC0S	1041026
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NNOZW2S	1041028
		PNP	常开接点	—	带有 Phönix MC1, 5/3ST-3, 81, 3 针插头的 电缆, 5 m	IME30- 15NPSZW5SS17	1054335
					插 头, M12, 4 针	IME30-15NPSZC0S	1041014
					电缆, 3 芯, 10 m	IME30-15NPSZW6S	1042633
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NPSZW2S	1041016
					电缆, 3 芯, 5 m	IME30-15NPSZW5S	1043386
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-15NPOZC0S	1041018
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NPOZW2S	1041020
				—	电缆, 3 芯, 5 m	IME30-15NPOZW5S	1049100
	短形	NPN	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME30-15NNSZC0K	1041021
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NNSZW2K	1041023
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-15NNOZC0K	1041025
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NNOZW2K	1041027
		PNP	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME30-15NPSZC0K	1041013
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NPSZW2K	1041015
					电缆, 3 芯, 5 m	IME30-15NPSZW5K	1042721
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-15NPOZC0K	1041017
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-15NPOZW2K	1041019

触发感应 距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
20 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NNSZC0S	1041054
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NNSZW2S	1041056
					电缆, 3 芯, 5 m	IME30-20NNSZW5S	1046515
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NNOZC0S	1041058
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NNOZW2S	1041060
					电缆, 3 芯, 5 m	IME30-20NNOZW5S	1046514
		PNP	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NPSZC0S	1041046
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NPSZW2S	1041048
					电缆, 3 芯, 5 m	IME30-20NPSZW5S	1092691
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NPOZC0S	1041050
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NPOZW2S	1041052
	短形	NPN	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NNSZC0K	1041053
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NNSZW2K	1041055
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NNOZC0K	1041057
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NNOZW2K	1041059
		PNP	常开接点	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NPSZC0K	1041045
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NPSZW2K	1041047
			开口常闭	—	插 头, M12, 4 针	IME30-20NPOZC0K	1041049
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20NPOZW2K	1041051

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	特殊特征	连接类型	类型	订货号
38 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NNSZC0S	1071311
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NNSZW2S	1071307
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NNOZC0S	1071312
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NNOZW2S	1071308
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NPSZC0S	1071309
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NPSZW2S	1071305
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NPOZC0S	1071310
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NPOZW2S	1071306
	短形	NPN	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NNSZC0K	1071303
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NNSZW2K	1071298
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NNOZC0K	1071304
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NNOZW2K	1071299
		PNP	常开接点	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NPSZC0K	1071301
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NPSZW2K	1071300
			开口常闭	三倍触发感应距离	插头, M12, 4 针	IME30-38NPOZC0K	1071302
					电缆, 3 芯, 2 m	IME30-38NPOZW2K	1071297

- 产品子系列: IME30
- 公制设计: M30
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 4 线
- 开关量输出: PNP
- 开关功能: 补偿量

触发感应距离 S _n	外壳形状	连接类型	类型	订货号
10 mm	标准结构形式	电缆 4 针, 15 m	IME30-10BPPZUDSS27	1073189
15 mm	标准结构形式	插头, M12, 4 针	IME30-15BPPZC0S	1063923
		电缆 4 针, 15 m	IME30-15BPPZUDSS28	1073996
	短形	电缆 4 针, 2 m	IME30-15BPPZW2K	1057551

- 产品子系列: IME30
- 公制设计: M30
- 安装在金属: 准齐平
- 电气规格: DC 3 线
- 特殊特征: 三倍触发感应距离

触发感应距离 S _n	外壳形状	开关量输出	开关功能	连接类型	类型	订货号
20 mm	标准结构形式	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-20BNSZC0S	1071295
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BNSZW2S	1071291
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-20BNOZC0S	1071296
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BNOZW2S	1071292
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-20BPSZC0S	1071293
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BPSZW2S	1071289
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-20BPOZC0S	1071294
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BPOZW2S	1071290
	短形	NPN	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-20BNSZC0K	1071287
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BNSZW2K	1071283
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-20BNOZC0K	1071288
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BNOZW2K	1071284
		PNP	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-20BPSZC0K	1071285
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BPSZW2K	1071281
			开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-20BPOZC0K	1071286
				电缆, 3 芯, 2 m	IME30-20BPOZW2K	1071282
22 mm	标准结构形式	PNP	常开接点	电缆, 3 芯, 2 m	IME30-22BPSZW2SS42	1108099

- 产品子系列: IME30
- 公制设计: M30
- 安装在金属: 齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n : 15 mm

外壳形状	开关功能	连接类型	类型	订货号
标准结构形式	常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-15BDSZC0S	1067183
		电缆, 2电线, 2 m	IME30-15BDSZY2S	1068264
	开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-15BDOZC0S	1067226
		电缆, 2电线, 2 m	IME30-15BDOZY2S	1068263
短形	常开接点	电缆, 2电线, 2 m	IME30-15BDSZY2K	1072343

- 产品子系列: IME30
- 公制设计: M30
- 安装在金属: 非齐平
- 电气规格: DC 2线
- 触发感应距离 S_n : 20 mm
- 外壳形状: 标准结构形式

开关功能	连接类型	类型	订货号
常开接点	插头, M12, 4 针	IME30-20NDSZC0S	1067184
	电缆, 2电线, 2 m	IME30-20NDSZY2S	1068267
开口常闭	插头, M12, 4 针	IME30-20NDOZC0S	1067235
	电缆, 2电线, 2 m	IME30-20NDOZY2S	1068266

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com