

冲压外圈滚针离合器


带轴承型 标准型




代码	类型		后置代码	材质		使用温度范围
				国标	相当	
BAZ	标准型	带轴承型	无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C

- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R, 同时也适用于塑料轴承座。
- ② 带轴承型的滚针离合器能承受力矩以及径向力。


滑动轴承型(外形图A)



滑动轴承型(外形图C)



滚动轴承型



① 不承诺品牌。



滑动轴承型(外形图A)

型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	容许径向载荷 (N)	极限转速(rpm)		重量 (g)
代码	轴承型号							轴旋转	外圈旋转	
BAZ	HFL0615	6	10	15	0.3	1.23	77	16100	9100	4

滑动轴承型(外形图C)

型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	容许径向载荷 (N)	极限转速(rpm)		重量 (g)
代码	轴承型号							轴旋转	外圈旋转	
BAZ	HFL0615-R	6	10	15	0.3	1.23	77	16100	9100	4

滚动轴承型

代码	型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	基本额定负载(KN)		极限转速(rpm)		重量 (g)
	代码	轴承型号						Cr(动)	Cor(静)	轴旋转	外圈旋转	
BAZ		HFL0822	8	12	22	0.3	2.21	2.56	2.77	11900	8400	7
		HFL0822-R					0.7					
		HFL1022	10	14			3.71					
		HFL1226	12	18	26	0.3	8.54	4.41	4.69	7700	5600	18
		HFL1426	14	20			12.11	4.76	5.46	6650	5600	20
		HFL1626	16	22	30	0.3	14.35	5.18	6.3	5950	5250	22
		HFL1826	18	24			16.87	5.6	7.14	5250	5250	25
		HFL2026	20	26	30	0.3	19.95	5.95	7.98	4900	4550	27
		HFL2530	25	32			46.2	7.42	9.8	3850	3850	44
		HFL3030	30	37	42	0.3	63	8.12	11.83	3150	3150	51
	HFL3530	35	42	84.7			8.54	13.16	2730	2730	58	

- ① 以上表中极限转速数值适用于润滑油润滑的型号。
- ② 冲压外圈滚针离合器和滑动轴承组件工作时, 实际速度和径向载荷的乘积不能超过表中的极限载荷。工作极限由表中的极限转速和容许径向载荷决定。



型号		d	D
代码	轴承型号		
BAZ	HFL3030	30	37
	HFL3530	35	42

BAZ—HFL3030



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

