


凝胶减震块/缓冲带/胶带


凝胶减震块-防震型

代码	类型	材质	硬度	
			ASKER-C	针入度
NFL01	防震型	聚硅酮	—	55
NFL02			30	—
NFL11	带密封型	聚硅酮	—	55
NFL12			30	—


① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02



带密封型
NFL11
NFL12



视角标准：第一视角

型号		B	适用负载 N(kgf)	位移率特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
代码	A						
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
NFL11	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)	40~	4×4=16个	浅绿色
NFL12	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色



型号		B
代码	A	
NFL01	50	7
NFL02	100	

请按图示订货

NFL01—A50



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)



交货期
15

凝胶减震块-冲击吸收型

代码	类型	材质		硬度
		凝胶部	底板部	
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ABS	ASKER-F85



视角标准：第一视角

型号		A	H	A1	B1	t
NFL21	B=10	50	5	80	15	4
	B=30		10		35	



型号	
代码	B
NFL21	10
	30

请按图示订货

NFL21—B10



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


未税价(元)




交货期
1

缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C8	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C35	棕色
NFL75		EPDM发泡体	Asker C1以下	灰色
NFL73		氯丁橡胶海绵	Asker C25	黑色



- ① 粘胶耐热温度80℃。
- ② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。



公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72	±0.5	±1.5	±5
NFL75	±1	±2.5	+14 -6
NFL73	±1	±2.5	±5

视角标准：第一视角

型号		B	L
NFL71 NFL72 NFL75 NFL73 NFL74	T	3 5 10	1000



型号		B	L
代码	T	B	L
NFL71	3	10	1000
	5	15	1000

请按图示订货

NFL71—T3—B10—L1000



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


未税价(元)



交货期
3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	① 氟树脂薄膜 ② 粘接剂(硅橡胶类)



视角标准：第一视角

型号		B	T1	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度 (N/25mm宽)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
NFL91	0.08	13	0.05	6.13	49	200	4.5
	0.13	13	0.08	9.32	56.4	250	7.5
	0.18	25	0.13	10.79	122.6	340	8.2
	0.23	50	0.18	11.52	149.6	360	9



型号		B
代码	T	B
NFL91	0.08	13
	0.13	25

请按图示订货

NFL91—T0.08—B13



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
3