

加宽型 · 标准型/外螺纹型

标准型

圆皮带用惰轮



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



6.3/



视角标准: 第一视角

代码	类型		主体			外螺纹			轴承	
			材质		表面处理	材质		表面处理	材质	
			国标	相当		国标	相当			
ENY01	标准型	加宽型	45	S45C	发黑				钢	
ENY02					喷细砂无电解镀铬	—	—	—		
ENY11				铝合金	喷细砂本色阳极氧化					
ENY21				0Cr18Ni9	SUS304	—				不锈钢
ENY51				45	S45C	发黑	45	S45C		发黑
ENY52	外螺纹型				喷细砂无电解镀铬			无电解镀铬	钢	
ENY61				铝合金	喷细砂本色阳极氧化					
ENY71				0Cr18Ni9	SUS304		0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢

- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀铬产品。
② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

标准型
ENY01/02/11/21

外螺纹型
ENY51/52/61/71



- ① 轴承为粘接式。
② 外螺纹部销为粘接。

型号	代码	A	R	d	P	dh	D	D1	T	t	B	使用轴承	M	G	F	F1	适用圆皮带直径
标准型	(15)			3	10	8	17	13	10	6.5	4	BAF623ZZ					2
	(20)	1		5	16	13	22	18		7.5		BAF625ZZ	—	—	—	—	
	(30)			4	13	11	22	17	10	7.5		BAF624ZZ					3
	(20)		1.5	6	19	16	32	27	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
	(23)			5	16	13	25	19	10	7.5	5	BAF625ZZ	—	—	—	—	
	28			6	19	16	30	24	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
	30						32	26									4
	40	2		10	26	23	42	36				BAY6000ZZ	M8	5	12		
	48			12	28	25	50	44	15	11.5	8	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	
	60						62	56									
	(23)			5	16	13	25	18	10	7.5	5	BAF625ZZ	—	—	—	—	
	28			6	19	16	30	23	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
	40		2.5	10	26	23	42	35				BAY6000ZZ	M8	5	12		5
	48						50	43									
	50			12	28	25	52	45	15	11.5	8	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	
	60						62	55									
外螺纹型	28			6	19	16	30	22	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
	38			10	26	23	40	32				BAY6000ZZ	M8	5	12		
	48						50	42									
	50	3					52	44									6
	60						62	54							15	1.5	
	80			12	28	25	82	74	15	11.5	8	BAY6001ZZ					
	100						102	94									
	50						52	42									
	60						62	52								1.5	
	80	4					82	72					M10	6	15		8
	100			15	32	28	102	92	16	12.5	9	BAY6002ZZ				1	
	120						122	112									
	60			12	28	25	62	50								1.5	
	80						82	70	15	11.5	8	BAY6001ZZ					
	100	5					102	90							15		10
	120			15	32	28	122	110	16	12.5	9	BAY6002ZZ				1	
	140						142	130									

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。