光轴快速锁头

简易型·无轴承
直筒型·有轴承

简易型

代码	类型		轴承	主体材质
HCA11	简易型	无弹簧	无	PE
HCA12		带弹簧		

工作原理：

- 光轴锁紧头本体由PE材质注塑而成，主要依靠内部楔形机构，三颗钢珠楔住光轴与主体之间而实现锁紧。

无弹簧
HCA11



带弹簧
HCA12



视角标准：第一视角

型号		适配光轴轴径	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4
代码	规格										
无弹簧	10	Ø10	30.5	15	10.1	—	—	13	31.3	36	—
HCA11	25.4	Ø25、Ø25.4	53	38.3	25.5	—	—	28.6	41	48	—
带弹簧	10	Ø10	30.5	15	10.1	15	10.2	13	31.3	36	53
HCA12	25.4	Ø25、Ø25.4	53	38.3	25.5	48	31.8	28.6	41	48	71.8

直筒型

代码	类型		轴承	主体材质
HCA13	直筒型	无弹簧	有	PE
HCA14		带弹簧		

工作原理：

- 光轴锁紧头本体由PE材质注塑而成，主要依靠内部楔形机构，三颗钢珠楔住光轴与主体之间而实现锁紧，内含滚针轴承，稳定性较高。

无弹簧
HCA13



带弹簧
HCA14



视角标准：第一视角

型号		适配光轴轴径
代码	规格	
无弹簧 HCA13	25	Ø25
带弹簧 HCA14		

请按图示订货

简易型

型号	
代码	规格
HCA11	10
	25.4

HCA11—10

未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

交货期 7

EX Example 使用示例