

圆法兰型/对边法兰型



铜合金

经济型 法兰型无油衬套


代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCR01	圆法兰型	高强度黄铜合金	F7	h7
E-OCR04	对边法兰型	镶嵌固体润滑剂		

特点


- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。
- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
- ① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。
- ① 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。






圆法兰型
E-OCR01



对边法兰型
E-OCR04



A部放大图



视角标准：第一视角

圆法兰型

型号	代码	dF7	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	P.C.D	短头内六角螺栓 (需另行购买)
E-OCR01	6	+0.022 +0.010	15 20 25	10	0 -0.015	25				17	
	8	+0.028 +0.013	15 20 25	12		27	4	2.3	3.3	19	M3×10
	10		20 25 30	14	0 -0.018	29				21	
	12		20 25 30	18		36				26	
	13	+0.034 +0.016	20 25 30 35 40	19		37	5	3	4.3	27	M4×12
	16		20 25 30 35 40	22	0 -0.021	40				30	
	20		20 25 30 35 40 50	28		49	6	3.7	5.3	38	M5×16
	25	+0.041 +0.020	25 30 35 40 50 60 70	33		54				43	
	30		30 35 40 50 60 70	38	0 -0.025	63	8	4.3	6.3	50	M6×20
	35		40 50 60 70 80	44		69				56	
	40	+0.050 +0.025	40 60 70 80 100	50		82	10	5.3	8.5	66	M8×25
	50		70 80 100	62	0 -0.030	94				78	

对边法兰型

型号	代码	dF7	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	E	F	短头内六角螺栓 (需另行购买)
E-OCR04	6	+0.022 +0.010	15 20 25	10	0 -0.015	25					17	
	8	+0.028 +0.013	15 20 25	12		27	4	2.3	3.3	6	19	M3×10
	10		20 25 30	14	0 -0.018	29				—	21	
	12		20 25 30 35	18		36					26	
	13	+0.034 +0.016	20 25 30 35 40	19		37	5	3	4.3	7.5	27	M4×12
	16		20 25 30 35 40 50	22	0 -0.021	40				18	24	
	20		20 25 30 35 40 50	28		49	6	3.7	5.3	22	31	M5×16
	25	+0.041 +0.020	25 30 35 40 50 60	33		54				25	35	
	30		30 35 40 50 60	38	0 -0.025	63	8	4.3	6.3	30	40	M6×20
	35		40 50 60	44		79				36	43	
	40	+0.050 +0.025	40 60 70	50		82	10	5.3	8.5	38	54	M8×25
	50		70 80 100	62	0 -0.030	94				50	60	

对边法兰型

型号	代码	d	L
E-OCR04	8	8	20

E-OCR04—d6—L15



未税价(元)

优惠价

数量	1~499	500~
价格	100%	另行报价



交货期
15



请按图示订货