


扣压式软管接头

- 美制ORFS螺纹·平面密封
- 美制JIC螺纹·74°内锥面密封/美制SAE螺纹·90°内锥面密封

美制ORFS螺纹·平面密封·直接头

代码	类型	适用软管	材质
WSG41	直接头	编织软管	碳钢
WSG42		SUS304	
WSG43	缠绕软管	编织软管	碳钢
WSG44		SUS304	




六角对边

视角标准：第一视角



美制ORFS螺纹·平面密封·90°弯接头

代码	类型	适用软管	材质
WSG46	90°弯接头	编织软管	碳钢
WSG47		SUS304	
WSG48	缠绕软管	编织软管	碳钢
WSG49		SUS304	



六角对边

视角标准：第一视角




型号	规格	适用软管公称内径	M	A	C	S
WSG41	04	6	9/16"×18	22.5	8.5	19
WSG42	06	10	11/16"×16	25.5	10	22
WSG43	08	12	13/16"×16	28	11	27
WSG44	10	16	1"×14	33.5	13.5	30
WSG44	12	20	1.3/16"×12	35	15	36

型号	规格	适用软管公称内径	M	A	C	H	S
WSG46	04	6	9/16"×18	30	8.5	41	19
WSG47	06	10	11/16"×16	35.3	10	49.8	22
WSG48	08	12	13/16"×16	41	11	57	27
WSG49	10	16	1"×14	56.5	13.5	66	30
WSG49	12	20	1.3/16"×12	65.5	15	77	36

美制JIC螺纹·74°内锥面密封·直接头

代码	类型	适用软管	材质
WSG51	直接头	编织软管	碳钢
WSG52		SUS304	
WSG53	缠绕软管	编织软管	碳钢
WSG54		SUS304	




六角对边

视角标准：第一视角



美制JIC螺纹·74°内锥面密封·90°弯接头

代码	类型	适用软管	材质
WSG56	90°弯接头	编织软管	碳钢
WSG57		SUS304	
WSG58	缠绕软管	编织软管	碳钢
WSG59		SUS304	



六角对边

视角标准：第一视角




型号	规格	适用软管公称内径	M	A	C	S
WSG51	04	6	7/16"×20	15	9	15
WSG52	06	10	9/16"×18	15.5	10.5	19
WSG53	08	12	3/4"×16	18	11	24
WSG54	10	16	7/8"×14	20	13	27
WSG54	12	20	1.1/16"×12	21.5	15	32
WSG54	16	25	1.5/16"×12	23	16	41

型号	规格	适用软管公称内径	M	A	C	H	S
WSG56	04	6	7/16"×20	30	9	33.5	15
WSG57	06	10	9/16"×18	35.3	10.5	39.3	19
WSG58	08	12	3/4"×16	41	11	47	24
WSG59	10	16	7/8"×14	56.5	13	52.5	27
WSG59	12	20	1.1/16"×12	65.5	15	63.5	32
WSG59	16	25	1.5/16"×12	76.7	16	70	41

美制SAE螺纹·90°内锥面密封·直接头

代码	类型	适用软管	材质
WSG61	直接头	编织软管	碳钢
WSG62		SUS304	
WSG63	缠绕软管	编织软管	碳钢
WSG64		SUS304	




六角对边

视角标准：第一视角



美制SAE螺纹·90°内锥面密封·90°弯接头

代码	类型	适用软管	材质
WSG66	90°弯接头	编织软管	碳钢
WSG67		SUS304	
WSG68	缠绕软管	编织软管	碳钢
WSG69		SUS304	



六角对边

视角标准：第一视角



型号	规格	适用软管公称内径	M	A	C	S
WSG61	04	6	7/16"×20	15	9	15
WSG62	06	10	5/8"×18	17	11.3	22
WSG63	08	12	3/4"×16	18	11	24
WSG64	10	16	7/8"×14	20	13	27
WSG64	12	20	1.1/16"×14	21.5	14.3	32

型号	规格	适用软管公称内径	M	A	C	H	S
WSG66	04	6	5/18"×18	30	11.3	36	22
WSG67	06	10		35.3		41.3	
WSG68	08	12		41	13	47	
WSG69	10	16	7/8"×14	56.5	13	51.5	27
WSG69	12	20	1.1/16"×14	65.5	14.3	63.5	32

美制SAE螺纹·90°内锥面密封·直接头

型号	规格	适用软管公称内径
WSG61	04	6
WSG62	06	10

WSG61-06



● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



交货期
7

请按图示订货

液
压
管
件
头

K2