

| 代码    | 类型      | 金属     |         | 橡        | 使用     |           |
|-------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 1 (1) | 天空      | 材质     | 表面处理    | 材质       | 硬度(肖氏) | 温度范围      |
| XUC12 | 螺钉头部专用型 | SPCC   | 铬酸盐光泽处理 | 丁腈橡胶     | HS65   | -30~100℃  |
| XUC13 | 隊打关即专用空 | SUS304 | _       | 氟橡胶      | HS70   | -10~200°C |
| XUC14 | 螺纹部专用型  | SPCC   | 铬酸盐光泽处理 | 丁腈橡胶     | HS65   | -30~100°C |
| XUC15 | 沉孔专用型   | SUS301 | _       | <b>」</b> | HS80   | -30~100°C |











视角标准:第一 一视角

## ◎ 螺钉头部专用型

| 型号      |            |     |      |      |        | 目 1 南次広士        | 参考值       |     |        |           |
|---------|------------|-----|------|------|--------|-----------------|-----------|-----|--------|-----------|
| 代码      | 规格         | С   | D    | d    | d 适用螺钉 | 最大容许压力<br>(MPa) | 紧固扭矩(N.m) |     | 安装尺寸   |           |
| 1 (1)=3 | 7处1台       |     |      |      |        | (IVIF a)        | min       | max | 孔内径max | 紧固面的外径min |
|         | 3          | 1   | 7.8  | 2.85 | М3     |                 | 0.7       | 1.2 | 3.3    | 5.4       |
|         | 4          |     | 10.2 | 3.85 | M4     | 5               | 1         | 2.2 | 4.4    | 7         |
|         | 5          |     | 12.5 | 4.85 | M5     |                 | 2.2       | 3.8 | 5.3    | 8         |
|         | 6          |     | 14   | 5.85 | M6     |                 | 3         | 8.5 | 6.5    | 10        |
| XUC12   | 8          |     | 17.5 | 7.8  | M8     |                 | 4.5       | 20  | 8.7    | 13        |
| XUC13   | 10         | 1.3 | 20   | 9.8  | M10    | 3)              | 6         | 25  | 10.8   | 15        |
|         | 12         |     | 24   | 11.8 | M12    | 10              | 8         | 56  | 13.7   | 17.5      |
|         | 16         |     | 30.3 | 15.8 | M16    | F, Y            | 10        | 125 | 17.5   | 22        |
|         | 20         |     | 32.7 | 19.8 | M20    | R'              | 40        | 135 | 21.5   | 26        |
|         | 24         |     | 37.6 | 23.8 | M24    |                 | 60        | 190 | 25     | 30        |
| ☑ 螺纹部专  | ————<br>用型 |     |      |      | ATION  |                 |           |     |        |           |

## 🧿 螺纹部专用型

| 型号     |    |     |      | 10°       | 最大容许压力       | 参考值       |     |        |           |       |
|--------|----|-----|------|-----------|--------------|-----------|-----|--------|-----------|-------|
| 代码     | 规格 | С   | D    | 5<br>适用螺钉 | 版人各计压力 (MPa) | 紧固扭矩(N.m) |     | 安装尺寸   |           |       |
| TUIÐ   |    |     |      |           |              | min       | max | 孔内径max | 紧固面的外径min | 倒角max |
|        | 3  | 1   | 7.8  | М3        |              | 0.7       | 1.2 | 3.3    | 5.4       |       |
|        | 4  |     | 10.2 | M4        | 5            | 1         | 2.2 | 4.4    | 7         | 0.2   |
|        | 5  | 1.3 | 12.5 | M5        |              | 2.2       | 3.8 | 5.3    | 8         | 0.2   |
|        | 6  |     | 14   | M6        |              | 3         | 8.5 | 6.5    | 10        |       |
| XUC14  | 8  |     | 17.5 | M8        |              | 4.5       | 20  | 8.7    | 13        |       |
| XUC 14 | 10 | 1.5 | 20.3 | M10       |              | 6         | 25  | 10.8   | 15        | 0.4   |
|        | 12 | 2   | 24.3 | M12       | 10           | 8         | 56  | 13.7   | 17.5      |       |
|        | 16 |     | 30.3 | M16       |              | 10        | 125 | 17.5   | 23        |       |
|        | 20 |     | 36.5 | M20       |              | 40        | 135 | 21.5   | 28        | 0.8   |
|        | 24 |     | 42.8 | M24       |              | 60        | 190 | 25     | 34        |       |

## ◎ 沉孔专用型

| 型号     |     |     |      |      |      | 見十二次にも          | 参考值       |     |        |         |
|--------|-----|-----|------|------|------|-----------------|-----------|-----|--------|---------|
| 代码     | 规格  | С   | D    | d    | 适用螺钉 | 最大容许压力<br>(MPa) | 紧固扭矩(N.m) |     | 安装尺寸   |         |
| 1 (1)= | 及竹台 |     |      |      |      |                 | min       | max | 孔内径max | 沉孔直径min |
|        | 3   |     | 6    | 2.9  | M3   |                 | 0.7       | 1.4 | 3.3    | 6.6     |
|        | 4   | 0.7 | 7.5  | 3.9  | M4   |                 | 1.1       | 3.1 | 4.2    | 8.2     |
|        | 5   |     | 9    | 4.9  | M5   |                 | 2.2       | 6.5 | 5.2    | 10      |
| XUC15  | 6   | 1   | 10.5 | 5.9  | M6   | 10              | 3         | 15  | 6.2    | 11.5    |
| AUCTS  | 8   |     | 13.5 | 7.9  | M8   | 10              | 4.5       | 37  | 8.2    | 14.5    |
|        | 10  |     | 17   | 9.9  | M10  | <b>6</b> a      | 6         | 73  | 10.4   | 18      |
|        | 12  | 1.5 | 19   | 11.9 | M12  | 7               | 8         | 115 | 12.5   | 21      |
|        | 16  |     | 25   | 15.9 | M16  | R               | 10        | 290 | 16.5   | 27      |



| ◎ 螺钉头部专用型 |    |  |  |  |  |
|-----------|----|--|--|--|--|
| 型号        |    |  |  |  |  |
| 代码        | 规格 |  |  |  |  |
| XUC12     | 3  |  |  |  |  |
| XUC13     | 4  |  |  |  |  |
| XUC12-3   |    |  |  |  |  |



| ● 优惠价 |      |      |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--|--|--|--|--|
| 数量    | 1~9  | 10~  |  |  |  |  |  |
| 价格    | 100% | 另行报价 |  |  |  |  |  |
|       |      |      |  |  |  |  |  |

