Y型三通接头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG71	Y型	标准型	SUS304	0~160℃
BMG72	三通接头	法兰型		

来图定制

标准型 BMG71



法兰型 BMG72





视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称直径	D1	L	A	t	法兰尺寸 D2	法兰尺寸 P.C.D	法兰尺寸 d
标准型 BMG71	38	38	46	35	1.2	66	52	
	50	50	55	41	1.5	79	65	6.6
	65	63.5	60			91.5	77.5	
	75	76	65	43		111	94	
法兰型 BMG72	100	102	75	46	2	136	119	
	113	112	80	47.7		152	134	9
	125	124	85	49.2		168	148	
	150	152	95	52		193	173	

斜Y型三通接头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG73	斜Y型三通接头	标准型	SUS304	0~160℃

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称直径	D	L	A	t
BMG73	38	38	114	30	1.2
	50	50	141	36	1.5
	65	63.5	172	41	
	75	76	194	44	
	100	102	243	52	2
	113	112	278	60	
	125	124	305	65	
	150	152	350	70	

T型三通接头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG74	T型三通接头	标准型	SUS304	0~160℃

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称直径	D	L	A	t
BMG74	38	38	100	50	1.2
	50	50	120	60	1.5
	65	63	135	68	
	75	76	145	72	
	100	102	180	90	2
	113	114	180	100	
	125	129	200	110	
	150	152	240	120	

异径三通接头

代码	类型		材质	使用温度范围
BMG77	异径三通接头	标准型	SUS304	0~160℃

来图定制



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称直径	D1	D2	L	t1	t2
BMG77	50	50	38	80	1.5	1.2
	65	63.5	48.5	85		1.5
	75	76	63.5	88		
	100	102	75	100	2	
	113	112	98	105		2
	125	124	112	110		
	150	152	124	120		

请按图示订货

型号 代码	型号 公称直径
BMG71	38
BMG72	50

BMG71 — 38

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 11