


# 滚子轴承随动器

带内圈型·圆柱型/球面型  
分离型 经济型


| 代码      | 类型   | 材质    |      |
|---------|------|-------|------|
|         |      | 国标    | 相当   |
| E-BPS05 | 带内圈型 | GCr15 | SUJ2 |
| E-BPS25 |      |       |      |



圆柱型  
E-BPS05



球面型  
E-BPS25



圆柱型D公差：

| D     | 公差                 |
|-------|--------------------|
| 19~30 | $\frac{0}{-0.009}$ |
| 32~47 | $\frac{0}{-0.011}$ |
| 52~80 | $\frac{0}{-0.013}$ |
| 85~90 | $\frac{0}{-0.015}$ |

球面型D公差： $\pm 0.05$



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

| 型号             |    | 密封圈     | dr | D  | B <sub>1</sub> | B    | r    | r <sub>1</sub> | 基本额定负荷(KN) |       |        |       | 极限转速<br>(rpm) | 重量<br>(g) |
|----------------|----|---------|----|----|----------------|------|------|----------------|------------|-------|--------|-------|---------------|-----------|
| 代码             | d  |         |    |    |                |      |      |                | Cr(动)      |       | Cor(静) |       |               |           |
|                |    |         |    |    |                |      |      |                | 钢          | 不锈钢   | 钢      | 不锈钢   |               |           |
| 圆柱型<br>E-BPS05 | 6  | 0-0.008 | 10 | 19 | 10             | 9.8  | 0.5  | 0.5            | 3.33       | 2.66  | 3.64   | 2.91  | 11200         | 17.8      |
|                | 8  |         | 12 | 24 |                | 1    | 4.52 |                | 3.62       | 4.71  | 3.77   | 8400  | 28            |           |
|                | 10 |         | 14 | 30 |                |      | 7.83 |                | 6.26       | 7.74  | 6.19   | 6720  | 50            |           |
|                | 12 |         | 16 | 32 | 12             | 11.8 |      |                | 8.4        | 6.72  | 8.72   | 6.98  | 5600          | 58        |
|                | 15 |         | 20 | 35 |                |      |      |                | 9.92       | 7.94  | 11.44  | 9.15  | 4480          | 62        |
|                | 17 |         | 22 | 40 |                |      | 1.5  |                | 14.08      | 11.26 | 16.72  | 13.38 | 3950          | 110       |
| 球面型<br>E-BPS25 | 20 | (无密封圈)  | 25 | 47 | 16             | 15.8 | 1    | 15.52          | 12.42      | 19.6  | 15.68  | 3360  | 155           |           |
|                | 25 |         | 30 | 52 |                |      |      | 16.64          | 13.31      | 22.72 | 18.18  | 2690  | 180           |           |
|                | 30 |         | 38 | 62 |                |      |      | 24.4           | 19.52      | 36.32 | 29.06  | 2240  | 320           |           |
|                | 35 |         | 42 | 72 |                |      |      | 25.92          | 20.74      | 40.48 | 32.38  | 1920  | 440           |           |
|                | 40 |         | 50 | 80 | 20             | 19.8 |      | 28.72          | 22.98      | 48.88 | 39.1   | 1680  | 530           |           |
|                | 45 |         | 55 | 85 |                | 2    |      | 29.92          | 23.94      | 53.12 | 42.5   | 1500  | 580           |           |
|                | 50 |         | 60 | 90 |                |      |      | 31.12          | 24.9       | 57.36 | 45.89  | 1340  | 635           |           |

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。

① d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

| 代码      | 型号 | 密封圈    | dr |
|---------|----|--------|----|
| E-BPS06 | d6 | —      | 10 |
| E-BPS25 | d8 | (无密封圈) | 12 |

E-BPS05 — d6



未税价(元)

| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|-----|----|------|------|
| ●   | 价格 | 100% | 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 5   |