



# 精密接触式传感器

◀ 平面型

代码	类型
ZKV02	平面型



接线图



视角标准：第一视角

型号		动作方向	保护罩材质	外壳尺寸	行程 (mm)	工作电压 (V)	出线方式
代码	规格						
ZKV02	1	A(OFF→ON)	T(陶瓷贴片)	M8	3	DC5~24	1M/3芯电缆
		B(ON→OFF)	B(不锈钢) T(陶瓷贴片)				



型号		动作方向	保护罩材质
代码	规格		
ZKV02	1	B(ON→OFF)	T(陶瓷贴片)

ZKV02-1-B-B

技术参数

位置重复精度	±0.001mm
操作力	0.6N
动作前的移动(PT)	0.4~0.7mm
回差(MD)	0.1mm以下
动作频率	120次/分钟
输出方式	NPN常开(NO)/NPN常闭(NC)型号可选
输出电流	无指示灯: ≤15mA; 有指示灯: ≤12mA
消耗电流	无指示灯: ≤15mA; 有指示灯: ≤12mA
耐压强度	AC1000V 1分钟
绝缘强度	250VDC≥20MΩ
环境温度	-20~+85°C, 无冻结
环境湿度	20~95%RH, 无凝结
外壳、螺母、轴材质	SUS303
指示灯	距离主体约100mm
安装	M8螺母安装转矩5N·m
防护等级	IP67