


无内圈型·圆柱型/球面型

分离型 经济型


滚子轴承随动器

代码	类型	材质	
		国际	相当
E-BPT05	带侧板内 圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPT25	圈型 球面型		

圆柱型
E-BPT05



球面型
E-BPT25



圆柱型D公差：

D	公差
16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



- ① 不承诺品牌。
② 工作温度-20~120℃，长期使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

型号		密封圈	drf6		D	B	r	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	规格							Cr(动)		Cor(静)			
								钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 E-BPT05	5		7	+0.022 +0.013	16	7.8	0.5	2.17	1.74	1.91	1.53	13440	8.9
	6		10		19	9.8		3.33	2.66	3.64	2.91	11200	13.9
	8		12		24		1	4.52	3.62	4.71	3.77	8400	23.5
	10		14	+0.027 +0.016	30			7.83	6.26	7.74	6.2	6720	42.5
	12		16		32	11.8		8.4	6.72	8.72	6.98	5600	49.5
	15		20		35			9.92	7.94	11.44	9.15	4480	50
	17		22		40			14.08	11.26	16.72	13.38	3950	90
球面型 E-BPT25	20	(无密封圈)	25	+0.033 +0.020	47	15.8	1.5	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	135
	25		30		52			16.64	13.31	22.72	18.18	2690	152
	30		38		62			24.4	19.52	36.32	29.06	2240	255
	35		42	+0.041 +0.025	72			25.92	20.74	40.48	32.38	1920	375
	40		50		80	19.8		28.72	22.98	43.52	34.82	1680	420
	45		55	+0.049 +0.030	85		2	29.92	23.94	53.12	42.5	1500	460
	50		60		90			31.12	24.9	57.36	45.89	1340	500

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② 规格5~8为尼龙保持架，规格8以上为钢制保持架。



请按图示订货

型号		密封圈	dr
代码	规格		
E-BPT05	5	—	7
E-BPT25	6	(无密封圈)	10

E-BPT05—5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5