

标准型 工业连接器

暗装直式插座/明装插座 TYP系列 威浦品牌



暗装直式插座

系列	类型	防护等级
TYP系列	暗装直式插座	IP44



WEIPU® 威浦电器





电流: 16/32A



电流: 63A



安装孔尺寸



视角标准: 第一视角

尺寸图仅供参考, 具体请以实物为准。

型号	电流 (A)	电压 (V)	芯数	最小导线截面 (mm²)	最大导线截面 (mm²)	A	B	a	b	d	d ₁	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	触头形状	颜色	适配插针类型 直通型插头	重量 (g)		
TYP-5601	16	230	3	1.5	4	65	65	52	52	45	5.5	17	7	51	70	8.5	插孔	蓝色	TYP-231	100		
TYP-5618		400	4			75	75	60.5	60.5	55		26		80	12	红色		TYP-233	135			
TYP-5623		400	5			75	75	60.5	60.5	55		23		85	15.5	红色		TYP-235	155			
TYP-5801	32	230	3	2.5	6	75	75	60.5	60.5	60	5.5	36	8	53	90	13	插孔	蓝色	TYP-281	190		
TYP-5818		400	4			75	75	60.5	60.5	60		5.5		19	98	17		红色	TYP-283	205		
TYP-5823		400	5			75	75	60.5	60.5	60		5.5		19	98	17		红色	TYP-285	210		
TYP-5901	63	230	3	6	25	107	100	85	77	88	6.5	56	12	77	—	7	插孔	蓝色	TYP-641	550		
TYP-5918		400	4			107	100	85	77	88		6.5		56	12	77		—	7	红色	TYP-643	610
TYP-5923		400	5			107	100	85	77	88		6.5		56	12	77		—	7	红色	TYP-645	650



型号

TYP-5601

请按图示订货



明装插座

系列	类型	防护等级
TYP系列	明装插座	IP44



WEIPU® 威浦电器



电流: 16A/32A



电流: 63A



视角标准: 第一视角

尺寸图仅供参考, 具体请以实物为准。

型号	电流 (A)	电压 (V)	芯数	最小导线截面 (mm²)	最大导线截面 (mm²)	A	B	B1	L	H	H1	a	b	d1	触头形状	颜色	适配插针类型 直通型插头	重量 (g)
TYP-6601	16	230	3	1.5	4	71	83	13	128	78		60	33.5		插孔	蓝色	TYP-231	180
TYP-6618		400	4			81	102	12.5	147	90		70	47.5	5.3		红色	TYP-233	205
TYP-6623		400	5			81	102	12.5	147	90		70	47.5	5.3		红色	TYP-235	260
TYP-6801	32	230	3	2.5	6	81	102	12.5	157	94		70	47.5			蓝色	TYP-281	290
TYP-6818		400	4			81	102	12.5	157	94		70	47.5			红色	TYP-283	300
TYP-6823		400	5			81	102	12.5	157	94		70	47.5			红色	TYP-285	315
TYP-6901	63	230	3	6	25	122.5	160.2	—	225.5	130.3	12	108	120	6	插孔	蓝色	TYP-641	980
TYP-6918		400	4			122.5	160.2	—	225.5	130.3	12	108	120	6		红色	TYP-643	1030
TYP-6923		400	5			122.5	160.2	—	225.5	130.3	12	108	120	6		红色	TYP-645	1100



型号

TYP-6601

请按图示订货