

开口法兰型导向轴支座




引导型·安装孔通孔
带定位孔型·安装孔通孔

引导型·安装孔通孔

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
GBE01	引导型 安装孔通孔	45	S45C	发黑
GBE02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
GBE06		45	S45C	发黑
GBE11	对边法兰型	45	S45C	发黑
GBE12		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
GBE16		0Cr18Ni9	SUS304	—



- ① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
② 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。
③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。



6.3






型号		D _{H7}		L	D ₁	H	T	B	P.C.D	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	M	附件螺钉
圆法兰型	对边法兰型	8	8M	23	25	39	5	10.2	32	27	25	20	3.5			7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10
		10	10M	25	30	49	5	10.2	40	32	33	23	4.5		1.2~1.8	10	3				M5×10
		12	12M	28	32	52	6	12.2	42	34	35	25				11	4				M5×12
		15	15M	33	35	56	6	12.2	46	37	37	27	5.5	1.2~1.8		12	5	9	5.6	M5	M5×16
		16	16M	36	35	56	8	15.2	52	42	43	30				14	6				M5×16
		20	20M	40	40	64	8	15.2	57	47	46	34	6.6		1.2~2.3	17	6				M6×20
		25	25M	46	45	69	10	18.2	67	57	50	45				20	10	12	6.6	M6	M6×20
		30	30M	50	55	79	10	18.2	67	57	50	45				26	13	14	9	M8	M8×25
		40	40M	67	70	104	10	18.2	87	76	67	55	9								M8×25
		40	40M	67	70	104	10	18.2	87	76	67	55	9								M8×25

带定位孔型·安装孔通孔


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
GBR01	带定位孔型 安装孔通孔	45	S45C	发黑
GBR02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
GBR06		45	S45C	发黑
GBR11	对边法兰型	45	S45C	发黑
GBR12		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
GBR16		0Cr18Ni9	SUS304	—



- ① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
② 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。
③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。



6.3



型号		D _{H7}		L	D ₁	H	T	B	P.C.D	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	Q	M	附件螺钉
圆法兰型	对边法兰型	10	10M	20	29.8	49	4.8	10	40	32	33	23	4.5			10	3			4		M5×10
		12	12M	22	31.8	52	5.8	10	42	34	35	25			1.2~1.8	11	4					M5×12
		16	16M	30	34.8	56		12	46	37	37	27	5.5			12	5	9	5.6			M5
		20	20M	32	39.8	64	7.8	12	52	42	43	30				14	5			5		M5×16
		25	25M	38	44.8	69		15	57	47	46	34	6.6	1.2~1.8		17	6			6		M5×16
		30	30M	40	54.8	79	9.8	15	67	57	50	45			1.2~2.3	20	10	12	6.6			M6
		35	35M	48	59.8	94		18	77	66	58	50				23	12			8		M6×20
		40	40M	55	69.8	104		18	87	76	67	55	9			26	13	14	9			M8
		40	40M	55	69.8	104		18	87	76	67	55	9			26	13	14	9			M8
		50	50M	65	84.8	119	11.8	22	102	91	82	60				32	16	18	11			M10

带定位孔型·安装孔通孔

型号		D _{H7}	
GBR01	10	10M	10M
GBR02	16	16M	16M



请按图示订货

GBR02—D12

未税价(元)