

# 海绵减震块/凝胶减震块

## 海绵减震块

代码	类型	材质		颜色	硬度
		①减震块	②粘胶层		
NFK81	标准型	EPDM发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25
NFK82			无粘胶型		
NFK83			含无纺布基材的粘接材料		
NFK84	EVA	聚氨酯发泡	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C10
NFK86			无粘胶型		
NFK87			含无纺布基材的粘接材料		
NFK88	标准型	氯丁胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25
NFK89			无粘胶型		
NFK91			含无纺布基材的粘接材料		
NFK92	标准型	硅橡胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	灰色	C35
NFK73			无粘胶型		
NFK74			含无纺布基材的粘接材料		
NFK93	标准型	压纹硅橡胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	橙色	C35
NFK94			无粘胶型		
NFK95			含无纺布基材的粘接材料		
NFK96	标准型	阻燃EVA发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C38
NFK97			无粘胶型		
NFK98			含无纺布基材的粘接材料		
NFL81	标准型	防静电EVA发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C38
NFL82			无粘胶型		
NFL88			含无纺布基材的粘接材料		
NFL89	标准型	阻燃氯丁胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25
NFL88			无粘胶型		
NFL89			含无纺布基材的粘接材料		

### A·B尺寸公差


A·B	公差
20	±2.0
30~50	±2.5
60~140	±3.5
150~290	±6.5
300~500	±9.0

### T尺寸公差

T	公差
3~10	±1.0
15~25	±2.0
30	±2.5



来图定制






无粘胶型

NFK74/82/84/87/89  
NFK92/94/96/98  
NFL82/89

有粘胶型

NFK73/81/83/86/88  
NFK91/93/95/97  
NFL81/88



视角标准：第一视角

型号	最小单位10		T
	A	B	
NFK81	20~500	20~400	3 5 8
NFK82			10 15 20
NFK83			25 30*
NFK84			
NFK86			
NFK87			
NFK88			
NFK89			
NFK91			
NFK92			
NFK93			
NFK94			
NFK95			
NFK96			
NFL81			3 5 8
NFL82			10 15 20
NFL88			25 30*
NFL89			



请按图示订货

型号	最小单位10	T
NFK81	A20	B20
NFK82	A20	B20
NFK83	A20	B20
NFK84	A20	B20
NFK86	A20	B20
NFK87	A20	B20
NFK88	A20	B20
NFK89	A20	B20
NFK91	A20	B20
NFK92	A20	B20
NFK93	A20	B20
NFK94	A20	B20
NFK95	A20	B20
NFK96	A20	B20
NFL81	A20	B20
NFL82	A20	B20
NFL88	A20	B20
NFL89	A20	B20



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期  
7

①带\*规格不适用于NFK33/34/35/36/37/38/39/40。


## 凝胶减震块-防震型

代码	类型	材质	硬度	
			ASKER-C	针入度
NFL01	防震型	聚硅酮	—	55
NFL02			30	—
NFL11			—	55
NFL12	带密封型	聚硅酮	30	—


①硬度值仅供参考。



无密封型  
NFL01  
NFL02



带密封型  
NFL11  
NFL12



视角标准：第一视角

## 无密封型

型号	代码	A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
	100	8	98~196(10~20)	98(10)	8×8=64个	乳白色		
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)	40~	4×4=16个	浅绿色	
	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色	

## 带密封型

型号	代码	A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
	100	8	98~196(10~20)	98(10)	8×8=64个	乳白色		
NFL12	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)	40~	4×4=16个	浅绿色	
	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色	

## 无密封型

型号	A	B
NFL01	50	7
NFL02	50	7

NFL01—A50



请按图示订货



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



### 交货期

15

减震防护类

G3