

包覆磁铁

螺栓固定型

代码	类型	磁力方向	磁铁		衬层			耐热温度	表面磁极
			材质	表面处理	材质	硬度	颜色		
BMQ05	螺栓固定型	轴向	钕磁铁	无电镀镍	乙醚类	肖氏A90	黑色	80°C	N
BMQ06					聚氨酯				S





特点：该产品是由钕磁铁与外部衬层包覆构成，有良好的磁性和耐腐蚀性。目前国内外使用者通常根据自身需求将其设计运用到各种自动化设备上，具体用途可根据使用者需求灵活变动。

磁铁与衬层的安装可拆卸，磁铁材料为钕磁铁，材料十分容易破碎，不能对其进行追加加工。

磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击。

无论是聚氨酯还是磁铁，如果在超出最高使用温度的情况下使用，可能会导致性能不佳，请保证产品在标注的温度范围内储存及使用。



视角标准：第一视角

型号		T	H	d ₁	d ₂	d ₃	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度高斯 (G)	附件 (不锈钢内六角沉头螺钉)
代码	D								
BMQ05 BMQ06	10	5	4	8	6.5	3.5	5.2(0.53)	1500~4000	M3-L10(1个)
	12	6	4.8	9.6	9	4.8	11.84(1.21)	3200~4000	M4-L12(1个)
	15			12.6		5.8	16.72(1.71)	3600~4000	
	20	7	5.6	17.2	11	7	38.40(3.92)	3800~4000	M5-L15(1个)
	25	8	6.2	21.2	13	7	57.76(5.89)	3700~4000	M6-L16(1个)

吸引力、表面磁通密度为参考值。



请按图示订货

型号	
代码	D
BMQ05	10
BMQ06	12

BMQ05—D10



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~19
折扣	100%
	另行报价



交货期

7

怡合达®
AUTOMATION EXPERT 自动化专家