

磁铁

螺栓固定型·圆型/方型

代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度	颜色	磁极		附件
							表面	反面	
BLS65	螺栓	圆型	钕磁铁		80°C		S	N	不锈钢 内六角 沉头螺钉 1个
BLS66			耐热		150°C		N	S	
BLS67			钕磁铁	镀镍			S	N	
BLS68	固定型	轴向	钕磁铁		80°C	银白色	S	N	
BLS70			钕磁铁		80°C		N	S	
BLS71			耐热		150°C		N	S	
BLS72			钕磁铁				S	N	
BLS73	方型		钕磁铁				S	N	
BLS73			钕磁铁				S	N	







RoHS10

磁力方向：轴向

圆型 BLS65/66/67/68

方型 BLS70/71/72/73



圆型

型号	T	d ₁	d ₂	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
						BLS65/66	BLS67/68	BLS65/66	BLS67/68
BLS65 BLS66 BLS67 BLS68	2	5.7	3.0	M2.5-L6	0.5	7.8 (0.8)	7.8 (0.8)	1900 ~ 2500	2000 ~ 2500
	3					10.8 (1.1)	10.8 (1.1)	2300 ~ 2800	2400 ~ 2800
	4					12.5 (1.27)	—	2500 ~ 3000	—
	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	14.7 (1.5)	14.7 (1.5)	3400 ~ 4000	3500 ~ 4000
	4					18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3900 ~ 4200	4000 ~ 4200
	5					21.5 (2.19)	—	4000 ~ 4400	—
	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3500 ~ 4000	3600 ~ 4000
	4					21.0 (2.14)	—	3800 ~ 4200	—
	4.5					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	4000 ~ 4300	4100 ~ 4300
	6	M3-L10		30.4 (3.1)	—	4200 ~ 4700	—		
	3	9	4.8	M4-L10	3.6	23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	3400 ~ 3700	3200 ~ 3500
	4					31.3 (3.19)	—	3900 ~ 4300	—
	5					41.1 (4.2)	41.1 (4.2)	4100 ~ 4500	4200 ~ 4500
	4	11	5.8	M5-L12	7.6	49.0 (5.0)	49.0 (5.0)	3700 ~ 4100	3800 ~ 4200
	5.5					54.8 (5.6)	54.8 (5.6)	4100 ~ 4400	4200 ~ 4400
	6					58.8 (6.0)	—	4200 ~ 4500	—
	4	13	7.0	M6-L16	13	58.8 (6.0)	80.0 (8.16)	3600 ~ 4100	3400 ~ 3800
	5					66.6 (6.8)	—	3400 ~ 3800	—
	6					78.4 (8.0)	78.4 (8.0)	4000 ~ 4400	4100 ~ 4400
	5	13	7.0	M6-L16	15	80.4 (8.2)	—	2600 ~ 3000	—
	6					98.0 (10.0)	—	3000 ~ 3300	—

① 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。

方型

	型号	T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
	代码						A	BLS70/71	BLS72/73	BLS70/71
BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	8	2	5.7	3	M2.5-L6	0.5	10.8(1.1)	10.8(1.1)	2900~3400	2900~3200
		3			16.6(1.7)		16.6(1.7)	3100~3600	3200~3600	
		4*			18.6(1.9)		—	3600~3900	—	
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	22.5(2.3)	22.5(2.3)	2900~3300	3400~3700
		4			24.5(2.5)		24.5(2.5)	3700~4000	3800~4000	
		5*			31.3(3.2)		—	4000~4300	—	
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	24.5(2.5)	24.5(2.5)	3400~3800	3200~3500
		4.5			27.4(2.8)		27.4(2.8)	3800~4100	3900~4100	
		6*			37.2(3.8)		—	4000~4300	—	
	15	3	9	4.8	M4-L10	3.6	27.4(2.8)	39.2(4.0)	3300~3700	3200~3500
		4*					43.1(4.4)	—	3500~3800	—
		5					31.3(3.2)	54.8(5.6)	3900~4300	4000~4300
	20	4	11	5.8	M5-L12	7.6	33.2(3.4)	47.0(4.8)	3300~3700	2900~3200
		5.5					44.1(4.5)	78.4(8.0)	3900~4200	4000~4200
		6*					81.3(8.3)	—	3600~4000	—
	25	4	13	7	M6-L16	13	58.8(6.0)	58.8(6.0)	2800~3200	2800~3100
		5					86.2(8.8)	86.2(8.8)	3300~3500	3300~3500
		6					98.0(10.0)	98.0(10.0)	3800~4300	3900~4300
	30*	5	13	7	M6-L16	15	122.5(12.5)	—	2800~3200	—
		6					129.4(13.2)	—	3100~3400	—

① 带*的规格仅适用BLS70/71。

① 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。



请按图示订货

圆型

代码	型号	A	T	d1
BLS65 BLS66 BLS67	8	3	2	5.5
BLS66 — A8 — T2				

方型

代码	型号	A	T	d1
BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	8	3	2	5.5
BLS70 — A8 — T2				



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① BLS67/68/72/73



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

① BLS65/66/70/71



交货期

1

① BLS66/67/71/72



交货期

5

① BLS65/68/70/73

小磁
零件

C3