

HDC 48B ALU



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 12, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的
订货号	1295600000
类型	HDC 48B ALU
GTIN (EAN)	4050118092066
数量	1 Stück

HDC 48B ALU

技术数据

尺寸和重量

深	168 mm	深度 (英寸)	6.614 inch
高度	42 mm	高度 (英寸)	1.654 inch
宽度	97 mm	宽度 (英寸)	3.819 inch
净重	506.6 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
拧紧力矩	1.2 Nm	提示 防护级别	带全盖板的防护级别：IP 65
表面处理	粉末涂层	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
防护等级	IP65 (接插后)		

尺寸大小

外壳高度 B	42 mm	外壳宽度 C	90 mm
外壳总长	132 mm	孔距 A2	148 mm
底座高度 B1	7 mm	插座宽度 C1	97 mm

运行

BG	12	产品外形尺寸	12
型号	扩展 (运行)	外壳设计	穿体式插座外壳
密封	NBR	拧紧力矩	1.2 Nm
插头/插座/盖板	下部 底座	机罩设计	长托架
类型	标准	罩盖	无盖板
罩盖设计	无顶盖的	适用于 ModuPlug®	是
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	颜色 (RAL)	RAL 7035

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物质	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	有耐受性
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油

HDC 48B ALU

技术数据

化学抵抗力	有耐受性
物质	液压油
化学抵抗力	有耐受性
物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
化学抵抗力	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ba3adcc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2702afae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@75cef940 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61a37fb2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67687387 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@55a5df1b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57233816 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d0783af de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@9d739c3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@727162e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cdc1735 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2dd7e1fa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d7ecca2
RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6bl

重要注意事项

产品信息	安装外壳时，请确保正确放置平垫圈。
------	-------------------

审批

认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

HDC 48B ALU

技术数据

下载

认证/证书/一致性声明	Manufacturer's declaration
工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN