

# PVC双层分离式线槽/PVC密封式线槽

普通方形




线槽

## PVC双层分离式线槽


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK06	普通方形 PVC双层分离式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-40°C~+65°C

### 特性：


- 环保阻燃聚氯乙烯全新料制作；防水防潮、材料可回收循环利用；
- 静态常温环境使用寿命可达5~30年，不风化、不降解、不脆断；静态使用温度-45°C~65°C，瞬时可达100°C；
- 此产品为多层次端子台而设计，由槽体和盖板组成，槽体底部设有安装底孔，两侧出线孔中间设有两个分隔齿；可将多层次端子的导线分层次进入线槽，安装方便、配线美观、维修便捷。



W≤70mm线槽底部孔尺寸



W≥80mm线槽底部孔尺寸



销售方式	每根长度
根	2米

视角标准：第一视角

型号		W	长度(m)	A	B	型号		W	长度(m)	A	B	型号		W	长度(m)	A	B
代码	H					代码	H					代码	H				
ZIK06	60	40	2	4	6	ZIK06	80	40	2	4	6	ZIK06	100	40	2	4	6
		45						45						50			
		50						50						60			
		60						60						70			
		80						80						80			
		100						100									



型号	代码	W
ZIK06	60	40
		45

请按图示订货 ZIK06—H60—W40

## PVC密封式线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK03	普通方形 PVC密封式线槽	硬质PVC	灰色	UL94V-0	-40°C~+70°C

CE  
UL



销售方式	每根长度
根	2米

视角标准：第一视角

型号		宽	长度(m)	型号		宽	长度(m)	型号		高	宽	长度(m)
代码	高			代码	高			代码	高			
ZIK03	H25	W25	2	ZIK03	H50	W80	2	ZIK03	H100	W50	2	
		W20			H60	W40			H80	W60		
	H30	W25				W60				W80		
		W30			H80	W80			H100	W100		
	H35	W35				W33				W120		
		W25			H65	W45				W40		
	H40	W40				W65				W50		
		W60			H80	W25				W60		
		W25				W35				W80		
	H50	W35				W40				W100		
		W45				W45						
		W50										



型号	代码	高	宽
ZIK03	H25	W25	
	H30	W20	

ZIK03—H25—W25

保护管  
管、线槽