

直柱型线性滚珠衬套

- 单衬型
- 双衬型


代码	类型	轴套				滚珠		保持架 材质	密封圈 材质	使用环境温度
		材质		硬度	表面处理	材质				
		国标	相当			国标	相当			
Y-GVK01	单衬型	GCr15	SUJ2	60~64HRC	无电解镀铬	GCr15	SUJ2	铝合金	钢	-20~80℃
Y-GVK11	双衬型									

① 产品可做直线旋转复合运动，但直线运动行程有限，详细数据见参数表中“最大行程”参数。





RoHS

单衬型
Y-GVK01



双衬型
Y-GVK11



视角标准：第一视角

单衬型

代码	型号		D		L		L1	m	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
	代码	d										C(动)	Co(静)	
Y-GVK01	5	5	10	$0^{-0.008}$	15	$0^{-0.12}$	8			13		130	105	4
	6	6	12	$0^{-0.009}$	19		11.3	1.1	0.4	15		210	160	8
	8	8	15	$0^{-0.011}$	24		15.3			24		320	275	15
	10	10	19	$0^{-0.009}$	29	$0^{-0.2}$	19.4	1.3		30	3	495	405	30
	12	12	21	$0^{-0.013}$	30		20.4			32		720	575	32
	16	16	28		37		23.3	1.6	0.8	40		1330	1025	72
	20	20	32	$0^{-0.010}$	42		27.3			46		1605	1515	94

① 1Kgf=9.81N

双衬型

代码	型号		D		L		L1	m	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
	代码	d										C(动)	Co(静)	
Y-GVK11	5	5	10	$0^{-0.008}$	15	$0^{-0.12}$	8			6		205	210	5
	6	6	12	$0^{-0.009}$	19		11.3	1.1	0.4	7		330	325	8
	8	8	15	$0^{-0.011}$	24		15.3					510	555	17
	10	10	19	$0^{-0.009}$	29	$0^{-0.2}$	19.4	1.3		8	6	790	815	33
	12	12	21	$0^{-0.013}$	30		20.4					1145	1155	36
	16	16	28		37		23.3	1.6	0.8	16		2110	2055	79
	20	20	32	$0^{-0.010}$	42		27.3			28		2550	3035	102

① 1Kgf=9.81N



请按图示订货

单衬型

型号		D
代码	d	
Y-GVK01	6	12
Y-GVK01	8	15

Y-GVK01 — d6

双衬型

型号		D
代码	d	
Y-GVK11	6	12
Y-GVK11	8	15

Y-GVK11 — d6



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家