

密封条

- 耐高温阻燃型
- 闭孔发泡型/电磁屏蔽型

■ 耐高温阻燃型

代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
HGY65	耐高温阻燃型	梯形	密实硅胶	邵氏A80	60~350°C
HGY67		椭圆形	红色	邵氏C30	-40~300°C
HGY68		P形			
HGY69		D形			

半导体
行业适用




■ 特点:

- 具有耐高温性能，温度最高可达250~280°C；
 - 具有优秀的耐候性，耐热性，耐寒性和耐化学药剂性；
 - 独立发泡体，产品柔软性，弹性好；
 - 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- 用途:
- 厨房机器，配分电盘，医疗用机械，冷藏库，半导体相关设备。

梯形
HGY65




椭圆形
HGY67




P形
HGY68


宽度: 25



宽度: 55



D形
HGY69



视角标准: 第一视角

型号	L长度(m)	整卷包装
代码	宽度	最小单位1m
HGY65	8.5	50m/卷
HGY67	52	1~100m/卷
HGY68	35	
HGY69	15	



请按图示订货

型号	L长度(m)
代码	宽度
HGY65	8.5
HGY65	8.5

HGY65 — 8.5 — L10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价




交货期
7


■ 闭孔发泡型/电磁屏蔽型

代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
HGY75	闭孔发泡型	方形	白色	邵氏C30	-40~200°C
HGY76		矩形	灰色		
HGY77		椭圆形	白色		
HGY80	电磁屏蔽型	—	红色	邵氏A60	-55~160°C


方形
HGY75




矩形
HGY76



椭圆形
HGY77



电磁屏蔽型
HGY80



视角标准: 第一视角

型号	L长度(m)	整卷包装
代码	宽度	最小单位1m
HGY75	10	1~100m/卷
HGY76	16	
HGY77	63	
HGY80	3.2	



请按图示订货

型号	L长度(m)
代码	宽度
HGY80	3.2
HGY80	3.2

HGY80 — 3.2 — L10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5