

微型凸轮轴承随动器


带保持架/全滚子型

螺栓型 进口型



代码	类型		材质		油脂类型
			国标	相当	
BPB01	进口型	带保持架	GCr15	SUJ2	普通油脂
BPB02			9Cr18Mo	SUS440C	
BPB11	全滚子型		GCr15	SUJ2	
BPB12			9Cr18Mo	SUS440C	



带保持架
BPB01
BPB02



全滚子型
BPB11
BPB12



- ① 工作温度-20°C~110°C，长期使用建议100°C以下。
② 不承诺品牌。



带保持架

型号		D	M	B	B ₁	L	V	H	f (min)	基本额定负载(KN)				最大静态容许 负载(kN)		极限 转速 (rpm)	推荐 转速 (rpm)	最大紧固 扭矩 (N·cm)	重量 (g)		
代码	d _{h6}									Cr(动)		Cor(静)		钢	不锈钢					钢	不锈钢
										钢	不锈钢	钢	不锈钢								
BPB01 BPB02	2		4.5	M2×0.4	2.5	4	8	2	0.9	4.3	0.29	0.23	0.2	0.16	0.2	0.16	42000	4200	9.1	0.6	
	2.5	0 -0.006	5	M2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	0.9	4.8	0.42	0.34	0.35	0.28	0.35	0.28	33600	3360	18.7	1	
	3		6	M3×0.5	4	5.5	11.5	3	1.3	5.8	0.62	0.5	0.61	0.48	0.48	0.48	28000	2800	33.5	2	
	4		8	M4×0.7	5	7	15	4	1.5	7.7	1.12	0.89	1.12	0.89	0.91	0.89	21000	2100	77.7	4	
	5	0 -0.008	10	M5×0.8	6	8	18	5	2	9.6	1.57	1.25	1.85	1.48	1.57	1.48	16800	1680	158	7	
	6		12	M6×1.0	7	9.5	21.5	6	2.5	11.6	2.09	1.67	2.2	1.76	2.15	1.76	14000	1400	268	13	

① kgf = N×0.101972

全滚子型

型号		D	M	B	B ₁	L	V	H	f (min)	基本额定负载(KN)				最大静态容许 负载(kN)	极限 转速 (rpm)	推荐 转速 (rpm)	最大紧固 扭矩 (N·cm)	重量 (g)
代码	d _{n6}									Cr(动)		Cor(静)						
										钢	不锈钢	钢	不锈钢					
BPB11 BPB12	1.4*	4	M1.4×0.3	1.7	3.7	7	1.4	3.8	0.48	—	0.38	—	0.1	30000	3000	3	0.35	
	2	4.5	M2×0.4	2.5	4	8	2	0.9	4.3	0.76	0.61	0.73	0.58	0.22	21000	2100	9.1	0.6
	2.5	5	M2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	0.9	4.8	1	0.8	1.08	0.86	0.36	16800	1680	18.7	1
	3	6	M3×0.5	4	5.5	11.5	3	1.3	5.8	1.42	1.14	1.79	1.43	0.48	14000	1400	33.5	2
	4	8	M4×0.7	5	7	15	4	1.5	7.7	2.37	1.9	3	2.4	0.91	10500	1050	77.7	4
	5	10	M5×0.8	6	8	18	5	2	9.6	3.18	2.54	4.7	3.76	1.57	8400	840	158	7
	6	12	M6×1.0	7	9.5	21.5	6	2.5	11.6	4.61	3.69	6.25	5	2.15	7000	700	268	13

① BPB12不适用带*的规格。

① kgf = N×0.101972

① 最大紧固扭矩为普通螺栓的1/4左右。

① 微型凸轮轴承随动器的螺纹部为小径。为防止损坏，在使用紧固扳手进行安装时，请不要超过最大紧固扭矩。



请按图示订货

型号		D
代码	d _{h6}	
BPB01	2.5	5
BPB02	3	6

BPB01—d2.5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
5	