

单轴承T型

高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

带座轴承

类型			品牌	材质		表面处理
高度h选择型	高度h指定型	高度h指定倒角型	轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGJ21	BGJ31	BGJ41	无指定	钢	S45C	发黑
BGJ22	BGJ32	BGJ42				喷细砂无电解镀镍
BGJ23	BGJ33	BGJ43		不锈钢	A2017	喷细砂本色阳极氧化
BGJ24	BGJ34	BGJ44				—
BGJ26	BGJ36	BGJ46	NSK	钢	S45C	发黑
BGJ51	BGJ61	BGJ71				喷细砂无电解镀镍
BGJ52	BGJ62	BGJ72		SUS304	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGJ53	BGJ63	BGJ73				—






轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 由于产品批次不同, 发货电镀产品
可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

高度h选择型/高度h指定型
BGJ21/22/23/24/26/51/52/53
BGJ31/32/33/34/36/61/62/63

高度h指定倒角型
BGJ41/42/43/44/46/71/72/73



视角标准: 第一视角

型号			h		d	DH7	dh	B	V	H	L	L1	L2	T	S	C	d1
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5													
高度选择型	623		10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015	7	4	h+8.8	36	26	16				
	624				4	13		9		h+10.8	38	28	18	10	4.8		4.5
	605				5	14	+0.018	10	5	h+11.8	40	30	20				
	625					16		12		h+12.8	46	34	22				
	606				6	17		13		h+13.8	47	35	23	12		5	
	626		15 20 25 30	15~30		19		15	6	h+14.8	49	37	25				
	698				8	22		18	7	h+15.8	56	44	32	15			
	BGJ21					24		20	8	h+16.8	58	46	34	15			
	BGJ22					19	+0.021	16	5	h+17.8	60	48	36	10			
	BGJ23				10	22		19	6	h+18.8	62	50	38	12	9.8		5.5
高度指定型	628		20 30 40	20~40		26		22	8	h+19.8	64	52	40	16			
	BGJ24					30		24	9	h+20.8	68	56	44	15			
	BGJ26					21		18	5	h+21.8	70	58	46	14			
	BGJ51				12	24		21	6	h+22.8	72	60	48	12			
	BGJ52					28		24	8	h+23.8	76	64	52	10			
	BGJ53		25 30 40 50	25~50		32	+0.025	26	10	h+24.8	82	70	58	16			
	6901	ZZ (双盖式)				24		21	5	h+25.8	84	72	60	14			
	6001					28		25	7	h+26.8	88	76	64	13			
	BGJ31					32	+0.021	28	9	h+27.8	92	80	68	12			
	BGJ32					35		29	11	h+28.8	96	84	72	10			
高度h指定倒角型	BGJ33	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	30 35 40 50 60	30~60	15	32	+0.025	28	9	h+29.8	102	90	78	16			
	BGJ34					30		27	7	h+30.8	104	92	80	14			
	BGJ36					35		31	10	h+31.8	108	96	84	13			
	BGJ61	DD (接触式 橡胶密封圈)			17	37	+0.025	34	9	h+32.8	112	100	88	12			
	BGJ62					40		36	12	h+33.8	116	104	92	11			
	BGJ63		35 40 50 80	35~80		42		38	12	h+34.8	120	108	96	10			
	6203				20	47		41	12	h+35.8	124	112	100	9			
	6804					42		39	9	h+36.8	128	116	104	8			
	BGJ41					52	+0.030	45	15	h+37.8	132	120	108	7			
	BGJ42				25	47		41	12	h+38.8	136	124	112	6			
高度h指定倒角型	BGJ43		40 45 50 60	40~60		52		45	15	h+39.8	140	128	116	5			
	BGJ44					42		39	9	h+40.8	144	132	120	4			
	BGJ46					47		41	12	h+41.8	148	136	124	3			
	BGJ71					52	+0.030	45	15	h+42.8	152	140	128	2			
	BGJ72				30	47		41	12	h+43.8	156	144	132	1			
	BGJ73		50 60 80 90	40~90		55		48	13	h+44.8	160	148	136	1			
	6006					62		55	16	h+45.8	164	152	140	1			
	6207					62		55	16	h+46.8	168	156	144	1			
	6207				35	72	+0.030	64	17	h+47.8	172	160	148	1			
	6008					68		60	15	h+48.8	176	164	152	1			
高度h指定倒角型	6208		60 80 100	45~100	40	80		74	18	h+49.8	180	168	156	1			
	6208					80		74	18	h+50.8	184	172	160	1			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

※ NSK品牌轴承无VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)。

高度h选择型	
代码	轴承型号
BGJ21	6901 ZZ 203040
BGJ22	6001 VV

请按图示订货

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

未税价(元)

可选项加工(高度h选择型)	
代码	轴承型号
BGJ21	6901 ZZ 203040
BGJ22	6001 VV

可选项加工

交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

未税价(元)

增加两侧倒角		增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	KK	KC	NA
选型方法 KK		选型方法 KC	选型方法 NA
① 不适用高度h指定倒角型。		不装配轴承及挡圈(附带出货)	