

全滚子带内圈型 · 圆柱型/球面型
进口型

双列滚子轴承随动器

代码	类型			轴承精度	材质	
					国标	相当
BPQ01	进口型	全滚子带内圈型	圆柱型	—	GCr15	SUJ2
BPQ06			球面型			


圆柱型D公差：

D	公差
35~50	-0.011
51~80	-0.013
81~110	-0.015


球面型D公差： -0.05




圆柱型
BPQ01



球面型
BPQ06



① 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		dr	D	B	B ₁	r (min)	r ₁ (min)	基本额定负载(KN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d							Cr(动)	Cor(静)		
圆柱型 BPQ01	15	0.008	35	18	19	0.6		23.4	27.2	5200	100
	15A		42	20	21			25.2	30.9	4700	160
	17		40	20	21			25.2	30.9	4700	147
	17A	0.010	47	24	25	0.3		38.9	48.9	3800	222
	20		52	28	29			43	58.1	3300	245
	20A		62	30	32			57.5	74.3	2800	321
球面型 BPQ06	25	0.012	52	28	29	1		63.3	87.5	2300	281
	25A		62	30	32			86.9	124.6	1900	450
	30		72	32	34			91.7	137.1	1700	466
	30A	0.015	80	36	38			96.3	149.7	1500	697
	35		90	40	42						630
	35A		100	44	46						840
	40	0.012	80	36	38						817
	40A		90	40	42						1130
	45		85	34	36						883
	45A		100	40	42						1400
	50		90	36	38						950
	50A		110	44	46						1690

① 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



请按图示订货

型号		dr
代码	d	
BPQ01	15	20
BPQ06	15A	

BPQ01—d15



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
6