

内螺纹型 · P尺寸指定型

大头球面型


定位销

P尺寸指定型		公差等级	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型		国标	相当		
YFF31	YFF81	Dg6	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YFF32	YFF82				—	抛光
YFF33	YFF83				淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YFF35	YFF85	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	镀硬铬+抛光, 镀层厚度3~5μm
YFF36	YFF86				—	—
YFF37	YFF87				—	—
YFF38	YFF88	9Cr18Mo	SUS440C	—	淬火硬度48~53HRC	抛光





圆型

YFF31/32/33/35/36/37/38



多棱型

YFF81/82/83/85/86/87/88



① 工艺孔加工条件: P≥6。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

① 抛光: 表示抛光加工部位。
(多棱型切割面除外)

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01		L	B	(W)	M	V
代码	Dg6	P						
圆型	多棱型	5	5.50~8.00	10	6	2.2	M2	3
YFF31	YFF81	6	6.50~10.00			3	M3	5
YFF33	YFF83	6T					M2.6	4
YFF36	YFF86	8	9.00~13.00	15	8	3.5	M5	8
YFF37	YFF87	8T					M4	6
		10	11.00~15.00			4	M5	8
抛光品	抛光品	12	13.00~16.00	22	10	5		
YFF32	YFF82	13	14.00~18.00			5.5		10
YFF35	YFF85	16	17.00~25.00			7	M8	
YFF38	YFF88	20	22.00~30.00	30	15	9		12



请按图示订货

型号	Dg6	P
YFF31	5	5.50~8.00
YFF32	6	6.50~10.00
YFF37	8	9.00~13.00

② 可选加工

型号	Dg6	P	可选加工代码
YFF31	5	5.50~8.00	RC
YFF32	6	6.50~10.00	RC



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
8



可选加工

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 选型方法 RC ① P-D < 2不适用

定位销
夹具用衬套

A6