


梯形齿同步轮惰轮

MXL型
齿距2.032


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	MXL	2.032	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



单轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸								
代码	齿数								带轮类型	轴承型号×数量	d	D	B				
EVD01	20	MXL019	12.94	12.43	18	11	6	10	3	BAF693ZZ×1	3	8	4				
	22		14.23	13.72													
	24		15.52	15.02	20	13											
	30		19.40	18.90	25	16											
	36		23.29	22.78	28	18											
	40	MXL019	25.87	25.36	30	20	6	10	2.5	BAF696ZZ×1	6	15	5				
		MXL025					7.5	11.5	3.25								
		MXL037					11	15	5								
		MXL019					6	10	2								
		MXL025					32.34	31.84	35					25	7.5	11.5	2.75
	50	MXL037	38.81	38.30	44	32	11	15	4.5	BAF698ZZ×1	8	19	6				
		MXL019					6	10	2								
		MXL025					7.5	11.5	2.75					BAY6900ZZ×1	10	22	6
		MXL037					11	15	4.5								

双轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸				
代码	齿数								带轮类型	轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	MXL019	10.35	9.84	14	8	6	10	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL019					6	10					
	20	MXL025	12.94	12.43	18	11	7.5	11.5	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL037					11	15					
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	22	MXL037	14.23	13.72	18	11	11	15	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	24	MXL037	15.52	15.02	20	13	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL019					6	10					
	30	MXL025	19.40	18.90	25	16	7.5	11.5	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		MXL037					11	15					
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	36	MXL037	23.29	22.78	28	18	11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	40	MXL037	25.87	25.36	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	50	MXL037	32.34	31.84	35	25	11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	60	MXL037	38.81	38.3	44	32	11	15	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		MXL050					14	18					

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	20	MXL019
	22	
	24	

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	20	MXL019	WC WD WE FC()...
	22		
	24		



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3



EVD01-20-MXL019

EVD01-20-MXL019-WC

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	XL	5.08	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

单轴承型
EVD01双轴承型
EVD21

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	18	XL025	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
		XL025					7.5	12.5	3.25				
	20	XL031	32.34	31.83	40	27	9	14	4	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL037					11	16	5				
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	3				
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
		XL050					14	19	5.5				
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	3				
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL050					14	19	5.5				
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	2.5				
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
	30	XL050	48.51	48	55	40	14	19	5	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
		XL050					14	19	5				
	36	XL025	58.21	57.7	67	50	7.5	12.5	2.25	BAY6001ZZ×1	12	28	8
		XL031					9	14	2				
		XL037					11	16	3				
		XL050					14	19	4.5				

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	XL025	25.87	25.36	32	20	7.5	12.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		XL031					9	14					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	18	XL037	29.11	28.6	36	24	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	20	XL037	32.34	31.83	40	27	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	30	XL037	48.51	48	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	36	XL037	58.21	57.7	67	50	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					

单轴承型

可选加工(单轴承型)

代码	型号		代码	型号		可选加工代码
	齿数	带轮类型		齿数	带轮类型	
EVD01	18	XL025	EVD01	18	XL025	WC/WD
		XL031			XL031	WE FC(...)
		XL037			XL037	

EVD01 - 18 - XL025

EVD01 - 18 - XL025 - WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3

梯形齿同步轮惰轮

◀ L型
齿距9.525


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	L	9.525	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11	中心轴承型			S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12				铝合金	铝合金		喷砂镀锌	喷砂镀锌
EVD21	双轴承型			S45C	SPCC		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26							发黑	发黑
EVD27							喷砂镀锌	喷砂镀锌

☑ 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级




① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。


单轴承型
EVD01/11/12



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



3.2/

① 轴承为压入式。

② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准：第一视角

☑ 单轴承型/中心轴承型

型号			轴承尺寸										
代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承型号×数量	d	D	B
EVD01 EVD11 EVD12	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		L075					21	26	8.5				
		L050					14	19	4.5				
	18	L075	54.57	53.81	61	45	21	26	8	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		L100					27	32	6	BAY6201ZZ×2			
		L050					14	19	4.5				
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	8	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		L100					27	32	6	BAY6201ZZ×2			
		L050					14	19	4				
	22	L075	66.7	65.94	80	60	21	26	7.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		L050					14	19	4				
		L075					21	26	7.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11

☑ 双轴承型

型号			轴承尺寸										
代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	14	L050	42.45	41.68	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	15	L050	45.48	44.72	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	18	L050	54.57	53.81	61	45	14	19	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		L100					27	32					
		L150					40	45					
		L075					21	26					
	22	L100	66.7	65.94	80	60	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		L150					40	45					
		L050					14	19					
		L075					21	26					
	30	L100	90.96	90.20	99	80	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		L150					40	45					
		L050					14	19					
		L075					21	26					

☑ 单轴承型

☑ 可选加工(单轴承型)

型号			型号			可选加工代码
代码	齿数	带轮类型	代码	齿数	带轮类型	
EVD01	18	L050	EVD01	18	L050	WC/WD/WE/FC(...)

EVD01-18-L050

EVD01-18-L050-WC



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3

H型


齿距12.7

梯形齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	中心轴承型	H	12.7	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11				S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12				铝合金	铝合金		喷砂电镀	喷砂电镀
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26				S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD27							喷砂电镀	喷砂电镀



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。 ② *可选加工*见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01 EVD11 EVD12	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	16	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	18	H075	72.77	71.39	80	60	21	26	4	BAY6002ZZ×2	15	32	9
	20	H075	80.85	79.48	87	67							
	22	H075	88.94	87.56	95	75							
	24	H075	97.02	95.65	104	84							
	25	H075	101.1	99.69	111	90							
	28	H075	113.2	111.8	123	102							

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45					
		H200					54	59					
	15	H075	60.64	59.27	67	50	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45					
		H200					54	59					
	16A	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45					
		H200					54	59					
	16	H100	64.68	63.31	70	56	27	32	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	18	H100	72.77	71.39	80	60	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	20	H100	80.85	79.48	87	67	27	32	37	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	22	H100	88.94	87.56	95	75	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	24	H100	97.02	95.65	104	84	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	52	15
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	25	H100	101.1	99.69	111	90	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	52	15
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	28	H100	113.2	111.8	123	102	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					

中心轴承型

代码	型号 齿数	带轮类型
EVD01	18	H075
EVD01	20	H075
EVD01	22	H075

可选加工(中心轴承型)

代码	型号 齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	18	H075	WC/WD/WE/FC/...
EVD01	20	H075	
EVD01	22	H075	

EVD01 - 18 - H075

EVD01 - 18 - H075 - WC



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3


梯形齿同步轮惰轮

◀ T5型
齿距5.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	T5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化




单轴承型
EVD01




中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



☑ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

☑ 单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	18	T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	T5100	31.83	31	36	24	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	T5150	35.01	34.25	40	27	11	16	5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	24	T5100	38.2	37.4	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	25	T5100	39.79	39	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	T5100	44.56	43.75	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	30	T5100	47.75	46.95	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	30	T5150					17	22	6				

☑ 双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸						
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B			
EVD21	18	T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5			
		T5150					17	22								
		T5200								22	27	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		T5250								27	32					
	20	T5100	31.83	31	36	24	11	16	17	BAF698ZZ×2	8	19	6			
		T5150					17	22								
		T5200					22	27								
		T5250					27	32								
	22	T5150	35.01	34.25	40	27	17	22	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6			
		T5200					22	27								
		T5250					27	32								
		T5100													11	16
	24	T5150	38.2	37.4	45	30	17	22	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6			
		T5200					22	27								
		T5250					27	32				23		BAY6000ZZ×2	26	8
		T5150					17	22								
	25	T5200	39.79	39	45	30	22	27	23	BAY6000ZZ×2	10	26	8			
		T5250					27	32								
		T5150					17	22								
		T5200					22	27								
	28	T5250	44.56	43.75	48	35	27	32	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9			
		T5150					17	22								
		T5200					22	27								
		T5250					27	32								
	30	T5150	47.75	46.95	52	36	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8			
		T5200					22	27								
		T5250					27	32				27		BAY6201ZZ×2	32	10
		T5150					17	22								

☑ 单轴承型

代码	型号		带轮类型
	齿数	带轮类型	
EVD01	18	T5100	T5100
	20	T5100	
	22	T5100	

EVD01—18—T5100

☑ 可选加工(单轴承型)

代码	型号		带轮类型	可选加工代码
	齿数	带轮类型		
EVD01	18	T5100	T5100	WC/WD WE FC(...)
	20	T5100		
	22	T5100		

EVD01—18—T5100—WC



请按图示订货



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3


T10型
齿距10.0

梯形齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	T10	10.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							




单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	16	T10150	50.93	49.05	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		T10250					27	32	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	18	T10150	57.3	55.45	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		T10150					17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	20	T10150	63.66	61.8	67	50	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		T10250					27	32	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	22		70.03	68.15	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	24	T10150	76.39	74.55	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26		82.76	80.9	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	T10150	50.93	49.05	58	40	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		T10200					22	27					
		T10250					27	32					
		T10300					32	37					
	18	T10200	57.3	55.45	61	45	22	27	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		T10250					27	32					
		T10300					32	37					
		T10200					22	27					
	20	T10250	63.66	61.8	67	50	27	32	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		T10300					32	37					
		T10400					43	48					
		T10500					53	58					
	22	T10200	70.03	68.15	80	60	22	27	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		T10250					27	32					
		T10300					32	37					
		T10200					22	27					
	24	T10250	76.39	74.55	87	67	27	32	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		T10300					32	37					
		T10200					22	27					
		T10250					27	32					
	26	T10250	82.76	80.9	87	67	27	32	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		T10300					32	37					

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	16	T10150
	18	T10150

EVD01 - 16 - T10150

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	16	T10150	WC/WD/WE/FC()...
	18	T10150	

EVD01 - 16 - T10150 - WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价




交货期
3

梯形齿同步轮惰轮


◀ AT5型
齿距5.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	AT5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							


单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型/中心轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	18	AT5100	28.65	27.40	33	22	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	AT5100	31.83	30.60	36	24	11.6	16.5	4.75	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	AT5150	35.01	33.85	40	27	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×2	8	19	6
	24	AT5100	38.20	37.00	45	30	11.6	16.5	4.25	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	25	AT5100	39.79	38.60	45	30	11.6	16.5	4.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	AT5100	44.56	43.35	48	35	11.6	16.5	3.75	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	30	AT5150	47.75	46.55	55	40	16.6	21.5	6.25	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	30	AT5150	47.75	46.55	55	40	16.6	21.5	3.25	BAY6201ZZ×1	12	32	10

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	18	AT5100	28.65	27.40	33	22	11.6	16.5	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		AT5250					26.6	31.5					
	20	AT5100	31.83	30.60	36	24	11.6	16.5	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	22	AT5100	35.01	33.85	40	27	11.6	16.5	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	24	AT5100	38.20	37.00	45	30	11.6	16.5	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5				26	8
		AT5250					26.6	31.5					
	25	AT5100	39.79	38.60	45	30	11.6	16.5	23	BAY6000ZZ×2	10	26	8
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	28	AT5100	44.56	43.35	48	35	11.6	16.5	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	30	AT5100	47.75	46.55	55	40	11.6	16.5	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					

单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承型号×数量	d	D	B
	齿数	带轮类型											
EVD01	18	AT5100	28.65	27.40	33	22	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×1	8	19	6
EVD01	20	AT5100	31.83	30.60	36	24	11.6	16.5	4.75	BAF698ZZ×1	8	19	6
EVD01	20	AT5150	35.01	33.85	40	27	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×2	8	19	6

可选加工(单轴承型)

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承型号×数量	d	D	B
	齿数	带轮类型											
EVD01	18	AT5100	28.65	27.40	33	22	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×1	8	19	6
EVD01	20	AT5100	31.83	30.60	36	24	11.6	16.5	4.75	BAF698ZZ×1	8	19	6
EVD01	20	AT5150	35.01	33.85	40	27	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×2	8	19	6

EVD01—20—AT5150

EVD01—20—AT5150—WC



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价




交货期
3

AT10型 齿距10.0


梯形齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	AT10	10.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							


单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



视角标准: 第一视角

单轴承型/中心轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	16	50.93	49.05	58	40	16.5	22.5	6.25	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	18					26.5	32.5	5.25	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	20	57.30	55.45	61	45	16.5	22.5	6.25	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	22					26.5	32.5	5.25	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	24	63.66	61.80	67	50	16.5	22.5	6.25	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	26					26.5	32.5	5.25	BAY6202ZZ×2	15	35	11

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	AT10150	50.93	49.05	58	40	16.5	22.5	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		AT10200					21.5	27.5					
		AT10250					26.5	32.5					
	18	AT10300	57.30	55.45	61	45	32	37	27	BAY6201ZZ×2	15	32	10
		AT10200					21.5	27.5					
		AT10250					26.5	32.5					
	20	AT10300	63.66	61.80	67	50	32	37	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		AT10200					21.5	27.5					
		AT10250					26.5	32.5					
	22	AT10300	70.03	68.15	80	60	32	37	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		AT10400					43	48					
		AT10500					53	58					
	24	AT10200	76.39	74.55	87	67	21.5	27.5	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		AT10250					26.5	32.5					
		AT10300					32	37					
	26	AT10200	82.76	80.90	87	67	21.5	27.5	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		AT10250					26.5	32.5					
		AT10300					32	37					

双轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	18	AT10200 AT10250 AT10300

EVD21—18—AT10200

可选加工(双轴承型)

型号				可选加工代码
代码	齿数	带轮类型		
EVD21	18	AT10200 AT10250 AT10300	WC/WD WE/FC()	

EVD21—18—AT10200—WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3

S2M型

齿距2.0



高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	S2M	2.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



单轴承型
EVD01

双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	2.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100					11	15	5	BAF696ZZ×1	6	15	5
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100					11	15	5	BAF696ZZ×1	6	15	5
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S2M100					11	15	1.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	1.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S2M060					7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
		S2M100					11	15	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	20	S2M040	12.73	12.22	16	10	5	9	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S2M060					7	11		BAF674ZZ×2	4	7	
		S2M100					11	15		BAF673ZZ×2	3	6	2.5
	30	S2M040	19.01	18.59	22	14	5	9	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S2M060					7	11		BAF674ZZ×2	4	7	
		S2M100					11	15		BAF673ZZ×2	3	6	2.5
	32	S2M040	20.37	19.86	25	16	5	9	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S2M060					7	11		BAF694ZZ×2	4	11	4
		S2M100					11	15		BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	36	S2M040	22.92	22.41	28	18	5	9	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S2M060					7	11		BAF695ZZ×2	5	13	4
		S2M100					11	15		BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S2M060					7	11		BAF695ZZ×2	5	13	4
		S2M100					11	15		BAF696ZZ×2	6	15	5
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	6	BAF695ZZ×2	5	13	4
		S2M060					7	11		BAF696ZZ×2	6	15	5
		S2M100					11	15		BAF698ZZ×2	8	19	6
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	6	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S2M060					7	11		BAF698ZZ×2	8	19	6
		S2M100					11	15		BAF698ZZ×2	8	19	6
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	6	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S2M060					7	11		BAF698ZZ×2	8	19	6
		S2M100					11	15		BAF698ZZ×2	8	19	6

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	40	S2M040 S2M060 S2M100

EVD01-40-S2M060

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	40	S2M040 S2M060 S2M100	WC WD WE FC()...

EVD01-40-S2M060-WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ S3M型
齿距3.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	S3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

视角标准: 第一视角


单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
		S3M100								BAF685ZZ×2			
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S3M100								BAF695ZZ×2			
	25		23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26	S3M060	24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28		26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	30	S3M060	28.65	27.89	32	23	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S3M100								BAF696ZZ×1			
	32	S3M060	30.56	29.8	35	25	7	11	2.5	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S3M100								BAF626ZZ×1			
	36		34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
										BAF698ZZ×1			
	40		38.2	37.44	44	32	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	44	S3M060	42.02	41.25	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48		45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	50		47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
60	57.3		56.53	61	46	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6	

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸							
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B				
EVD21	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5				
		S3M100					11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7					
		S3M150					17	21	9	BAF685ZZ×2	5	11		5			
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11		BAF695ZZ×2	5	13	4				
		S3M100					11	15	11								
		S3M150					17	21									
	25	S3M100	23.87	23.11	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5				
		S3M150					17	21									
		26					S3M100	24.83						24.07	28	18	11
	S3M150		17	21													
	28		S3M100	26.74	25.98	30	20		11	15	13	BAF696ZZ×2	6				15
		S3M150	17					21									
		30	S3M100					28.65	27.89	32				23	11	15	
	S3M150		17	21													
	32		S3M100	30.56	29.8	35	25				11	15	17		BAF698ZZ×2	8	19
		S3M150	17					21									
		36	S3M100					34.38	33.62	40	28	11		15			
	S3M150		17	21													
	40		S3M100	38.2	37.44	44	32					11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22
		S3M150	17					21									
		44	S3M100					42.02	41.25	48	36	11	15				
	S3M150		17	21													
	48		S3M100	45.84	45.07	50	38					11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22
		S3M150	17					21									
		50	S3M100					47.75	46.98	52	40	11	15				
	S3M150		17	21													
	60		S3M100	57.3	56.53	61	46					11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22
		S3M150	17					21	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8				

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	20	S3M080
	24	
	25	

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	20	S3M080	WC/WD/WE/FC(...)
	24		
	25		

请按图示订货

EVD01—20—S3M060

EVD01—20—S3M060—WC



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3

未税价(元)

S5M型

齿距5.0


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型 中心轴承型	S5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11				S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12				铝合金	铝合金		喷砂镀锌	喷砂镀锌
EVD21	双轴承型	S5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26				S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD27				S45C	SPCC		喷砂镀锌	喷砂镀锌




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级


单轴承型
EVD01/11/12



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



① 当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。

② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01 EVD11 EVD12	16	S5M100	25.46	24.50	32	20	11	16	5	BAF606ZZ×1	6	17	6
	18	S5M100	28.65	27.69	33	22	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	S5M100	31.83	30.87	36	24	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	S5M100	35.01	34.05	40	27	11	16		BAF698ZZ×2	8	19	6
	24	S5M100	38.20	37.24	45	30	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	3	BAF628ZZ×2	8	24	8
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	S5M100	44.56	43.60	48	35	11	16	3	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	30	S5M100	47.75	46.79	52	36	11	16	4	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	36	S5M100	57.30	56.34	61	45	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	40	S5M100	63.66	62.70	67	50	11	16	3	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	16	S5M150	25.46	24.5	32	20	17	22	6.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	18	S5M150	28.65	27.69	33	22	17	22		BAY6200ZZ×1	10	30	9
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22		BAY6200ZZ×1	10	30	9
	22	S5M150	35.01	34.05	40	27	17	22		BAY6200ZZ×1	10	30	9

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	16	S5M150	25.46	24.5	32	20	17	22	15	BAF606ZZ×2	6	17	6
	18	S5M150	28.65	27.69	33	22	17	22		BAF698ZZ×2	8	19	6
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22		BAF698ZZ×2	8	19	6
	22	S5M150	35.01	34.05	40	27	17	22		BAF698ZZ×2	8	19	6
	24	S5M150	38.2	37.24	45	30	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
	25	S5M150	39.79	38.83	45	30	17	22		BAF608ZZ×2	8	22	7
	26	S5M150	41.38	40.42	48	35	17	22		BAF608ZZ×2	8	22	7
	28	S5M150	44.56	43.6	48	35	17	22		BAF608ZZ×2	8	22	7
	30	S5M150	47.75	46.79	52	36	17	22	25	BAF696ZZ×2	6	15	5
	32	S5M150	50.93	49.97	55	40	17	22		BAF696ZZ×2	6	15	5
	36	S5M150	57.3	56.34	61	45	17	22		BAF606ZZ×2	17	6	6
	40	S5M150	63.66	62.7	67	50	17	22		BAF606ZZ×2	17	6	6
	16	S5M250	25.46	24.5	32	20	17	22	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
	18	S5M250	28.65	27.69	33	22	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	20	S5M250	31.83	30.87	36	24	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	22	S5M250	35.01	34.05	40	27	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	24	S5M250	38.2	37.24	45	30	17	22	30	BAY6200ZZ×2	10	30	9
	25	S5M250	39.79	38.83	45	30	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	26	S5M250	41.38	40.42	48	35	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	28	S5M250	44.56	43.6	48	35	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	30	S5M250	47.75	46.79	52	36	17	22	35	BAY6200ZZ×2	10	30	9
	32	S5M250	50.93	49.97	55	40	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	36	S5M250	57.3	56.34	61	45	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9
	40	S5M250	63.66	62.7	67	50	17	22		BAY6200ZZ×2	10	30	9

单轴承型

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型
EVD01	16	S5M100
EVD01	18	S5M100

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	16	S5M100	WC-WD
EVD01	18	S5M100	WE FC(...)



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



交货期
3



请按图示订货

EVD01-16-S5M100

EVD01-16-S5M100-WC

未税价(元)


高扭矩圆弧齿同步轮情轮

◀ S8M型
齿距8.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	S8M	8.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11	中心轴承型			S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12							喷砂镀锌	喷砂镀锌
EVD21				铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26	双轴承型			S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD27							喷砂镀锌	喷砂镀锌




单轴承型
EVD01/11/12



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



❑ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



❑ 当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

❶ 轴承为压入式。 ❷ "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

❶ 单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	S8M150	50.93	49.56	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	22	S8M150	56.02	54.65	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S8M250					17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	24	S8M150	61.12	59.74	67	50	28	33	6.5	BAY6201ZZ×2	15	35	11
		S8M300					33	38	8	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M400					44	49	13.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M150					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	25	S8M150	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26	S8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	28	S8M150	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
EVD11	30	S8M150	76.39	75.02	87	67	28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M250					33	38	5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M300					44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M400					44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
	32	S8M150	81.49	80.12	87	67	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	34	S8M150	86.58	85.21	95	75	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	40	S8M150	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	BAY6205ZZ×1	25	52	15

❷ 双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	22	S8M250	56.02	54.65	61	45	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
	24	S8M300	61.12	59.74	67	50	33	38	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
	25	S8M300	63.66	62.29	70	56	33	38	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M400					44	49					
		S8M150					17	22					
		S8M250					28	33					
EVD26	26	S8M300	66.21	64.84	74	58	33	38	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
	28	S8M400	71.3	69.93	80	60	44	49	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
EVD27	30A	S8M150	76.39	75.02	87	67	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
	30	S8M250	76.39	75.02	87	67	28	33	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
	32	S8M300	81.49	80.12	87	67	33	38	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
EVD27	34	S8M400	86.58	85.21	95	75	44	49	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
	40	S8M250	101.9	100.5	111	90	28	33	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					

❸ 单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	20	S8M150
EVD01	22	S8M150

❹ 可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	20	S8M150	WC/WD/WE/FC/...
EVD01	22	S8M150	WC/WD/WE/FC/...



请按图示订货

EVD01—20—S8M150

EVD01—20—S8M150—WC



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期

3




高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ H3M型
齿距3.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	H3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	H3M060	19.10	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
		H3M090								BAF685ZZ×2			
	24	H3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		H3M090								BAF695ZZ×2			
	25		23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26	H3M060	24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28		26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	30	H3M060	28.65	27.89	32	23	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		H3M090								BAF696ZZ×1			
	32	H3M060	30.56	29.80	35	25	7	11	2.5	BAF696ZZ×1	6	19	6
		H3M090								BAF626ZZ×1			
	36		34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	40		38.20	37.44	44	32	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	44		42.02	41.26	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48	H3M060	45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	50		47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
60		57.30	56.53	61	45	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6	

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	20	H3M060	19.10	18.34	22	14	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		H3M090					11	15	5	BAF674ZZ×2	4	7	
		H3M150					17	21	9	BAF685ZZ×2	5	11	
	24	H3M060	22.92	22.16	25	16	7	11		BAF695ZZ×2	5	13	4
		H3M090					11	15	11				
		H3M150					17	21					
	25	H3M090	23.87	23.11	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
		H3M090					11	15					
	26	H3M090	24.83	24.07	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
		H3M090					11	15					
	28	H3M090	26.74	25.98	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
		H3M090					11	15					
	30	H3M090	28.65	27.89	32	23	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
		H3M090					11	15					
	32	H3M090	30.56	29.80	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H3M150					17	21					
		H3M090					11	15					
	36	H3M090	34.38	33.62	40	28	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		H3M150					17	21					
		H3M090					11	15					
40	H3M090	38.20	37.44	44	32	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
	H3M090					11	15						
44	H3M090	42.02	41.26	48	36	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
	H3M090					11	15						
48	H3M090	45.84	45.07	50	38	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
	H3M090					11	15						
50	H3M090	47.75	46.98	52	40	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
	H3M090					11	15						
60	H3M090	57.30	56.53	61	45	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
	H3M090					11	15						

单轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD01	24	H3M060
		H3M090
	25	H3M060

EVD01—25—H3M060



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



H5M型


齿距5.0

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	H5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							




单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



① 轴承为压入式。

单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸				
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B	
EVD01	16	H5M090	25.46	24.32	32	20	11	16	5		BAF606ZZ×1	6	17	6
	18		28.65	27.51	33	22					BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	H5M090	31.83	30.69	36	24	11	16			BAF698ZZ×1	8	19	6
		H5M150					17	22			BAF698ZZ×2			
	22	H5M090	35.01	33.87	40	27	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8	
		H5M150					17	22	3	BAF628ZZ×2				
	24	H5M090	38.20	37.06	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8	
		H5M150					17	22	3	BAY6000ZZ×2				
	25	H5M090	39.79	38.65	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8	
		H5M150					17	22	3	BAY6000ZZ×2				
	26	H5M090	41.38	40.24	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9	
	28	H5M090	44.56	43.42	48	35	11	16		6.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		H5M150					17	22						
	30	H5M090	47.75	46.61	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10	
		H5M150					17	22	6					
	32	H5M090	50.93	49.79	55	40	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10	
H5M150		17					22	BAY6000ZZ×2		10	26	8		
36	H5M090	57.30	56.16	61	45	11	16	BAY6201ZZ×1		12	32	10		
40		63.66	62.52	67	50		BAY6201ZZ×1	12		32	10			

双轴承型

型 号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴 承 尺 寸			
代 码	齿 数	带 轮 类 型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	H5M150	25.46	24.32	32	20	17	22	15	BAF606ZZ×2	6	17	6
		H5M250					27	32					
	18	H5M150	28.65	27.51	33	22	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H5M250					27	32					
	20	H5M150	31.83	30.69	36	24	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H5M250					27	32					
	22	H5M150	35.01	33.87	40	27	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
		H5M250					27	32					
	24	H5M150	38.20	37.06	45	30	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
		H5M250					27	32					
	25	H5M090	39.79	38.65	45	30	11	16	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H5M150					17	22					
		H5M250					27	32					
	25A	H5M090	39.79	38.65	45	30	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H5M150					17	22					
		H5M250					27	32					
	26	H5M150	41.38	40.24	48	35	17	22	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
		H5M250					27	32					
		H5M090					11	16					
	28	H5M150	44.56	43.42	48	35	17	22	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		H5M250					27	32					
		H5M250					27	32					
	30	H5M150	47.75	46.61	52	36	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		H5M250					27	32	27	BAY6201ZZ×2		32	10
	32	H5M150	50.93	49.79	55	40	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		H5M250					27	32	27	BAY6201ZZ×2		32	10
H5M250		27					32	30	BAY6002ZZ×2	32		9	
36	H5M150	57.30	56.16	61	45	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	35	11	
	H5M250					27	32	30	BAY6202ZZ×2		35	11	
40	H5M150	63.66	62.52	67	50	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9	
	H5M250					27	32	30	BAY6202ZZ×2		35	11	

单轴承型

代码	型号	带轮类型
EVD01	30	H5M090
		H5M150

EVD01—30—H5M090



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
3




请按图示订货

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


◀ H8M型
齿距8.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	H8M	8.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							


单轴承型
EVD01




中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



32/



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。



单轴承型/中心轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸				
代码	齿数								带轮类型	轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	H8M150	50.93	49.56	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		H8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	22	H8M150	56.02	54.65	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		H8M150					17	22	6	BAY6201ZZ×1			
	24	H8M250					28	33	6.5	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H8M300	61.12	59.74	67	50	33	38	8				
		H8M400					44	49	13.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	25	H8M150	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26	H8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	28	H8M150	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		H8M150					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1			
	30	H8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		H8M300	76.39	75.02	87	67	33	38	5				
		H8M400					44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
	32	H8M150	81.49	80.12	87	67	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	34	H8M150	86.58	85.21	95	75	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	40	H8M150	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	BAY6205ZZ×1	25	52	15

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸						
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B			
EVD21	22	H8M250	56.02	54.65	61	45	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10			
		H8M300					33	38								
		H8M400					44	49								
	24	H8M250	61.12	59.74	67	50	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10			
		H8M300					33	38								
		H8M400					44	49								
	25	H8M250	63.66	62.29	70	56	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10			
		H8M300					33	38								
		H8M400					44	49								
	26	H8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8			
		H8M250					28	33				27	BAY6201ZZ×2		32	10
		H8M300					33	38								
	28	H8M400	71.30	69.93	80	60	44	49	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11			
		H8M250					28	33								
		H8M300					33	38								
	30A	H8M400	76.39	75.02	87	67	44	49	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11			
		H8M250					28	33								
		H8M300					33	38								
	30	H8M400	76.39	75.02	87	67	44	49	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12			
		H8M250					28	33				41	BAY6204ZZ×2		47	14
		H8M300					33	38								
	32	H8M400	81.49	80.12	87	67	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14			
		H8M250					44	49								
		H8M300					33	38								
	34	H8M400	86.58	85.21	95	75	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14			
		H8M250					44	49								
		H8M300					33	38								
	40	H8M400	101.86	100.49	111	90	28	33	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12			
		H8M250					44	49								
		H8M300					33	38						47	BAY6205ZZ×2	
H8M400	44	49														

双轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD21	<25>	H8M250
	26	H8M250

EVD21—25—H8M250



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

3



请按图示订货

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


◀ S14M型

齿距14.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD21	双轴承型	S14M	14.0	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26						钢	发黑	发黑
EVD27				S45C	SPCC		喷砂镀镍	喷砂镀镍



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



32/



① 当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准: 第一视角

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	28	S14M300	124.78	121.98	136	101	36	43	57	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		S14M400					46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	30	S14M400	133.69	130.9	144	111	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	32	S14M400	142.6	139.81	152	121	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	34	S14M400	151.52	148.72	161	131	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	36	S14M400	160.43	157.68	172	141	46	53	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	40	S14M400	178.25	175.46	190	161	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					

③ 可选加工



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	S14M300
EVD26	28	S14M400

EVD21—28—S14M300

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	S14M300
EVD26	28	S14M400

EVD21—28—S14M300—WC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ H14M型
齿距14.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD21	双轴承型	H14M	14.0	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26						钢	发黑	发黑
EVD27				S45C	SPCC		喷砂镀镍	喷砂镀镍



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准: 第一视角

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	28	H14M300	124.78	121.98	136	101	36	43	57	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		H14M400					46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	30	H14M400	133.69	130.9	144	111	46	53	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	32	H14M400	142.6	139.81	152	121	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	34	H14M400	151.52	148.72	161	131	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	36	H14M400	160.43	157.68	172	141	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	40	H14M400	178.25	175.46	190	161	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					

③ 可选加工



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	H14M300
EVD26	30	H14M400

EVD21—28—H14M300

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	H14M300
EVD26	30	H14M400

EVD21—28—H14M300—WC



未税价(元)

● 优惠价
















数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

同步轮可选加工汇总

代码	技术说明	注意事项	代码	技术说明	注意事项																																		
MC	变更止动螺钉角度  选型方法 MC ① 默认变更止动螺钉角度为90°。 ② AT5和AT10齿形同步轮变更止动螺钉角度为120°。 ③ A形同步轮的止动螺钉位于90°或120°(AT5和AT10齿形同步轮附近)以避免螺纹牙。	① 仅限带轮形状为A、B、K形, 轴孔指定为P孔、N孔时适用。	DA()	增加侧面4螺孔  选型方法 DA50-M4 选型方法 DB50-M4 选型方法 DC50-M4 ① 联轴部(带轮形状为A形, 轴孔V为沉孔和相反侧)侧面增加螺孔。 ② 最小单位1 ③ M选择M3、M4、M5、M6、M8 ④ 螺孔孔底可能会贯通背面。 ⑤ 壁厚2以上。 A形: DA-DB-DC取值范围: d+M+4-E-(M+4)。 B形: DA-DB-DC取值范围: d+M+4-D-(M+4)。	① 轴孔规格为P、N时, 请同时指定MC。 ② 不适用轴孔规格F、Y。																																		
WC	不铆接法兰  选型方法 WC ① 法兰不铆接(发货仅为同步轮本体, 不附带法兰发货)。		DB()	增加侧面3螺孔  ① 最小单位1 ② M选择M3、M4、M5、M6、M8 ③ 螺孔孔底可能会贯通背面。 ④ 壁厚2以上。 A形: DA-DB-DC取值范围: d+M+4-E-(M+4)。 B形: DA-DB-DC取值范围: d+M+4-D-(M+4)。	① 轴孔规格为P、N时, 不可同时指定MC。 ② 不适用轴孔规格F、Y。																																		
WD	仅铆接单侧法兰  选型方法 WD ① 铆接WD单侧法兰(不附带法兰发货)。 ② 带轮形状为A形, 轴孔V为沉孔相反侧的法兰。	① 与WE并用时, 请指定WC。	DC()	增加侧面6螺孔  ① 轴孔规格V时: Z+M+4-D-(M+4)。	② 不适用轴孔规格P、N、F、Y。																																		
WE	仅铆接单侧法兰  选型方法 WE ① 铆接WE单侧法兰(不附带法兰发货)。 ② 带轮形状为A形, 轴孔V为沉孔侧的法兰。	① 与WD并用时, 请指定WC。																																					
MD()	变更螺孔尺寸  选型方法 MD5 ① 变更螺孔尺寸。 <table border="1"><tr><td>M</td><td>MD</td></tr><tr><td>M3</td><td>M4</td></tr><tr><td>M4</td><td>M3、M5</td></tr><tr><td>M5</td><td>M4、M6</td></tr><tr><td>M6</td><td>M5、M8</td></tr><tr><td>M8</td><td>M6</td></tr></table>	M	MD	M3	M4	M4	M3、M5	M5	M4、M6	M6	M5、M8	M8	M6	① 仅适用轴孔规格P、N、C。	EA()	增加侧面4通孔  选型方法 EA50-K4 选型方法 EB50-K5 选型方法 EC50-K8 ① 联轴部(带轮形状为A形, 轴孔V为沉孔和相反侧)侧面增加通孔。 ② 最小单位1 ③ K最小单位0.5 ④ 壁厚2以上。 A形: EA-EB-EC取值范围: d+K+4-E-(K+4)。 B形: EA-EB-EC取值范围: d+K+4-D-(K+4)。	① 轴孔规格为P、N时, 请同时指定MC。 ② 不适用轴孔规格F、Y。																						
M	MD																																						
M3	M4																																						
M4	M3、M5																																						
M5	M4、M6																																						
M6	M5、M8																																						
M8	M6																																						
FC()	切割法兰  选型方法 FC46 ① 降低法兰高度。 ② 最小单位0.5 ③ FC取值范围: (O.D.)×0.5≤FC<F。		EB()	增加侧面3通孔  ① EA、EB、EC最小单位1 ② K最小单位0.5 ③ 壁厚2以上。 A形: EA-EB-EC取值范围: d+K+4-E-(K+4)。 B形: EA-EB-EC取值范围: d+K+4-D-(K+4)。	① 轴孔规格为P、N时, 不可同时指定MC。 ② 不适用轴孔规格F、Y。																																		
LC()	切割轮毂  选型方法 LC10 ① 切短联轴部长度。 ② 最小单位0.5 ③ 轴孔规格H、V、F时, LC取值: 3~L-W。 ④ 轴孔规格P、N时, LC取值: M+3~L-W。	① A形、K形同步轮不适用。 ② 联轴部切割面可能未进行表面处理。	EC()	增加侧面6通孔  ① B形, 轴孔规格V时: Z+K+4-D-(K+4)。 ② K值范围4~13。	② 不适用轴孔规格P、N、F、Y。																																		
AB	不带附件  选型方法 AB ① 不带附件紧固螺钉。	① 仅适用轴孔规格P、N、C。	GA()	增加侧面4沉孔  选型方法 GA50-Z4 选型方法 GB50-Z5 选型方法 GC50-Z8 ① 联轴部相反侧侧面增加沉孔。 ② 壁厚2以上。 A形: GA-GB-GC取值范围: d+d1+4-E-(d1+4)。 B形: GA-GB-GC取值范围: d+d2+4-D-(d2+4)。 ③ 带轮形状为D、K形不适用。 ④ GA、GB、GC最小单位1 ⑤ Z选择Z3、Z4、Z5、Z6、Z8 ⑥ 带轮形状为D、K形不适用。 ⑦ 轴孔规格为P、N、C且指定GA时, 请同时指定MC。 ⑧ 轴孔规格为P、N、C且指定GB时, 不适用MC。 ⑨ 轴孔规格为F、Y时, 不适用。 ⑩ 轴孔规格为P、N、C时, GC不适用。																																			
AC	变更紧固螺钉材质  选型方法 AC ① 变更材质为碳钢。	① 仅适用轴孔规格P、N、C。	GB()	增加侧面3沉孔  ① 最小单位1 ② Z选择Z3、Z4、Z5、Z6、Z8 ③ 带轮形状为D、K形不适用。 ④ 轴孔规格为P、N、C且指定GA时, 请同时指定MC。 ⑤ 轴孔规格为P、N、C且指定GB时, 不适用MC。 ⑥ 轴孔规格为F、Y时, 不适用。 ⑦ 轴孔规格为P、N、C时, GC不适用。																																			
PA	变更A、W、F值公差等级  选型方法 PA ① 精级公差表 <table border="1"><tr><th>尺寸</th><th>公差</th></tr><tr><td>3<A/W/F≤6</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>6<A/W/F≤30</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>30<A/W/F≤120</td><td>±0.15</td></tr><tr><td>120<A/W/F≤400</td><td>±0.2</td></tr></table>	尺寸	公差	3<A/W/F≤6	±0.05	6<A/W/F≤30	±0.1	30<A/W/F≤120	±0.15	120<A/W/F≤400	±0.2	① A、W、F值公差精度等级变更为精级。	GC()	增加侧面6沉孔  ① 最小单位1 ② Z选择Z3、Z4、Z5、Z6、Z8 ③ 带轮形状为D、K形不适用。 ④ 轴孔规格为P、N、C且指定GA时, 请同时指定MC。 ⑤ 轴孔规格为P、N、C且指定GB时, 不适用MC。 ⑥ 轴孔规格为F、Y时, 不适用。 ⑦ 轴孔规格为P、N、C时, GC不适用。	<table border="1"><tr><th>规格</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>8</th></tr><tr><td>d2</td><td>3.3</td><td>4.5</td><td>5.5</td><td>6.5</td><td>9</td></tr><tr><td>d1</td><td>6.5</td><td>8</td><td>9.5</td><td>11</td><td>14</td></tr><tr><td>h</td><td>3.5</td><td>4.5</td><td>5.5</td><td>6.5</td><td>9</td></tr></table>	规格	3	4	5	6	8	d2	3.3	4.5	5.5	6.5	9	d1	6.5	8	9.5	11	14	h	3.5	4.5	5.5	6.5	9
尺寸	公差																																						
3<A/W/F≤6	±0.05																																						
6<A/W/F≤30	±0.1																																						
30<A/W/F≤120	±0.15																																						
120<A/W/F≤400	±0.2																																						
规格	3	4	5	6	8																																		
d2	3.3	4.5	5.5	6.5	9																																		
d1	6.5	8	9.5	11	14																																		
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9																																		
MK	产品上面增加型号与LOGO  选型方法 MK ① 型号与恰合达LOGO一起打在法兰同一侧。 ② 不可与WC同时指定。		ZC	更换轴承品牌  选型方法 ZC ① 同步轮轴承更换为进口品牌。	① 仅适用于同步惰轮以及同步惰轮。																																		

可选加工

 请按图示订货	型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格dH7(最小单位1)								轴孔V、F		轴孔Y		可选加工代码		
	代码	齿数	A B C	H P N	A形				B-K形				Z(最小单位1)		J				
					H	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形	(最小单位0.1)				
	EAC22-MXL025	50	A	H	5-20	8-18	5-18	5-18	5-18	5-13	6-13	6-16	7-20	9-18	A形时 2.0≤J≤W-2.0	Q-R	3-7	MC WC WD WE MD ()	
	EAC23-MXL025	60	B	P	5-27	8-25	5-25	5-25	5-24	5-20	8-16	6-22	7-27	9-24	B形时 2.0≤J≤L-2.0	7-27	3-7		
	EAC23-MXL025	72	C	N	5-35	8-35	5-33	5-33	5-26	5-21	8-18	6-24	7-35	9-26		7-35	3-7		
	FAC22-MXL025	50	B	N	5-20	8-18	5-18	5-18	5-18	5-13	6-13	6-16	7-20	9-18		7-20	3-7		

EAC22-MXL025-50-B-N-d12-MC



请按图示订货