

刻度环 / 原点指示环 / 指针板

刻度环


代码	类型	刻度旋向	材质	表面处理
BLR25	刻度环	顺时针	S45C	镀硬铬 型地处理
BLR26		逆时针		

① 适用于手柄旋转一圈内需要进行微调的情况。




型号		d	M	刻度	重量(g)
代码	D				
刻度旋向: 顺时针	30	8	M4	50	100
BLR25	40	10			180
刻度旋向: 逆时针	50	12	M5		286
BLR26	60	15			410

刻度旋向: 顺时针
BLR25



刻度旋向: 逆时针
BLR26



视角标准: 第一视角



请按图示订货

型号		d
代码	D	
BLR25	30	8
BLR26	40	10

BLR25—D30



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价






未税价(元)

交货期
7

原点指示环

代码	类型	材质	表面处理
BLR27	原点指示环	S45C	镀硬铬 型地处理

① 用于校对刻度环原点。



视角标准: 第一视角

型号		d	T	d ₁	d ₂	h	G	重量(g)
代码	D							
BLR27	30	12.5	6	3.5	6.5	4	21	24
	40	20.5	6	3.5	6.5	4	31	41
	50	26.5	8	4.5	8	5	39	83
	60	36.5	8	4.5	8	5	49	106



请按图示订货

型号		d
代码	D	
BLR27	30	12.5
	40	20.5

BLR27—D30



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



未税价(元)


交货期
7

指针板


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
BLR92	平形	铝合金	A1050P	本色阳极氧化
BLR93		0Cr18Ni9	SUS304	—
BLR95		铝合金	A1050P	本色阳极氧化

平形
BLR92
BLR93

12A: 2孔加工标记
12B: 2个安装孔 $\phi 3.5$




视角标准: 第一视角




尖头形
BLR95


规格: 12A




规格: 12C



规格: 20A



规格: 20C



平形

型号	
代码	规格
BLR92	12A
BLR93	12B

尖头形

型号	
代码	规格
BLR95	12A
	12C
	20A
	20C

平形

型号	
代码	规格
BLR92	12A
BLR93	12B



请按图示订货

BLR92—12B



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期

10

小磁
铁件

C3