

开口法兰型导向轴支座

引导型·安装孔通孔


带定位孔型·安装孔通孔

引导型·安装孔通孔


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
GBE01	引导型 安装孔通孔	45	S45C	发黑
GBE02				喷细砂无电解镀镍
GBE06				—
GBE11	对边法兰型	45	S45C	发黑
GBE12				喷细砂无电解镀镍
GBE16				—




- ① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
 ③ 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。
 ④ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。



圆法兰型
GBE01/02/06



对边法兰型
GBE11/12/16



6.3



型号		D _{H7}		L	D ₁	H	T	B	P.C.D	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	M	附件 螺钉
圆法兰型 GBE01 GBE02 GBE06	对边法兰型 GBE11 GBE12 GBE16	8	+0.015 0	23	25	39	5	10.2	32	27	25	20	3.5			7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10
		8M																			
		10		25	30	49			40	32	33	23	4.5		1.2~1.8	10	3				M5×10
		12		28	32	52			42	34	35	25				11	4				
		15	+0.018 0	33	38	56	6	12.2	46	37	37	27	5.5	1.2~1.8		12	5	9	5.6	M5	M5×12
		16		36	35	56			52	42	43	30									
		20		40	40	64			57	47	46	34	6.6			14	6				M5×16
		25	+0.021 0	46	45	69	8	15.2	67	57	50	45			1.2~2.3	17					
		30		50	55	79			77	67	68	55	9			20	10	12	6.6	M6	M6×20
		40	+0.025 0	67	70	104	10	18.2	87	76	67	55	9			26	13	14	9	M8	M8×25


带定位孔型·安装孔通孔

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
GBR01	带定位孔型 安装孔通孔	45	S45C	发黑
GBR02				喷细砂无电解镀镍
GBR06				—
GBR11	对边法兰型	45	S45C	发黑
GBR12				喷细砂无电解镀镍
GBR16				—




- ① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
 ③ 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。
 ④ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。


圆法兰型
GBR01/02/06



对边法兰型
GBR11/12/16



6.3



型号		D _{H7}		L	D ₁	H	T	B	P.C.D	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	Q	M	附件 螺钉
圆法兰型 GBR01 GBR02 GBR06	对边法兰型 GBR11 GBR12 GBR16	10	+0.015 0	20	29.8	49	4.8	10	40	32	33	23	4.5			10	3			4		M5×10
		12		22	31.8	52	5.8		42	34	35	25			1.2~1.8	11	4					
		16	+0.018 0	30	34.8	56		12	46	37	37	27	5.5			12	5	9	5.6	5	M5	M5×12
		20		32	39.8	64	7.8		52	42	43	30				14						
		25	+0.021 0	38	44.8	69		15	57	47	46	34	6.6	1.2~1.8		17	6			6		M5×16
		30		40	54.8	79	9.8		67	57	50	45			1.2~2.3	20	10	12	6.6		M6	M6×20
		35		48	59.8	94			77	66	68	50				23	12					
		40	+0.025 0	55	69.8	104		18	87	76	67	55	9			26	13	14	9	8	M8	M8×25
		50		65	84.8	119	11.8	22	102	91	82	60				32	16	18	11		M10	M10×35

带定位孔型·安装孔通孔

型号		D _{H7}	
代码			
GBR01	10	+0.018	
GBR02	16	0	



● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	5
-----	---

