

拉伸弹簧

半圆形单挂钩 中载型


代码	类型			材质		表面处理	挂钩相对角度
				国标	相当		
YBWS	中载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
YBUS				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—
YAWS				弹簧钢	SWP-A	发黑	180°
YAUS				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—
E-YBWS				弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
E-YBUS			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	
E-YAWS			弹簧钢	SWP-A	发黑	180°	
E-YAUS			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	
J-YBWS			弹簧钢	SWP-A	—	90°	
J-YBUS			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—	
J-YAWS	弹簧钢	SWP-A	—	180°			
J-YAUS	0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	—			




RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

挂钩相对角度90°
YBWS E-YBWS J-YBWS
YBUS E-YBUS J-YBUS



挂钩相对角度180°
YAWS E-YAWS J-YAWS
YAUS E-YAUS J-YAUS



视角标准：第一视角

型号			线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm						
代码	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N								
标准型	2	10	0.3	3.8	3.53	0.69	0.75						
YAWS		15		6.7			0.42						
YAUS		20		9.6			0.30						
进口型	3	25	0.4	12.6	4.41	0.88	0.23						
J-YAWS		10*		3.5			0.98						
J-YAUS		15*		6.0			0.59						
标准型	4	20*	0.5	9.0	6.37	1.18	0.39						
		YBWS		25			12.0	0.29					
		YBUS		30			15.6	0.23					
		YAWS		15*			6.5	0.78					
		YAUS		20*			10.2	0.49					
		进口型		5			25*	0.6	13.9	8.53	1.57	0.39	
							J-YBWS		30*			17.5	0.29
							J-YBUS		35			20.3	0.26
							J-YAWS		40*			24.0	0.22
							J-YAUS		15*			5.6	1.27
经济型	6		20*		0.8	8.9	17.26		3.53			0.69	
			E-YBWS			25*						13.7	0.49
			E-YBUS			30*						17.3	0.39
			E-YAWS			35*						23.7	0.29
			E-YAUS			40*						24.5	0.28
		进口型	8	25*		1.0		28.4		24.52	4.9	0.25	
				J-YBWS				50				32.2	0.22
				J-YBUS				20*				6.7	2.06
				J-YAWS				25*				9.3	1.47
				J-YAUS				30*				12.7	1.08
经济型	10			35*	1.2		15.6	30.99	5.49			0.88	
				E-YBWS			40*					18.7	0.69
				E-YBUS			45					20.6	0.68
				E-YAWS			50					24.5	0.57
				E-YAUS			55*					28.0	0.50
		进口型	20	60		2.6	29.7			150.04	36.28	0.47	
				J-YBWS			25*					9.1	2.16
				J-YBUS			30*					12.5	1.57
				J-YAWS			35*					15.4	1.27
				J-YAUS			40*					19.2	0.98
经济型	24			45*	3.2		22.2	225.55	56.88			0.88	
				E-YBWS			50*					25.0	0.78
				E-YBUS			55*					28.6	0.70
				E-YAWS			60*					33.3	0.60
				E-YAUS			65					36.3	0.55
		进口型	30	70		4.0	40.0			300.00	60.00	0.50	
				J-YBWS			30					10.4	2.45
				J-YBUS			35*					13.7	1.86
				J-YAWS			40*					17.3	1.47
				J-YAUS			45					20.0	1.27
经济型	40			50	5.0		24.8	400.00	80.00			0.98	
				E-YBWS			55					28.2	0.88
				E-YBUS			60*					31.6	0.78
				E-YAWS			65					34.2	0.76
				E-YAUS			70					38.8	0.67
		进口型	50	75		6.3	43.3			500.00	100.00	0.60	
				J-YBWS			80					47.2	0.55

型号			线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm						
代码	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N								
标准型	12	35	1.6	8.5	62.76	14.71	5.69						
YBWS		40		11.8			4.12						
YBUS		45		14.3			3.33						
YAWS		50		16.8			2.84						
YAUS		55		19.3			2.45						
经济型	14	60	1.8	22.3	74.53	16.67	2.16						
E-YBWS		65		24.5			1.96						
E-YBUS		70		27.2			1.77						
E-YAWS		75		28.8			1.67						
E-YAUS		80		32.7			1.47						
进口型		16		90			2.0	36.3	86.3	19.61	1.35		
J-YBWS				100				41.0			1.20		
J-YBUS				40				10.2			5.69		
J-YAWS				45				13.1			4.41		
J-YAUS				50				16.4			3.53		
标准型	18		55	2.3	19.7	115.72		27.46			2.94		
			YBWS		60						21.1	2.75	
			YBUS		65						24.6	2.35	
			YAWS		70						27.6	2.06	
			YAUS		75						31.1	1.86	
		进口型	20		80		3.2		32.8	150.04	36.28	1.77	
					J-YBWS				90			37.5	1.60
					J-YBUS				100			42.8	1.40
					J-YAWS				45			11.7	5.69
					J-YAUS				50			15.1	4.41
经济型	24			55	4.0	17.4		225.55	56.88			3.82	
				E-YBWS		60						21.3	3.14
				E-YBUS		65						23.4	2.84
				E-YAWS		70						26.8	2.45
				E-YAUS		75						29.6	2.26
		进口型	30	80		5.0	32.7			300.00	60.00	2.10	
				J-YBWS			90					37.8	1.77
				J-YBUS			100					45.3	1.47
				J-YAWS			125					56.7	1.20
				J-YAUS			150					71.5	0.95
标准型	40			50	6.3		12.5	400.00	80.00			7.06	
				YBWS			55					15.0	5.88
				YBUS			60					17.3	5.10
				YAWS			65					20.0	4.41
				YAUS			70					22.5	3.92
		进口型	50	75		8.0	25.0			500.00	100.00	3.53	
				J-YBWS			80					29.0	3.04
				J-YBUS			90					33.6	2.65
				J-YAWS			100					39.1	2.26
				J-YAUS			125					53.0	1.70
经济型	60			150	10.0		64.2	600.00	120.00			1.40	
				E-YBWS			60					14.7	7.75
				E-YBUS			70					20.0	5.69
				E-YAWS			80					25.2	4.51
				E-YAUS			90					30.8	3.73
		进口型	80	100		13.2	36.1			800.00	160.00	3.14	
				J-YBWS			125					48.3	2.35
				J-YBUS			150					59.5	1.95
				J-YAWS			175					72.5	1.60
				J-YAUS			200					84.7	1.30

① 初始张力-弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972
② E-YAWS、E-YAUS代码仅适用带*号规格。



型号		
代码	D	L
YAWS	2	10
YAUS	3	15



优惠价	
数量	价格
1~19	100%
20~	另行报价



交货期
1

请按图示订货 YAWS-D3-L10

未税价(元)