


# 滚子轴承随动器

带内圈型·圆柱型/球面型  
分离型 经济型


代码	类型	材质	
		国标	相当
E-BPS05	带内圈型	圆柱型	GCr15 SUJ2
E-BPS25		球面型	GCr15 SUJ2



圆柱型  
E-BPS05




球面型  
E-BPS25



○ 圆柱型D公差:

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

○ 球面型D公差:  $0_{-0.05}$



视角标准: 第一视角

① 工作温度-20~120°C, 连续使用建议100°C以下。

② 不承诺品牌。

代码	型号	密封圈	dr	D	B <sub>1</sub>	B	r	r <sub>1</sub>	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)	
									Cr(动)		Cor(静)				
									钢	不锈钢	钢	不锈钢			
圆柱型 E-BPS05	6	—	10	19	10	9.8	0.5	1	3.33	2.66	3.64	2.91	11200	17.8	
	8			12					24	4.52	3.62	4.71	3.77	8400	28
	10			14					30	7.83	6.26	7.74	6.19	6720	50
	12			16					32	8.4	6.72	8.72	6.98	5600	58
	15			20					35	9.92	7.94	11.44	9.15	4480	62
球面型 E-BPS25	17	(无密封圈)	30	40	16	15.8	1.5	1	14.08	11.26	16.72	13.38	3950	110	
	20			25					47	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	155
	25			30					52	16.64	13.31	22.72	18.18	2690	180
	30			38					62	24.4	19.52	36.32	29.06	2240	320
	35			42					72	25.92	20.74	40.48	32.38	1920	440
	40			50					80	28.72	22.98	48.88	39.1	1680	530
	45			55					85	29.92	23.94	53.12	42.5	1500	580
50	60	90	31.12	24.9	57.36	45.89	1340	635							

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号, 若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架, d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	dr
E-BPS05	d6	—	10
E-BPS25	8	(无密封圈)	12

E-BPS05—d6



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5