

S7-200 SMART系列PLC

< CPU模块/I/O扩展模块
 < 模拟量模块/温度模块/通信单元
 西门子品牌

系列	通信端口
S7-200 SMART	以太网口

CE

SIEMENS
西门子



特点

- 高速芯片，性能卓越，基本指令执行时间可达0.15μs；
- 强大的以太网通信功能，本体标配以太网接口；
- 信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道；
- 集成3路高速脉冲输出，频率高达100kHz；
- 集成Micro SD卡插槽，可实现程序的更新和PLC固件升级。

P 触
L 摸
C 屏

型号	种类		类型	输入输出 总点数	数字量 输入点数	数字量 输出点数	输出形式	外形尺寸 (W×H×D) (mm)
6ES7288-1SR20-0AA0	CPU模块		SR20	20	12	8	继电器	90×100×81
6ES7288-1ST20-0AA0			ST20				晶体管（源型）	
6ES7288-1SR30-0AA0			SR30	30	18	12	继电器	110×100×81
6ES7288-1ST30-0AA0			ST30				晶体管（源型）	
6ES7288-1SR40-0AA0			SR40	40	24	16	继电器	125×100×81
6ES7288-1ST40-0AA0			ST40				晶体管（源型）	
6ES7288-1SR60-0AA0			SR60	60	36	24	继电器	175×100×81
6ES7288-1ST60-0AA0			ST60				晶体管（源型）	
6ES7288-2DE08-0AA0		输入	DE08	8	—	—		
6ES7288-2DE16-0AA0			DE16					16
6ES7288-2DT08-0AA0	I/O扩展模块	输出	DT08	—	8	晶体管（源型）	45×100×81	
6ES7288-2DR08-0AA0			DR08			继电器		
6ES7288-2QT16-0AA0			QT16			晶体管（源型）		
6ES7288-2QR16-0AA0		QR16	继电器					
6ES7288-2DR16-0AA0		输入输出	DR16	16	8	继电器		
6ES7288-2DT16-0AA0			DT16			晶体管（源型）		
6ES7288-2DR32-0AA0	DR32		32			16	继电器	
6ES7288-2DT32-0AA0	DT32	晶体管（源型）						
6ES7288-3AE04-0AA0	模拟量模块	模拟量输入	AE04	4路模拟量输入模块				
6ES7288-3AE08-0AA0			AE08	8路模拟量输入模块				
6ES7288-3AQ02-0AA0		模拟量输出	AQ02	2路模拟量输出模块				
6ES7288-3AQ04-0AA0			AQ04	4路模拟量输出模块				
6ES7288-3AM03-0AA0		模拟量输入输出	AM03	模拟量输入/输出模块（2输入/1输出）				
6ES7288-3AM06-0AA0			AM06	模拟量输入/输出模块（4输入/2输出）				
6ES7288-3AR02-0AA0	温度模块	热电阻	AR02	2通道热电阻输入模块				
6ES7288-3AR04-0AA0			AR04	4通道热电阻输入模块				
6ES7288-3AT04-0AA0		热电偶	AT04	4通道热电偶输入模块				
6ES7288-7DP01-0AA0	通信单元	PROFIBUS-DP模块	DP01	PROFIBUS-DP从站模块				



请按图示订货

代码

6ES7288-1SR20-0AA0
 6ES7288-1ST20-0AA0
 6ES7288-1SR30-0AA0

报价
方式

