


圆孔型 ▶ 平型

不锈钢蝶形铰链



代码	类型	性价比	材质	表面处理/颜色	适用半导体行业
HFV11	平型 圆孔型	经济型	SUS304	镜面抛光	是
E-HFV18				喷砂	—
HFV12				拉丝	—
HFV16				研磨抛光	—
HFV17				喷漆黑色	—
E-HFV19	精密型			喷砂研磨	—
HFV13				镜面抛光	—

- ① 仅HFV11、HFV12、HFV13、符合RoHS标准
- ② 特点(HFV11):
- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。
- ③ 用途(HFV11):
- 适用于半导体设备, 医疗设备, 车辆船只, 厨房设备, 室外机器。




半导体
行业适用


HFV11/12/13/17/E-HFV18/E-HFV19
4孔安装




6孔安装




8孔安装




HFV16 4孔安装



E-HFV18
规格: 65A/75A/90A



E-HFV18
规格: 100A



① 推荐: 与HFV12相同尺寸但不同材质型号请参阅HFV02
(请在怡合达网站搜索查看)。



型号 代码	规格	安装孔数	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	d ₁	分段数	负载 (kg)	参考重量(kg/pcs)	
													HFV11/16	HFV12/13/17/E-HFV19
HFV11	25	4孔安装	20	25	12	16	3.8	0.8	3.4	2	3	1	0.01	—
	30		20	30	12	22	3.8	0.8	3.4	2	3	1	0.01	
	40		35	40	22	26	6	1.5	3.2	3	5	6	0.02	
	50		35	50	22	34	6	1.5	4.3	3	5	8	0.03	
	40A	6孔安装	30	40	22	28	6	1.5	3.4	3	5	6	0.01	—
	50A		30	50	22	36	6	1.5	4.5	3	5	7	0.02	
	65		50	65	30	23	8	2	4.5	4	5	13	0.07	
	75		50	75	30	27	8	2	5.3	4	5	15	0.08	
	90		60	90	38	35	12	3	6.4	6	5	25	0.18	
	100		60	100	38	26	12	3	6.4	6	5	30	0.20	
HFV12 HFV13 HFV17 E-HFV19	40	4孔安装	35	40	21	25	9	2	5.5	5	5	9	—	0.035
	47		47	47	32	30	9	2	5.5	5	5	12	—	0.050
	58		61	58	42	—	12.5	—	6.5	6	—	25	—	0.120
	58A		58	58	37	37	12.5	—	6.5	6	—	25	—	0.120
	(70)	6孔安装	80	70	47	43	11.5	—	5	5	4	30	—	0.190
	65		35	65	21	25	9	2	5.5	5	5	11	—	0.06
	77		47	77	32	30	9	2	5.5	5	5	15	—	0.08
	95		61	95	42	37	12	3	6.5	6	5	35	—	0.20
	(113)		80	113	47	43	12	3	6.5	6	4	40	—	0.32
	45		45	45	25	25	6	1.2	5.3	3.2	4	7	0.05	—
HFV16	45	4孔安装	45	45	25	25	6	1.2	5.3	3.2	4	7	0.05	—

① 规格: 58A仅适用于HFV13/HFV17。

② ()内的规格不适用E-HFV19。

③ 容许负载为使用2个时的数值。

型号 代码	规格	安装孔数	A	B	A ₁	B ₁	A ₂	H	T	d	d ₁	分段数	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
E-HFV18	25	4孔安装	20	25	12	16	—	3.8	0.8	3.4	2	3	0.9	0.006
	30		20	30	12	22	—	3.8	0.8	3.4	2	3	0.007	0.007
	40		30	40	22	28	—	6.4	1.5	—	3	5	5.8	0.012
	50		30	50	22	36	—	6.4	1.5	—	3	5	6.8	0.016
	65	6孔安装	50	65	30	23	—	8.5	2	4.5	4	5	12.7	0.025
	65A		50	65	30	22	30	8.5	2	5.5	4	5	14.7	0.046
	75		50	75	30	27	—	8.5	2	5.5	4	5	14.7	0.046
	75A		50	75	30	26	30	8.5	2	5.5	4	5	14.7	0.046
	90		60	90	38	35	—	12.7	3	6.6	6	5	24.5	0.068
	90A		60	90	38	34	36	12.7	3	6.6	6	5	24.5	0.068
	100	8孔安装	100	100	46	26	36	12.7	3	6.6	6	5	29.5	0.1
	100A		100	100	46	26	36	12.7	3	6.6	6	5	29.5	0.1

④ 容许负载为使用2个时的数值。



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



铰链