

特点:

- 电子式漏电保护脱扣;
- 优良的抗电磁干扰性能,可防止暂态过电压引起的误动作;
- 脱扣指示: 漏电脱扣指示为红色,其他状态为白色;
- 脱扣后,断路器和漏电保护装置同时复位;
- 有黄色试验按钮,便于定期维护时作漏电动作检测;
- 独特安装扣设计,可免工具安装拆卸。

适用范围及功能



- 适用于民用、工业及商业建设配电系统;
- 体积小、功能全面可同时提供短路、过载、漏电及过电压保护功能。对于1P+N(相线+中性线)小型漏电断路器来说,相线与中性同时分断,相线带保护。

CCC SGS



SHILIN ELECTRIC
士林电机





(相线+中性线)
1P+N





2P



3P



4P




视角标准: 第一视角

型号 代码	系列号	额定短路分断能力(A)	极数 (P)	接线方式	额定电流 (A)	电压	动作 曲线	电源 方式
BHL31C10	BHL 系列	6000	1P+N (相线+ 中性线)		10	AC 230V	C	AC 交流
BHL31C16					16			
BHL31C20					20			
BHL31C25					25			
BHL31C32					32			
BHL31C40					40			
BHL32C16			2		16			
BHL32C20					20			
BHL32C25					25			
BHL32C32					32			
BHL32C40					40			
BHL32C50					50			
BHL33C16			3		16	AC 400V	C	AC 交流
BHL33C20					20			
BHL33C25					25			
BHL33C32					32			
BHL33C40					40			
BHL33C50					50			
BHL34C16			4		16			
BHL34C20					20			
BHL34C25					25			
BHL34C32					32			
BHL34C40					40			
BHL34C50					50			
BHL34C63					63			

动作曲线

动作曲线C, 符合IEC61009/GB19617
标准, 其瞬时磁动作范围
瞬时脱扣电流: (5-10)In



请按图示订货

型号
代码
BHL31C10
BHL31C16
BHL31C10

报价
方式

技术参数

机械寿命	接线能力	环境温度	额定剩余动作电流	漏电动作时间
2万次	1P+N: 软线10mm ² , 硬线16mm ² 2、3、4P: 软线16mm ² , 硬线25mm ²	-5°C~+40°C	30mA	≤0.1s