


无油线性滑板


代码	类型	材质
OBJ31	L型	高力黄铜(SP2) 镶嵌固体润滑剂




L=100




L=150



L=200/250



L=300/350



孔加工详图




滑动方向




视角标准：第一视角

孔加工详图


W=26(沉孔)



W=32(通孔)



W=50(沉孔)



① 螺钉需另行购买。 ② 斜线填充部分为配合面。

型号		L	安装孔数量	d	d <sub>1</sub>	h	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
代码	W							
OBJ31	26	100	2	9	14	8.6	60	—
		150	3				55	50
		200	4				55	50
	32	100	2	11	—	—	60	—
		150	3				55	50
		200	4				70	70
	50	250	4	11	18	25	55	50
		250	—				70	70
		300	5				65	65
			350	—	—	—	80	75



请按图示订货

型号	代码	W	L
OBJ31	26	100	150

OBJ31—W26—L100



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价






交货期

7

无油转角轴承

代码	类型	材质
OBL01	直柱型	工程塑料

- 产品特点：
- 具有紧凑的转弯半径；
  - 可延长传送带使用寿命；
  - 适用产品传送等传输作业中。



视角标准：第一视角

型号		D	L	
代码	d			
OBL01	3.1	9	50	
	4.1			
	5.1	11	70	
	6.1			
	6.1	12	70	
	8.1			
	8.1	14	70	
	10.1			
			18	
			20	



请按图示订货

型号	代码	d	D
OBL01	3.1	11	14

OBL01—d5.1—D14



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

12