

包胶滚子轴承随动器


- 分离型·圆柱型/球面型
- 非分离型·圆柱型




代码	类型	密封圈	材质		衬层硬度	使用环境温度
			衬层	随动器		
BBG01	标准型	圆柱型	带	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90
BBG02		分离型	无			
BBG11		球面型	带			
BBG12		球面型	无			
BBG21	非分离型	圆柱型	带			
BBG22		圆柱型	无			

分离型·圆柱型

带密封圈
BBG01




无密封圈
BBG02




分离型·球面型

带密封圈
BBG11




无密封圈
BBG12





非分离型·圆柱型

带密封圈
BBG21



无密封圈
BBG22



视角标准：第一视角

分离型(带密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	a	B	B ₁	e	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)	
代码	d										
圆柱型 BBG01 球面型 BBG11	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	95	1960	28	
	8	24	17.5					114	1660	44	
	10	30	23.5	15.8	16			146	1390	72.5	
	12	32	25.5					150	1320	82.5	

分离型(无密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	dr	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)	
代码	d									
圆柱型 BBG02 球面型 BBG12	6	19	10	9.8	10	0.5	98	4900	23.2	
	8	24	12				113	4150	33	
	10	30	14	11.8	12		145	3475	57	
	12	32	16				150	3300	65	

非分离型·圆柱型

型号		D	a	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d								
圆柱型 BBG21 BBG22	5	16	12	11	12	0.5	102	6525	20.2
	6	19	14				127	5220	25.5
	8	24	17.5	14	15		145	5910	52
	10	30	23.5				192	4785	73
	12	32	25.5				195	5055	80

分离型(带密封圈)

型号		
代码	d	D
BBG01	6	19
	8	24

BBG01—d6



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5