





Y型三通接头

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG71	Y型 标准型	SUS304	0~160℃
BMG72	三通接头 法兰型		

标准型
BMG71



法兰型
BMG72





视角标准：第一视角

型号		D ₁	L	A	t	法兰尺寸		
代码	公称直径					D ₂	P.C.D	d
标准型 BMG71	38	38	46	35	1.2	66	52	6.6
	50	48.6	55	41	1.5	79	65	
	65	63.5	60			91.5	77.5	
	75	75	65	43		111	94	
	100	98	75	46		136	119	
法兰型 BMG72	113	112	80	47.7	2	152	134	9
	125	124	85	49.2		168	148	
	150	149	95	52		193	173	

斜Y型三通接头


代码	类型	材质	使用温度范围
BMG73	斜Y型 三通接头 标准型	SUS304	0~160℃



视角标准：第一视角

T型三通接头

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG74	T型 三通接头 标准型	SUS304	0~160℃





视角标准：第一视角

型号		D	L	A	t
代码	公称直径				
BMG73	38	38	114	30	1.2
	50	48.5	141	36	1.5
	65	63.5	172	41	
	75	75	194	44	
	100	98	243	52	2
	113	112	278	60	
	125	124	305	65	
	150	149	350	70	

型号		D	L	A	t
代码	公称直径				
BMG74	38	38	100	50	1.2
	50	48.5	120	60	1.5
	65	63.5	135	68	
	75	75	145	72	
	100	98	180	90	2
	113	112	180	100	
	125	124	200	110	
	150	149	240	120	

异径三通接头

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG77	异径 三通接头 标准型	SUS304	0~160℃



视角标准：第一视角

型号		D ₁	D ₂	L	t ₁	t ₂
代码	公称直径					
BMG77	50	48.5	38	80	1.5	1.2
	65	63.5	48.5	85		1.5
	75	75	63.5	88		
	100	98	75	100		
	113	112	98	105	2	2
	125	124	112	110		
	150	149	124	120		



请按图示订货

型号	代码	公称直径
BMG71	38	
BMG72	50	

BMG71 — 38



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
11