


引导法兰型 ▶ 内置铜合金衬套

带法兰无油衬套组件


代码	类型	固定座		衬套	密封圈
		材质	表面处理	材质	
Y-GSD11	圆法兰型	SS400	无电解镀锌	高力黄铜(SP2) 镶嵌固体润滑剂	有
Y-GSD12	方法兰型				
Y-GSD13	对边法兰型				




圆法兰型
Y-GSD11

方法兰型
Y-GSD12


对边法兰型
Y-GSD13




A向视图



A向视图



A向视图



A向视图

3/2

视角标准：第一视角

型号		D	D ₁	L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	W ₁	E	F
圆法兰型 Y-GSD11	6	12	11.8	22	4.5	28	5	3.3	6	3.3	20	22	18		20
	8	15	14.8	27		32					24	25	21		24
	10	19	18.8			40					29	30	25		29
方法兰型 Y-GSD12	12	21	20.8	32		42					32	32	27		32
	13	23	22.8		5.5	43	6	4.3	7.5	4.3	33	34	29		33
	16	28	27.8	37		48					38	37	34	22	31
对边法兰型 Y-GSD13	20	32	31.6	42		54					43	42	38	24	36
	25	40	39.6	58	7.5	62	8	5.3	9	5.3	51	50	46	32	40
	30	45	44.6	68		74					60	58	51	35	49
	(35)	52	51.6	68	9.5	82	10	6.3	11	6.3	67	64			
	(40)	60	59.6	80		96					78	75			
(50)	80	79.6	90		116	13	8.5	14	8.3	98	92				

① ()尺寸不适用Y-GSD13代码。

请按图示订货

型号	d	D
Y-GSD11	6	12
Y-GSD12	8	15
Y-GSD11—d6	10	19

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

衬套