

指示灯/蜂鸣器

◀ Ø22安装孔

AD16系列 APT品牌

指示灯

代码	类型	材质
AD16	指示灯	塑料



APT



特点:

- 采用高亮纯色LED发光芯片为光源, 寿命长, 耗能低, 体积小, 重量轻;
- 灯罩采用高强度聚碳酸酯制成, 具有良好的抗冲击性能;
- 内置螺钉式接线, 更安全, 方便。

型号	按钮颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
AD16-22D/r23	红色	AC/DC24V	Ø22.5	IP54
AD16-22D/g23	绿色			
AD16-22D/y23	黄色			
AD16-22D/b23	蓝色			
AD16-22D/w23	白色	AC220V		
AD16-22D/r31	红色			
AD16-22D/g31	绿色			
AD16-22D/y31	黄色			
AD16-22D/b31	蓝色			
AD16-22D/w31	白色			



型号

AD16-22D/r23
AD16-22D/g23

报价
方式



请按图示订货

性能特性

工频耐受电压	额定绝缘电压	绝缘电阻	使用频率	连续工作寿命	光亮度	环境温度	储存温度
AC1890V	AC500V	绝缘电阻≥100MΩ	AC50~60Hz	≥30000H	≥100cd/m ²	-25°C ~ 55°C	-30°C ~ 70°C

蜂鸣器

代码	类型	是否带灯	材质
AD16	蜂鸣器	带灯	塑料



APT



特点:

- 遇到故障时, 同时闪光发声, 让您及时发现故障;
- 闪光和发声可以根据现场要求选择一体式或者分开控制;
- 发光体采用纯色超高亮LED芯片, 色彩纯正;
- 零部件采用进口材料, 坚固耐用, 耐磨损;
- 内置螺钉式接线, 更安全、方便。

型号	按钮颜色	带灯电压	蜂鸣类型	音量	开孔尺寸
AD16-22SM/r23	红色	AC/DC24V	间断闪光	10CM(80dB)	Ø22.5
AD16-22SM/r31		AC220V			



型号

AD16-22SM/r23
AD16-22SM/r31

报价
方式



请按图示订货

性能特性

工频耐受电压	额定绝缘电压	绝缘电阻	使用频率	连续工作寿命	光亮度	环境温度	储存温度
AC1890V	AC500V	≥100MΩ	AC50~60Hz	≥30000H	≥100cd/m ²	-25°C ~ +55°C	-30°C ~ 70°C