






代码	类型	工作方式	主体材质	表面处理
BMS75	AT型	双作用	铸铝	硬质阳极氧化
BMS76		单作用		

① BMS76单作用执行器为常闭型。



规格: 40

规格: 52~125



技术参数

气源压力	0.3~0.8Mpa
公称压力	0.25~0.8Mpa
工作环境温度	-20°C~+80°C
使用介质	水, 蒸汽, 油品等
旋转方向	顺时针关, 逆时针开



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	p.c.d	P.C.D	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	S	N	L	W	气源接口	
双作用 BMS75	40*	24	36.5	60.5	—	85.5	51								121.7			G1/4
	52	26	41.5	72	72	97	65			36	50	M5深10	M6深10	11	14	146		
	63	33.5	47	81	88	113	72.1							14	17	169	40	
	75	39	53	94.3	100.2	125.2	81		80	50	70	M6深10	M8深13	17	21	186		
单作用 BMS76	83	40	39.6	98.5	109	134	92							17	22	209		
	92	44.5	58.5	111	117	142	98.1							22	26	264		
	105	52	64	122.5	133	158	109.5			70	102	M8深13	M10深16	22	27	271.4	46	
	125	59.8	75	146	156	189	128		130					32	302	60		

① 带\*规格仅适用BMS75。



型号	
代码	规格
BMS75	52
BMS76	63

BMS75—63



优惠价	
数量	价格
1~50	100%
51~	另行报价



8

