


# 精密型 柔软型真空吸盘(单件/组件)


## 柔软型真空吸盘(单件)

| 代码      | 吸盘材质     | 颜色 |
|---------|----------|----|
| J-WEP31 | 丁腈橡胶NBR  | 黑色 |
| J-WEP32 | 导电性硅橡胶SE |    |


盘径Ø4




盘径Ø6




盘径Ø8




盘径Ø10




盘径Ø15




盘径Ø20



盘径Ø30



盘径Ø40



| 型号      | 盘径d |
|---------|-----|
| 代码      |     |
| J-WEP31 | 4   |
| J-WEP32 | 6   |
|         | 8   |
|         | 10  |
|         | 15  |
|         | 20  |
|         | 30  |
|         | 40  |

| 型号          | 代码      | d  |
|-------------|---------|----|
| J-WEP31     | J-WEP31 | 10 |
| J-WEP32     | J-WEP32 | 15 |
| J-WEP31-d10 |         |    |


| 数量 | 1~29 | 30~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

| 交货期 | 1 |
|-----|---|
|-----|---|


## 柔软型真空吸盘组件

| 代码      | 类型    | 接管方式 | 吸盘材质     | 颜色 |
|---------|-------|------|----------|----|
| J-WET61 | 固定式顶部 | 快速   | 丁腈橡胶NBR  | 黑色 |
| J-WET62 | 真空端口  | 接头型  | 导电性硅橡胶SE |    |
| J-WET66 | 弹簧式顶部 | 快速   | 丁腈橡胶NBR  |    |
| J-WET67 | 真空端口  | 接头型  | 导电性硅橡胶SE |    |
| J-WET71 | 弹簧式侧面 | 快速   | 丁腈橡胶NBR  |    |
| J-WET72 | 真空端口  | 接头型  | 导电性硅橡胶SE |    |
| J-WET76 | 弹簧式   | 螺纹型  | 丁腈橡胶NBR  |    |
| J-WET77 | 直接安装型 |      | 导电性硅橡胶SE |    |


固定式顶部真空端口  
J-WET61/62




弹簧式顶部真空端口  
J-WET66/67



弹簧式侧面真空端口  
J-WET71/72



弹簧式直接安装型  
J-WET76/77



视角标准：第一视角

## 固定式顶部真空端口

| 型号      | 盘径d | B    | M     | L1   | L2   | L3   | 对边H1 | 对边H2 | 重量(g) |
|---------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 代码      |     |      |       |      |      |      |      |      |       |
| J-WET61 | 4   |      |       |      |      |      |      |      | 9.5   |
| J-WET62 | 6   | 40.4 | M12×1 | 12.2 | 18.3 |      | 14   | 12   | 16    |
|         | 8   |      |       |      |      | 18.5 |      |      |       |
|         | 10  | 42.2 |       | 14   | 20.1 |      |      |      | 24.5  |
|         | 15  |      |       |      |      |      |      |      | 40.5  |
|         | 20  | 44.8 | M14×1 | 15   | 22.7 | 18   | 17   | 14   | 43.5  |
|         | 30  |      |       |      |      |      |      |      | 50    |
|         | 40  |      |       |      |      |      |      |      |       |

## 弹簧式顶部真空端口

| 型号      | 盘径d | B    | L1   | L2   | 弹簧最大负载(N) | 重量(g) |
|---------|-----|------|------|------|-----------|-------|
| 代码      |     |      |      |      |           |       |
| J-WET66 | 4   |      |      |      |           | 20.5  |
| J-WET67 | 6   | 66.4 | 12.2 | 32.3 | 4.0~7.1   | 22    |
|         | 8   |      |      |      |           | 39    |
|         | 10  | 68.2 | 14   | 34.1 |           | 43.5  |
|         | 15  |      |      |      |           | 47    |
|         | 20  | 69.2 | 15   | 35.1 | 7.0~12.6  | 53.5  |
|         | 30  |      |      |      |           |       |
|         | 40  |      |      |      |           |       |

## 弹簧式侧面真空端口

| 型号      | 盘径d | B    | L1   | L2   | 弹簧最大负载(N) | 重量(g) |
|---------|-----|------|------|------|-----------|-------|
| 代码      |     |      |      |      |           |       |
| J-WET71 | 4   |      |      |      |           | 17    |
| J-WET72 | 6   | 64.4 | 12.2 | 41.3 | 4.0~7.1   | 19    |
|         | 8   |      |      |      |           | 51    |
|         | 10  | 66.2 | 14   | 43.1 |           | 55.5  |
|         | 15  |      |      |      |           | 58.5  |
|         | 20  | 67.2 | 15   | 44.1 | 7.0~12.6  | 65    |
|         | 30  |      |      |      |           |       |
|         | 40  |      |      |      |           |       |


## 弹簧式直接安装型

| 型号      | 盘径d | B    | L1   | L2   | 弹簧最大负载(N) | 重量(g) |
|---------|-----|------|------|------|-----------|-------|
| 代码      |     |      |      |      |           |       |
| J-WET76 | 4   |      |      |      |           | 18    |
| J-WET77 | 6   | 57.3 | 12.2 | 45.6 | 7.9~15.0  | 59    |
|         | 8   |      |      |      |           | 62.5  |
|         | 10  | 59.1 | 14   | 47.4 |           | 65.5  |
|         | 15  |      |      |      |           | 72    |
|         | 20  | 61.1 | 15   | 49.4 |           |       |
|         | 30  |      |      |      |           |       |
|         | 40  |      |      |      |           |       |

| 型号          | 代码      | d  |
|-------------|---------|----|
| J-WET61     | J-WET61 | 10 |
| J-WET62     | J-WET62 | 15 |
| J-WET61-d10 |         |    |

| 数量 | 1~29 | 30~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

| 交货期 | 1 |
|-----|---|
|-----|---|



特性:  
最适合于易破的制品或塑料制品。