



● 扎线固定座

代码	类型	销售方式	材质
ZIL47	标准型	PCS	尼龙66
PACK-ZIL47	铝型材专用	袋	

● 特点：整体光滑，材质优质不易老化，塑胶成型。

EX
Example
使用示例

视角标准：第一视角

型号		型材规格	销售方式(袋)	W	H	A 颈高
代码	适配型材标准		仅PACK-ZIL47			
ZIL47 PACK-ZIL47	OB(欧标)	3030		13.6	3.7	2.2
		4040	10(10PCS/袋)	15.7	5.3	4.7
	GB(国标)	3030	100(100PCS/袋)	10.3	5.3	2.6
		4040		13	6.8	3

● 销售方式：PCS

代码	型号	型材规格
ZIL47	适配型材标准	3030
	OB(欧标)	4040
PACK-ZIL47	GB(国标)	4040

ZIL47—OB—3030

● 销售方式：袋

代码	型号	型材规格	销售方式(袋)
PACK-ZIL47	适配型材标准	3030	10
	OB(欧标)	4040	100
PACK-ZIL47	GB(国标)	4040	100

PACK-ZIL47—OB—3030—10





请按图示订货

● 扎线带挂牌

代码	类型	销售方式	材质	颜色	使用温度
PACK-ZIL49	标准型	袋	PP	透明	10°C~30°C

● 特点：整体光滑，材质优质不易老化，94V-2阻燃级别。

● 使用方法：裁切好纸张并填写记号后放入标识盒内，选用合适的扎带束紧。

销售方式
袋

视角标准：第一视角

型号		销售方式(袋)	L	W	A	B
代码	适用纸张大小					
PACK-ZIL49	A(8×20)	10(10PCS/袋) 100(100PCS/袋)	22.7	9	8.2	3.6
	B(7×28)		30.1	8	8	3.4
	C(9×30)		31	10.4	8	3.3
	D(17×30)		30.9	18.7	7.8	2.6
	E(9×42)		43.1	9.8	7.9	3.3
	F(17×42)		43.2	18.8	7.9	2.6



请按图示订货

代码	型号	销售方式(袋)
PACK-ZIL49	适用纸张大小	10
	A	100

PACK-ZIL49—A—10