


| 代码    | 类型   |       |     | 颜色  | 材质  | 耐热温度 |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|
| EML01 | 自由端型 | 标准型   | 食品级 | 光面带 | 橙色  | 70°C |
| EML02 |      | 高张力型  | —   | 粗面带 | 绿色  |      |
| EML03 | 专用接头 | 中空型   | 食品级 | 光面带 | 橙色  | 80°C |
| EML91 |      | 中空型专用 |     | —   | 铝合金 | —    |




### 特点

- 自由端产品(光面带、粗面带)以m为单位切断(发货时未进行无缝加工)。
- 中空型产品只需将专用接头插入圆皮带两端即可进行连接。
- 圆皮带长度选型注意事项: 实际长度=理论长度×百分比系数, 具体数值请参考参数表。



自由端型  
EML01/02



中空型  
EML03



专用接头  
EML91



视角标准: 第一视角

### 自由端型·标准型/高张力型

| 代码           | 型号           | d  | L(展开长度)<br>最小单位1m         | 滑轮最小D |       | 8%张力(N) |        | 百分比系数<br>(参考值) |
|--------------|--------------|----|---------------------------|-------|-------|---------|--------|----------------|
|              |              |    |                           | EML01 | EML02 | EML01   | EML02  |                |
| 光面带<br>EML01 | 2            | 2  | 1~20<br>① 实际长度=理论长度×百分比系数 | 20    | 15    | 6       | 8      | L×0.93~0.94    |
|              | 3            | 3  |                           | 30    | 20    | 13      | 18     | L×0.94~0.95    |
|              | 4            | 4  |                           | 40    | 35    | 22      | 30     | L×0.95~0.96    |
|              | 5            | 5  |                           | 50    | 42    | 35      | 50     | L×0.96~0.97    |
|              | 6            | 6  |                           | 60    | 50    | 50      | 70     |                |
|              | 粗面带<br>EML02 | 8  |                           | 8     | 80    | 70      | 90     | 130            |
| 10           |              | 10 | 90                        | 80    | 140   | 200     | L×0.99 |                |
| 12           |              | 12 | 120                       | 110   | 200   | 280     |        |                |
|              | 15           | 15 | 150                       | —     | 314   | —       |        |                |

### 自由端型·中空型

| 代码           | 型号 | d  | L(展开长度)<br>最小单位1m         | 最小滑轮<br>直径D | 5%张力<br>(N) | 百分比系数<br>(参考值) | 适用接头<br>代码 |
|--------------|----|----|---------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 光面带<br>EML03 | 5  | 5  | 1~20<br>① 实际长度=理论长度×百分比系数 | 40          | 25          | L×0.96~0.97    | EML91      |
|              | 6  | 6  |                           | 50          | 45          |                |            |
|              | 8  | 8  |                           | 70          | 76          |                |            |
|              | 10 | 10 |                           | 90          | 108         |                |            |

### 专用接头

| 代码    | 型号 | 适用圆皮带直径d | D    | D <sub>1</sub> | L     | L <sub>1</sub> | T   | 适用圆皮带<br>代码 |
|-------|----|----------|------|----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| EML91 | 5  | 5        | 3.5  | 2.1            | 7.15  | 2.35           | 0.4 | EML03       |
|       | 6  | 6        | 4.2  | 2.6            | 8.45  | 2.9            | 0.4 |             |
|       | 8  | 8        | 5.35 | 3.7            | 11.85 | 3.8            | 0.6 |             |
|       | 10 | 10       | 6.7  | 4.7            | 14.8  | 4.8            | 0.6 |             |

### 自由端型

| 型号    | L(展开长度)<br>最小单位1m |
|-------|-------------------|
| EML01 | ②                 |
| EML02 | ③                 |

EML01—d2—L15

### 专用接头

| 型号    | D |
|-------|---|
| EML91 | ⑤ |
| EML91 | ⑥ |

EML91—d5

请按图示订货

● 优惠价  
数量 1~20 21~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元) ① EML91

● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元) ① 其余

交货期  
1