

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECH51	T10150	15	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带轮概要
ECH53				S45C	SPCC	发黑				
ECH54						喷砂镀镍				
ECH56	铝合金			本色阳极氧化						
ECH58	T10200	20		S45C	SPCC	发黑				
ECH59						喷砂镀镍				
ECH61				铝合金			本色阳极氧化			
ECH63	T10250	25		S45C	SPCC	发黑				
ECH64						喷砂镀镍				
ECH66				铝合金			本色阳极氧化			
ECH68	T10300	30		S45C	SPCC	发黑				
ECH69						喷砂镀镍				
ECH71				铝合金			本色阳极氧化			
ECH73	T10400	40		S45C	SPCC	发黑				
ECH74						喷砂镀镍				
ECH76				铝合金			本色阳极氧化			
ECH78	T10500	50		S45C	SPCC	发黑				
ECH79						喷砂镀镍				



RoHS





① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

① T10250选择F形时，轴孔径12~30适用CT衬套、32~35适用CH衬套。

① T10300选择F形时，轴孔径15~32适用CT衬套、35适用CH衬套。


带轮形状

E形




带轮形状

F形



① 由于本体宽度限制，部分规格本体无导入部位J，胀套贯穿本体。

① *可选加工“见同步带产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。”



视角标准：第一视角

型号		带轮形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)												P.D.	O.D.	F	E	带轮 公称宽度	
			T10150		T10200		T10250		T10300		T10400		T10500							
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形						
代码	齿数		CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套 CH衬套	CT衬套	CT衬套 CH衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套				A	W	
ECH51-T10150	15	E			12	12	12	12	—	—	12~14	12	12~14	12	47.75	45.90	52	36	皮带宽度15 T10150	
ECH53-T10150	16				12~15		12~15	12~15	15	15		12~17	12~15	12~17	12~15	50.93	49.05	58	40	A:17 W:22
ECH54-T10150	18			12								12~17	12~17	12~17	12~17	57.30	55.45	61	45	皮带宽度20 T10200
ECH56-T10200	20				12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17		12~22	12~18	12~22	12~18	63.66	61.80	67	50	皮带宽度20 T10200
ECH58-T10200	22															70.03	68.15	80	60	A:22 W:27
ECH59-T10200	24															76.39	74.55			皮带宽度25 T10250
ECH61-T0250	24		14~25		14~25	14~25	14~25	14~25	15~25	15~25		14~25	14~25	14~25	14~25	79.58	77.70	87	67	A:27 W:32
ECH63-T10250	25															82.76	80.90			皮带宽度30 T10300
ECH64-T10250	26											14~35	14~35	14~35	14~35	89.13	87.25	95	75	A:32 W:37
ECH66-T10300	28		F									16~35	16~35	16~35	16~35	95.49	93.65	104	84	皮带宽度40 T10400
ECH68-T10300	30		16~35		16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~42	16~35	16~42	16~35	101.86	100.00	111	90	A:43 W:48
ECH69-T10300	32															108.23	106.40	115	95	皮带宽度50 T10500
ECH71-T10400	34	20~42		20~42		20~42		20~42		20~42		20~42		20~42	114.59	112.75	123	102	A:53 W:58	
ECH73-T10400	36														127.32	125.45	135	115		
ECH74-T10400	40				20~35		20~35		20~35		20~35		20~35		140.06	138.20	152	130		
ECH76-T10500	44	20~50		20~50		20~50		20~50		20~50		20~50		20~50	152.79	150.95	160	140		
ECH78-T10500	48																			
ECH79-T10500																				



请按照图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格dh7
代码	齿数	T5100
ECH51-T10150	22	E
ECH53-T10150	24	F
ECH51-T10150 — 24 — E — d18		

① 可选加工

型号	带轮形状	轴孔规格dh7	可选加工代码
代码	齿数	T5100	
ECH51-T10150	22	E	WC WD WE FC
ECH53-T10150	24	F	FC
ECH51-T10150 — 24 — E — d18 — WC			

② 胀套孔径尺寸表

dh7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套
12	48	23	31
14	73	37	36
15	78	39	37
16	83	42	37
17	88	45	38
18	154	48	40
19	163	49	42
20	171	97	46

dh7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套
22	186	110	48
24	206	121	50
25	216	124	52
28	353	141	54
30	382	149	57
32	412	163	59
35	451	173	63
38	686	70	
40	725	71	
42	757	74	
45	1490	78	
48	1600	87	
50	1660	89	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5