

双排同步轮

◀ H5M型
齿距5.0





代码	带轮类型	齿距	材质		表面处理
			带轮	法兰	
EVC01	H5M	5.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EVC02					黑色阳极氧化

轴孔P-N-C螺孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧定螺钉
6~12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~50	M10	M10×8

齿形示意图



$$f = (W - A \times 2 - 2) / 2$$




视角标准：第一视角

轴孔规格

H圆孔




P圆孔+螺孔*1



N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔



Y两端台阶孔



① 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

② 请注意选择齿面宽度A时，建议按配合的皮带宽度增加2~3mm。

型号		A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格 _{dH7} (最小单位1)				Y(最小单位1)		P.D.	O.D.	F	E	(W)
代码	齿数			H	P	N-C	Y	Q-R	S-T					
本色阳极氧化 EVC01-H5M	14			6~10	6~10	8~10	5~6	7~8		22.28	21.14	26	16	2×(A+2.5)+2
	15						6~8	9~10		23.87	22.73	28	18	
	16			7~12	7~12	8~12	7~10	10~12		25.46	24.32	32	20	
	18			7~14			7~12	12~14		28.65	27.51	33	22	
	19			6~16	6~16		6~14	8~16		30.24	29.1		24	
	20			7~16	7~16	8~16	7~14	10~16		31.83	30.69	36		
	22		H	7~19	7~18	8~18	7~17	10~19		35.01	33.87	40	27	
	24									38.2	37.06			
	25		P	7~22	7~20	8~20	7~20	10~22		39.79	38.65	45	30	
	26				8~22	8~22	8~25	11~27		41.38	40.24			
黑色阳极氧化 EVC02-H5M	28	11~33	N	8~27	8~24	8~24	8~24	11~27	3~14 S+T≤W-3	44.56	43.42	48	35	
	30			10~28	10~26	10~26	10~26	15~28		47.75	46.61	52	36	
	32		C	10~32	10~28	10~28	10~30	15~32		50.93	49.79	55	40	
	34									54.11	52.97			
	36			10~37	10~30	10~30	10~35	15~37		57.3	56.16	61	45	
	40		Y	10~42	10~38	10~38	10~40	15~42		63.66	62.52	67	50	
	44			12~50	12~42		12~48	18~50		70.04	68.89	74	58	
	48			12~55		12~40	12~53	18~55		76.39	75.25	83	63	
	50			12~59	12~45	12~43	12~57	18~59		79.58	78.44	87	67	
	60			12~72		12~45	12~70	18~72		95.48	94.34	99	80	
72			12~80	12~65	12~50	12~75	12~75		114.59	113.45	119	100		

① 轴孔规格H、Y时，无螺孔。

② 孔径9不适用轴孔规格N。

③ 孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32、46~49不适用轴孔规格C。

④ 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。

⑤ “可选加工”见同步轮产品简介(本产品仅适用MC/MD/FC/AB/AC/MK可选加工)。



型号		A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)				
代码	齿数			H	P	N-C	Y	
本色阳极氧化 EVC01-H5M	14		H	6~10	6~10	8~10	5~6	
	15		P	6~10	6~10	8~10	6~8	
黑色阳极氧化 EVC02-H5M	16		N	7~12	7~12	8~12	7~10	
	18		C	7~14	7~12	8~12	7~12	

EVC01-H5M-14-A11-H-d6



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



8

型号		A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)					Y(最小单位1)	
代码	齿数			H	P	N-C	Y	Q-R	S-T	
本色阳极氧化 EVC01-H5M	14		H	6~10	6~10	8~10	5~6	7~8		
	15		P	6~10	6~10	8~10	6~8	9~10		
黑色阳极氧化 EVC02-H5M	16		N	7~12	7~12	8~12	7~10	10~12		
	18		C	7~14	7~12	8~12	7~12	12~14		

EVC01-H5M-14-A11-Y-d6-Q7-R7-S3-T3