

按钮开关

◀ Ø16安装孔
XB6E系列 施耐德品牌

代码	类型	是否带灯	材质
XB6E	按钮开关	不带灯	塑料
		带灯	



- 特性
- 符合标准: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5(急停), GB14048.5, UL 508, CSA C22-2 No.14。
 - 产品认证: CE, CCC。
 - 环境温度: 储存温度: -40~+70°C; 运行温度: -25~+55°C。
 - 防护等级: IP40 符合IEC 60529。
 - 机械寿命: 按钮、带灯按钮: 1百万次(操作周期); 自锁带灯按钮、十万次(操作周期)。
 - 额定绝缘电压: 符合 IEC 60947-1, Ui=250V, 污染级别3。
 - 接触操作: 速动(1C/O)。
 - 介质强度: 符合IEC 60947-1, 2000V。



型号		动作类型	按钮颜色	带灯电压	触点配置	产地	安装孔尺寸
代码	形状						
XB6E	A(圆形)	A(复位不带灯)	3 (绿) 4 (红) 5 (黄)	无指定	1(1c) 2(2c)*	F(法国)	Ø16
		W(复位带灯)	3 (绿) 4 (红) 5 (黄)	B (24VAC/DC)			
	D(长方形)		3 (绿) 4 (红) 5 (黄)				

❗ 带*号规格仅适用XB6EDW3B2F/XB6EDW4B2F。



型号		动作类型	按钮颜色	带灯电压	触点配置	产地
代码	形状					
XB6E	A(圆形)	W(复位带灯)	3 (绿)	B	1(1c)	F(法国)

XB6EAW3B1F

