

海绵垫圈

尺寸选择型/尺寸指定型 圆形

代码		类型	材质	硬度	颜色	T公差		D/V公差		
尺寸选择型	尺寸指定型					T	公差	尺寸	公差	
NFD51	NFD61	圆形	氯丁橡胶	Asker C25	黑色	2~5	±1	2~40	±1.0	
NFD52	NFD62		乙丙橡胶	Asker C8		10	±1.5	41~60	±1.5	
NFD53	NFD63		丁腈橡胶	Asker C30	橙色	101~150	±2.0	61~100	±2.5	
NFD54	NFD64		硅橡胶	Asker C35				151~200		±3.0
NFD55	NFD65		氟橡胶					黑色		






应用

- 用于垫在螺栓、螺母等紧固件下，防止紧固件划伤，开裂等；
- 防止冲击件的损坏，衰减震动传导。

W(无粘胶型)

Y(有粘胶型)



产品外侧拉腰变形



当T≥8时，会出现程度不等的拉腰现象，此为圆形垫圈冲切时的固有现象无法避免。



尺寸选择型

型号		V	T	粘胶层
代码	D			
NFD51 NFD52 NFD53 NFD54 NFD55	6	2	3	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
	8	2 3 4		
	10	3 4 5 6		
	12	4 5 6 8	3 5	
	15	4 5 6 8 10		
	20	5 6 8 10 12		
	25	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10	
	30	5 6 8 10 12 16 20		
	35	8 10 12 16 20 25		
	40	8 10 12 16 20 25 30	5 10	
	50	8 10 12 16 20 25 30		
	60	12 16 20 25 30 40		

尺寸指定型

型号		V 最小单位1	T	粘胶层
代码	D 最小单位1			
NFD61 NFD62 NFD63 NFD64 NFD65	10~100	0(无孔) 5~80 (D≤40时, D-V≥5; D>40时, D-V≥8)	2 3 5 10	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)

尺寸选择型

型号		V	T	粘胶层
代码	D			
NFD51	6	2	3	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFD52	8			

NFD51—D6—V2—T3—W



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

12



请按图示订货

