

代码	类型	主体		触点
		材质	表面处理	表面处理

WQC05

信号模块

铝合金

阳极氧化

镀金


特点:

- 触点探头式;
- 机器人端、工具端分开提供。




规格: 1

R(机器人端)




T(工具端)




规格: 2S

R(机器人端)




T(工具端)




规格: 2

信号通道数: 12

R(机器人端)




T(工具端)



信号通道数: 19


R(机器人端)



规格: 2


信号通道数: 19

T(工具端)




规格: 3

R(机器人端)




T(工具端)




规格: 4

R(机械手端)



T(工具端)



视角标准: 第一视角

代码	型号	规格	安装位置	信号通道数	使用电流 (A)	使用电压 (V)	使用温度范围(°C)	适配快换本体型号	适配快换信号线接头型号
WQC05	1(手动快换)	R(机器人端)	9(9芯)	2				—	
		T(工具端)	9(9芯)						
	2S (小型工业机器人快换)	R(机器人端)	10(10芯)	1				WQC02-5-R WQC02-10-R	—
		T(工具端)	10(10芯)					WQC02-5-T WQC02-10-T	
	2 (工业机器人快换)	R(机器人端)	12(12芯) 19(19芯)	24	-55~105			WQC02-15-R WQC02-20-R WQC02-30-R WQC02-40-R WQC02-60-R WQC02-80-R WQC02-150-R WQC02-270-R	WQC06-2-R-12 WQC06-2-R-19
		T(工具端)	12(12芯) 19(19芯)	2				WQC02-15-T WQC02-20-T WQC02-30-T WQC02-40-T WQC02-60-T WQC02-80-T WQC02-150-T WQC02-270-T	WQC06-2-T-12 WQC06-2-T-19
	3 (协作机器人快换)	R(机器人端)	9(9芯)					WQC03-20-R WQC03-30-R	WQC06-3-R-9
		T(工具端)	9(9芯)					WQC03-20-T WQC03-30-T	WQC06-3-T-9
	4 (协作机械手快换)	R(机械手端)						—	—
		T(工具端)						—	—
		R(机器人端)						—	—
		T(工具端)						—	—
		R(机器人端)						—	—
		T(工具端)						—	—
		R(机器人端)						—	—
		T(工具端)						—	—



代码	规格	安装位置	信号通道数
WQC05	1(手动快换)	R(机器人端) T(工具端)	9(9芯)

WQC05-1-R-9

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期
5

① 机器人端和工具端的信号通道数需一致。