


免键高扭矩圆弧齿同步轮

► S5M型
齿距5.0


代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECC01	S5M100	10	5.0	S45C	SPCC	S45C	发黑			见同步轮概要
ECC02				铝合金	铝合金		喷砂电镀			
ECC05							本色阳极氧化	发黑		
ECC11	S5M150	15		S45C	SPCC	S45C	发黑			
ECC12				铝合金	铝合金		喷砂电镀			
ECC15							本色阳极氧化	发黑		
ECC21	S5M250	25		S45C	SPCC	S45C	发黑			
ECC22				铝合金	铝合金		喷砂电镀			
ECC25							本色阳极氧化	发黑		




标准齿形



带轮形状
E形



带轮形状
F形



① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

视角标准：第一视角

型号		带轮形状	轴孔规格 _{dH7} (根据胀套孔径尺寸表选择)						P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		S5M100		S5M150		S5M250							
			E形 (CT胀套)	F形 (CH胀套)	E形 (CT胀套)	F形 (CH胀套)	E形 (CT胀套)	F形 (CH胀套)						
ECC01-S5M100 ECC02-S5M100 ECC05-S5M100 ECC11-S5M150 ECC12-S5M150 ECC15-S5M150 ECC21-S5M250 ECC22-S5M250 ECC25-S5M250	22		8	—	—	—	—	35.01	34.05	40	27	S5M100 A:11 W:16		
	24		8~10	8	10	8	10	8	38.20	37.24	45		30	
	25		8~10	8	10	8	10	8	39.79	38.83				
	26		8~12	8	10~12	8~12	10~12	8~12	41.38	40.42				
	28		8~12	8	10~12	8~12	10~12	8~12	44.56	43.60	48		35	
	30		10~15		10~15	10~12	10~15	10~12	47.75	46.79	52		36	
	32	E	10~17		10~17	10~12	10~17	10~12	50.93	49.97	55	40	S5M150 A:17 W:22	
	34	F	10~17		10~17	10~12	10~17	10~17	54.11	53.15				
	36		10~17		10~17	10~12	10~17	10~17	57.30	56.34	61	45		
	40		10~17		10~17	10~12	10~17	10~17	63.66	62.70	67	50	S5M250 A:27 W:32	
	44		12~25		12~25	12	12~25	12~25	70.03	69.07	74	58		
	48		12~28		12~28	12	12~28	12~28	76.39	75.43	83	63		
	50		12~32		12~32	12	12~32	12~32	79.58	78.62	87	67		
	60		12~32		12~40	12	12~40	12~35	95.49	94.53	99	80		
	72		12~32		12~42	12	12~42	12~35	114.59	113.63	119	100		



可选加工

可选加工	代码	切割法兰 FC()	不铆接法兰 WC	仅铆接单侧法兰 WD-WE
技术说明		选型方法 FC46	选型方法 WC	选型方法 WE
		 ① 最小单位0.5 ② 降低法兰高度。 ③ FC取值范围： $(O.D.) + 0.5 < FC < F$	 ① 法兰不铆接。 (发货仅为同步轮本体，不附带法兰发货)。	 ① 铆接WD单侧法兰。 ② 铆接WE单侧法兰。

② 胀套孔径尺寸表

d _{H7}	容许最大扭矩N·m		D		(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	
14	73	37	35	36	
15	78	39	36	37	12
16	83	42	37	38	
17	88	45	38	39	13
18	154	48	43	40	
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	
22	186	110	48	47	14
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	
30	382	149	57	56	15.5
32	412	163	59	58	
35	451	173	63	61	16.5
38	686		70		
40	725		71		19
42	757		74		20



请带图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)
代码	齿数	
ECC11-S5M150	25	E 8 10 8 10 8 10 8
ECC12-S3M150	26	P 8~12 8 8 10 11 12 8~12 10 11 12 8~12

ECC11-S3M150-26-F-d10

③ 可选加工

型号	带轮形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)	可选加工代码
代码	齿数		
ECC11-S5M150	25	E 8 10 8 10 8 10 8	FC()
ECC12-S3M150	26	P 8~12 8 8 10 11 12 8~12 10 11 12 8~12	WD WE

ECC11-S3M150-26-F-d10-WC



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



铝合金

交货期	5
-----	---



S45C

交货期	10
-----	----